

**LUIDSPREKERMODULE SIMPLEBUS VOOR
IKALL-ENTREE-PANEEL**

Luidsprekermodule voor Simplebus-systeem voorzien van klemmenstrook en digitale spraaksturing met echo-onderdrukking. Inclusief waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volume-regeling van de luidspreker vanaf de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deur-openingsfunctie (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle SBTOP-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.

**Compatibility**

Simplebus Top system:	Ja
Simplebus 2 system:	Ja

Kenmerken van de audio/video

Audiosysteem:	Ja
Audio/videosysteem:	Ja

Functies - Instellingen

Functie deuropenknop:	Ja
Volumeregeling luidspreker:	Ja
Volumeregeling microfoon:	Ja

Technische eigenschappen

Temperatuurbereik:	-25 / 55
--------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Maximaal stroomverbruik (mA):	200
-------------------------------	-----

Algemene info

EAN product code:	'8023903208917
Intrastat-code:	85176910
Hoogte product (mm):	55
Breedte product (mm):	104
Diepte product (mm):	35

Verpakking

Hoogte enkele verpakking (mm):	53
--------------------------------	----

DATA SHEET

Breedte enkele verpakking (mm):	110
Gewicht enkele verpakking (g):	187
Diepte enkele verpakking (mm):	94
Volume Pck enkele verpakking (dm3):	0,548