

AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

Microphone analogique hautes performances et faible bruit pour une qualité audio d'exception

AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm est un microphone hautes performances discret, spécialement conçu pour de meilleurs résultats dans les pièces où les niveaux de bruit ambiant sont faibles. Ce microphone hémisphérique recueille le son dans toutes les directions et la qualité d'enregistrement est supérieure à celle du microphone interne du produit réseau. L'AXIS T8351 Mk II est compatible avec tous les produits réseau prenant en charge une prise jack d'entrée microphone 3,5 mm ou un connecteur audio à 4 broches. Le microphone est alimenté par le produit réseau et ne nécessite pas une alimentation externe. Ce microphone est idéal pour les endroits où un son de très grande qualité est requis.

- > **Qualité audio exceptionnelle avec un niveau de bruit faible**
- > **Microphone analogique discret et compact**
- > **Hémisphérique**
- > **Installation flexible**



AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

Audio		Homologations	CEM EN 55103-2 Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, CE Environnement IEC/EN 60529 IP65, EN 50581
Produits pris en charge	Produits réseau avec prise en charge de l'entrée microphone	Dimensions	Microphone (LxHxl) : 27 x 20 x 20 mm (1,06 x 0,79 x 0,79 po) Câble (LxØ) : 5 m x 3,1 mm (197 x 0,12 po) Connecteur de 3,5 mm (Ø) : 6,2 mm (0,24 po)
Bande de fréquences	Limité à 20 Hz - 20 kHz (voir graphique) ^a	Poids	90 g (0,20 lb)
Sensibilité	-22 dB ±3 dB ^a	Accessoires fournis	Guide d'installation, gabarit de perçage, couvercle blanc, support de montage, adhésif double face 20 x 10 mm, supports des câbles, joint de câble M20 3 mm, joint de câble M16 3 mm
SPL maxi.	126 dB (10 % THD) ^a	Accessoires en option	AXIS Audio Extension câble B, 5m Connecteur de 3,5 mm ou bloc terminal avec prolongateur fourni Pour plus d'accessoires, voir axis.com
SNR	82 dB A pondérés (relatif 1 kHz @ 1 Pa, 94 dB SPL) ^a	Langues	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel
Directionnalité	Hémisphérique	Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty
Général		a. Les spécifications audio ont été produites avec le microphone monté sur une surface dure	
Boîtier	Certification IP65 Boîtier en plastique Couleur : NCS S 9002-B	b. L'alimentation est fournie par le produit réseau Axis	
Développement Durable	Sans PVC	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Alimentation	2-10 V CC ^b Consommation maximale : 0,006 W		
Connecteurs	Connecteur stéréo de 3,5 mm ou bloc terminal avec prolongateur en option		
Conditions d'utilisation	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F) Humidité relative de 0 - 75 % (sans condensation)		
Conditions de stockage	De -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)		

