

AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

Utilisation à l'intérieur ou dans un boîtier

AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector permet de réduire les temps d'arrêt, l'entretien et la maintenance des systèmes en protégeant les périphériques PoE contre les pics de tension transitoires dans le câble Ethernet. Ce produit compact et de haute qualité est validé pour fonctionner de manière transparente avec les périphériques Axis. AXIS TU8001 peut être installé à proximité d'un commutateur PoE situé à l'intérieur ou dans une armoire électrique extérieure adjacente à une caméra réseau ou à un autre périphérique. En le plaçant dans un boîtier, le câblage est moins exposé, le dépannage de l'ensemble du système est simplifié et moins de matériel est visible sur le poteau. Le produit peut être facilement monté sur un mur ou un rail DIN.

- > Protège contre les surtensions jusqu'à 10 kV
- > Prend en charge IEEE 802.3bt jusqu'à 95 W
- > Prend en charge des débits de données jusqu'à 1 Gbit/s
- > Testé avec les périphériques Axis
- > Peut être monté sur un mur ou un rail DIN



AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

Général		Conditions de stockage
Boîtier	Boîtier aluminium Couleur : noir	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F) Maximum de 95 %, sans condensation
Montage	Mur, étagère ou rail DIN	Homologations
Développement Durable	Sans PVC	CEM IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61643-21 Sécurité UL 497B, Environnement IEC/EN 60529 IP30, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
Alimentation	Immunité aux surtensions IEC61643-21 : 2001: Catégorie B2 ; 1 kV 10/700 uS ; 100 A 5/320 uS Catégorie C1 ; 1 kV 1,2/50 uS ; 100 A 8/20 uS Catégorie C2 ; 10 kV 1,2/50 uS ; 5 kA 8/20 uS Catégorie D1 ; 2 kA 10/350 uS Puissance d'entrée : 95 W (max) Courant d'entrée : 2 A (max)	Dimensions
Connecteurs	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE	Longueur : 94 mm (3,70 po.) Hauteur : 35 mm (1,38 po.) Largeur : 27 mm (1,06 po.)
Conditions d'utilisation	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F) Maximum de 95 %, sans condensation	Poids
		80 g (1,3 lb)
		Accessoires en option
		Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com
		Garantie
		Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility