

Blocs d’Alimentation

La gamme de blocs d’alimentation (PSU) Clarius® sont des appareils à tension constante qui conviennent parfaitement à l’alimentation des produits d’éclairage LED de la gamme Clarius® .

Tous les blocs d’alimentation offrent une tension de sortie régulée de 24 V CC, pour fournir à la charge le courant continu nominal maximal. La tension d’entrée secteur universelle permet d’utiliser le bloc d’alimentation dans de nombreuses régions du globe, tandis que le mode de commutation extrêmement efficace garantit de faibles coûts d’exploitation et un fonctionnement sans surchauffe.

Disponibles avec quatre modèles de puissance de 30 W à 150 W, les PSU procurent si nécessaire une puissance suffisante pour plusieurs projecteurs.



CARACTÉRISTIQUES

	Alimentation 30W CC	Alimentation 60W CC	Alimentation 100W CC	Alimentation 150W CC
CODE PRODUIT	ALT-30-24	ALT-60-24	ALT-100-24	ALT-150-24
PUISSANCE	30W	60W	100W	150W
SORTIE	24V DC / 1.25A	24V DC / 2.5A	24V DC / 4.2A	24V DC / 6.25A
ENTRÉE	100-250V AC 50/60 Hz	100-250V AC 50/60 Hz	100-250V AC 50/60 Hz	170-250V AC 50/60 Hz
INDICE	IP67	IP67	IP67	IP67
DIMENSIONS	200W x 20H x 29Dmm	150W x 44H x 63Dmm	214W x 44H x 63Dmm	214W x 44H x 63Dmm