



INTERPHONE VIDÉO

1 à 4 boutons

Pose en saillie



- ✔ Pose rapide, sans travaux ni dégradations
- ✔ Sans limite de portée
- ✔ Mémoire d'images
- ✔ Récepteur HF intégré

Interphones **VISIO 3G** 1 à 4 boutons / VILLA avec ou sans clavier codé 9 touches
Pose en saillie



GESTION
À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.com

NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS	4
SYSTÈME	
Visio (1)	•
Caméra grand angle	•
RACCORDEMENT	
Bloc 3G Intratone (réseaux mobiles)	Intégré au matériel
COMMUNICATIONS / MISES À JOUR INCLUSES	•
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	
Récepteur HF intégré	•
Récepteur HF déporté INTRABOX <small>DATA ECO HF</small>	En option
Clavier codé	En option
Lecteur de proximité	non
POSE	
Pose en saillie	•
FINITIONS	
Finition platinum (champagne)	•



BON À SAVOIR

***Vous pouvez piloter
jusqu'à 4 accès
en ajoutant l'Intrabox
Data Eco Récepteur HF
(réf. 06-0101-FR)***


Durée de l'appel	40 sec.
Nombre de numéros d'appel (Renvoi au bout de 4 sonneries)	10 par bouton
Alarme technique	1
Nombre de codes clavier (clavier en option)	50
Nombre max de badges / télécommandes / cléobis	50
Plages horaires sur bouton d'appels, télécommandes et cléobis	OUI
Événements horodatés	OUI
Confort de dérangement / Fonction « Tranquillité »	OUI
Nombre de relais	2
Réglage du niveau sonore sans démontage	sur www.myintratone.com
Mémoire d'images	10 par bouton d'appel
Déclenchement de la caméra à distance	par le téléphone visio du résident

⁽¹⁾ Nécessite une couverture visio 3G + mobiles compatibles visio 3G + opérateur visio

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	CÂBLAGE	DIMENSIONS (L X H X P)	ENVIRONNEMENT
Boîtier relais 12/24 V AC / DC 1 A	Interphone - Boîtier relais 2 fils torsadés Ø 5/10e Distance max : 100 m	Modèle saillie 88 x 206 x 35 mm	Température de fonctionnement Platine -20° C à + 70° C Température de stockage Platine -20° C à + 70° C Indice Protection Platine IP55

GAMME INTERPHONES VISIO 3G - 1 À 4 BOUTONS / VILLA

RÉFÉRENCES	INTERPHONE - POSE EN SAILLIE - FINITION PLATINIUM	NOS TARIFS
05-0101-FR	1 bouton d'appel 	
05-0102-FR	1 bouton d'appel avec clavier codé 9 touches	
05-0103-FR	2 boutons d'appel	
05-0104-FR	3 boutons d'appel	
05-0105-FR	4 boutons d'appel	

Communications et mises à jour illimitées incluses (garantie de 15 ans) - Garantie matériel : 3 ans

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

