



PMIP-K4

PUITRE D'APPEL SUR IP 4 TOUCHES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

4 touches de sélection de zone

Prise XLR pour micro à main ou pour micro col de cygne avec languette amovible

Micro à main ou col de cygne en option

1 haut-parleur 4W-RMS

1 languette pour étiquette de zones

Connectique réseau : RJ 45

4 LED sur sélection de touche

4 LED retour d'occupation de zone (avec Vox@net)

2 entrées contact (1 seule si micro avec gâchette)

2 sorties relais

Prise casque téléphonique RJ 9

Plaque métallique face arrière pour fixation et verrouillage des câbles en option

Encodage/décodage PCM, G.711, SPEEX, MP3

90 Mo d'espace mémoire pour messages préenregistrés

Compatible avec la gamme TERRA et Vox@net

Alimentation POE
Alimentation locale 24 VDC en option

Consommation : 6 W max

Matière : métal noir, PVC dessus et côtés

Dimensions (P x H x L) : 130 x 78 x 250 mm

Poids : 1,1 kg




Le **PMIP-K4** est un pupitre d'appel autonome spécialement conçu pour les sonorisations sur IP. Il peut fonctionner selon deux modes : avec ou sans serveur Vox@net.

Le PMIP-K4 est doté d'une connectique XLR permettant de rajouter un microphone à main ou un microphone col de cygne ainsi que de 4 touches d'appel. Chaque touche peut être associée à une zone d'appel, un message ou autre fonction. La configuration des touches se fait via le serveur web embarqué. Les touches sont en plastique durci pour résister à une utilisation soutenue.

Il possède un encodeur IP intégré permettant un raccordement direct sur le réseau via une liaison standard RJ 45.

Une plaque métallique optionnelle permet de régler l'inclinaison du pupitre tout en bloquant la connectique.

- 1 – Masse
- 2 – Audio +
- 3 – Audio –
- 4 – Contact +
- 5 – Masse Contact



www.ateis-france.fr

ATEIS France SAS – 8, rue de l'Europe – ZA de Font Ratel – 38640 CLAIX – France

Téléphone : +33 (0)4 76 99 26 30 – Fax : +33 (0)4 76 99 26 31

Mise à jour le 02/05/2014

FT FR_PMIP-K4_V1.1 - Page 1/1