

# Modules de communication cellulaire

## LTE ProSeries

### Série PROLTE

#### Application

Les modules de communication cellulaire LTE ProSeries offrent aux centrales ProSeries compatibles la possibilité de communiquer avec des centres de télésurveillance via un réseau radio cellulaire.

Le module se connecte directement à la centrale et son alimentation est assurée par cette dernière.

#### Certifications

- CE
- EN 50136-1\*
- Certification EN 50131 niveau 2, classe 2\*
- EN 50131-10
- EN 50136-2\*

Remarque: \*uniquement l'installation fait partie d'un ATS.

#### Caractéristiques

- **Compatibilité sur toute la gamme**  
Prend en charge toutes les centrales d'alarme ProSeries
- **Maintenance optimisée**  
Remplacement facilité grâce au design modulaire
- **Portée étendue**  
Augmentation de la couverture des signaux avec une antenne externe en option

#### Caractéristiques techniques

Compatibilité:	Toutes les centrales d'alarme ProSeries
Consommation de courant:	Idle 30 mA, en veille
Émission:	700 mA, émission max.
Batterie de secours:	Oui (unité de service)
Température de fonctionnement:	-10 °C à +55 °C
Bandes:	GSM900 et DCS1800 pour la 2G ; bandes WCDMA BI, BIII et BVIII pour la 3G ; bandes LTE B1, B3, B7, B8, B20 et B28 pour la 4G
Antenne:	Antennes à diversité intégrée pour LTE, 2G et 3G
Emplacement pour carte SIM:	Format 2FF (PROLTES-EU et PROLTES-M-EU)

**resideo**

Sécurité Communications SAS  
1198, Av. Dr Maurice Donat  
06250 MOUGINS, FRANCE  
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50

**Pour de plus amples informations**

resideo.com

Modifications sans préavis. FR0H-1654GE23 R0623  
© 2023 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés.



#### Transport et stockage

Paramètre	Valeur
Environnement:	propre, sec et sans poussière
Température ambiante minimale:	-20 °C
Température ambiante maximale:	+55 °C
Humidité ambiante max.:	95 % *

\*sans condensation

#### Informations de commande

##### Options

Description	Dimensions	Poids	Référence
Module de communication LTE sans carte SIM	h=72 mm, L=72 mm, l=17 mm	45 g	PROLTES-EU
Module de communication LTE avec carte SIM	h=72 mm, L=72 mm, l=17 mm	45 g	PROLTE-EU
Module de communication LTE CAT-M fourni sans carte SIM	h=72 mm, L=72 mm, l=17 mm	45 g	PROLTES-M-EU
Module de communication LTE CAT-M avec carte SIM	h=72 mm, L=72 mm, l=17 mm	45 g	PROLTE-M-EU