



Réseau

Dôme

## QNV-7032R

Caméra Anti-vandale dôme réseau IR 4 Mpx

FC | CE | EAC

### Caractéristiques principales

- Max. Résolution 4 MP
- Couleur : 0,15 Lux (F2.0, 1/30 sec) N/B : 0 Lux (LED IR activées)
- Objectif fixe 6 mm
- Maximum 30 ips@4 Mpx toutes les résolutions (H.265/H.264)
- Compatible codec H.265, H.264 et MJPEG, multi-flux
- Détection de mouvement, sabotage, détection de perte de mise au point
- Mode couloir (90°/270°), compatible LDC
- Emplacement Micro SD/SDHC/SDXC (128 Go)
- Portée infrarouge de 30 m
- IP66/IK10, PoE, 12 V CC

# QNV-7032R

Caméra dôme IR anti-vandale 4 Mpx



## Caractéristiques techniques

Vidéo	
Capteur	CMOS 1/3"
Résolution	2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Fréquence max.	H.265/H.264 : Max. 30 ips max. à 4 Mpx et résolutions inf., MJPEG : Max. 15 ips
Éclairage min.	Couleur : 0,15 Lux (F2.0, 1/30 sec) N/B : 0 Lux (LED IR activées)
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vpp / 75 ohm composite, 720x480(N), 720x576(P), pour l'installation
Objectif	
Longueur de focale	Objectif fixe 6 mm
Ouverture max.	F2.0
Champ de vision angulaire	H : 49,0, V : 27,6, D : 55,6
Contrôle de la mise au point	Fixe
Panoramique / Inclinaison / Rotation	
Plage d'orientation panoramique / inclinaison / rotation	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
Opérationnel	
Titre de la caméra	Affiche jusqu'à 85 caractères
Jour et Nuit	Auto (ICR)
Compensation de contre-jour	BLC, WDR, SSDR
Plage dynamique étendue (WDR)	120 dB
Réduction de bruit numérique	SSNR
Détection de mouvement	4 zones polygonales
Masquage de zones privatives	6 zones rectangulaires
Contrôle du gain	Faible/Moyen/Élevé
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
LDC	Supporté
Vitesse d'obturateur électronique	Minimale/Maximale/Antiscintillement (1/5 ~ 1/12,000 sec)
Rotation de la vidéo	Basculement, miroir, vue couloir (90°/270°)
Analyse vidéo	Détection de perte de mise au point, détection directionnelle, détection de mouvement, entrée/sortie, sabotage, ligne virtuelle
E/S alarme	Une entrée / Une sortie
Déclencheurs d'alarme	Analyse vidéo, déconnexion réseau, entrée alarme
Événements d'alarme	Envoi du fichier via FTP et e-mail, Notification par e-mail, Sur SD/SDHC/SDXC ou sur NAS à détection d'un événement, Sortie alarme, Asservissement
Entrée audio	Sélectionnable (entrée mic/entrée ligne) Tension d'alimentation : 2,5 V CC (4 mA), impédance d'entrée : 2 k Ohm
Portée infrarouge	30 m

<b>Réseau</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Compression vidéo	H.265/H.264 : Main/High, MJPEG
Compression audio	G.711 u-law / G.726 sélectionnable G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 : 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s
Codec intelligent	Manuel (5 zones), WiseStream II
Contrôle du débit	H.264/H.265 : CBR ou VBR MJPEG : VBR
Flux	Unicast (6 utilisateurs) / Multicast Multi-flux (jusqu'à 3 profils)
Protocole	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Sécurité	Authentification HTTPS (SSL) Authentification Digest Filtrage par adresse IP Journal d'accès des utilisateurs Authentification 802.1X
Interface de programmation d'applications	ONVIF profile S/G/TSUNAPI (HTTP API) plateforme ouverte Wisenet
<b>Général</b>	
Langues des pages Web	Anglais, coréen, chinois, français, italien, espagnol, allemand, japonais, russe, portugais, tchèque, polonais, turc, néerlandais, Hongrois et grec
Stockage local	1 emplacement micro SD/SDHC/SDXC 128 Go
Mémoire	512 Mo de RAM, 256 Mo de mémoire flash
<b>Environnement et électricité</b>	
Température/Humidité de fonctionnement	-40 °C ~ +55 °C / Moins de 95 % HR * Le démarrage doit se faire à -30°C ou plus
Température/Humidité de stockage	-40 °C ~ +60 °C/Moins de 95 % HR
Certification	IP66, IK10
Tension d'entrée	PoE (IEEE802.3af, classe 3), 12 V CC
Consommation électrique	Power over Ethernet (PoE) : 10,7 W max., 8,1 W en conditions normales 12 V CC : 9,1 W max., 6,5 W en conditions normales
<b>Mécanique</b>	
Couleur / Matériau	Blanc / Aluminium
Code RAL	RAL9003
Dimensions / Poids du produit	Ø120,3 x 91,7mm, 510g
Gaine/Gangbox Compatible	- SBD-120GP : Simple, double, octogone 4"
<b>DORI (norme EN62676-4)</b>	
Détection (25 PPM/ 8 PPF)	112,3 m
Observation (63 PPM/ 19 PPF)	44,9 m
Reconnaissance (125 PPM/ 38 PPF)	22,5 m
Identification (250 PPM/ 76 PPF)	11,2 m

## Caméra dôme IR anti-vandale 4 Mpx

Unité : mm

