Synoptique G2

Honeywell

Ligne téléphonique RTC

A228

RS232

Ordinateur, imprimante

interface liaison série

A229

Transmetteur externe

Nappe de raccordement

Câble 6 conducteurs, 50m maximum

Caractéristiques communes G2-20 et G2-44+

Bus RS485

Clavier (avec ou sans lecteur de badge) (x 4)

CP037-50 (clavier)
CP038-50 (clavier+lecteur)

Lecteur de badge (x1)

MX04

RIO: 8 entrées et 4 sorties avec alimentation ou en boitier (x 4)

P026-50-B

8
4

C072-50

8
4

Module Ethernet (x1)

E080-2

Réseau IP

RF Portal (module radio) (x2)

C079-50-2

Batterie 12V:
17Ah pour G2-44+
12Ah pour G2-20

12 4

Logiciel Remote Servicing Suite (RSS)

Câble type Belden 8723 avec écran et deux paires twistées ou équivalent (1km maximum)

Câble 4 fils avec écran (100m maximum)

Détecteurs filaires Honeywell

Infrarouges passif Intellisense®

Gamme IS21x

DUAL TEC®

Gamme DT7000

Bris de vitre Flexguard®

FG1625TAS

Caractéristiques spécifiques G2-44+

A235

Module audio TP2-800GY (x 1)

Bus ECP

A231

Module GSM

2012-172

Clavier 6160 ICON (x 4)

2011-161

8
4

Module d'extension 8 entrées 4 sorties (x3)

Gamme de détecteurs sans fil (communes aux centrales d'alarme Galaxy® et Domonial d'Honeywell)

Nouveau DT8M/DTPI8M DUAL TEC® Détecteur de mouvement

Nouveau FG8M Détecteur bris de vitre

Nouveau SHK8M/SHKC8M Détecteur de chocs piezo

Nouveau DET8M Détecteur d'inondation & température

DO800M-A Contact d'ouverture miniature

DODT800GY-B Contact d'ouverture

IR8M/IRPI8M Détecteur de mouvements IRP (version avec tolérance aux petits animaux)

DFO800M Détecteur de fumée

TCB800M Télécommande bidirectionnelle

Note: compatibles avec les centrales G2 de firmware V1.5 ou ultérieure.

Consultez notre site internet www.honeywell.com/security/fr pour connaître l'ensemble de nos périphériques radio et filaires.

HSC-G2CHART-03-FR(0110)PO-C