Alimentation de secours 24V-4 net

Part-No.: 581725

Alimentation électrique de sécurité conforme à TRVB 158 S et/ou VDE 0833-4 et EN 60849. Une fois calibré, cet équipement permet d'assurer l'alimentation du système en cas d'absence de source principale. Cette alimentation de secours est homologuée conformément à EN 54-4/A2.
Cette version, en plus de la version 581724, possède une interface Ethernet pour échanger des informations.

Caractéristiques:

- Alimentation de secours dans un encombrement de 2U
- Liaisons vers les équipements DOM ou Comprio net
- 12 sorties haute puissance avec fusible individuel pour les amplificateurs de puissance
- Certifié conforme EN 54-4 (A2)
- Indication par LEDs des différents états
- Contacts secs pour transmettre des informations de défauts
- Capacité batterie jusqu'à 640 Ah
- Débit de sortie maximum en cas de coupure 372 A
- Port Ethernet pour accéder a des informations de maintenance

Tension nominale	230 V AC
Sortie audio	
Température ambiante	-5 °C ... 40 °C
Température de stockage	-40 °C ... 85 °C
Poids	env. 8,8 kg
Dimensions	L: 483 mm H: 89 mm P: 328 mm

2 accumulateurs du même type sont nécessaires par l'alimentation de secours

Accessoires:

581730	batterie pour alimentation de secours 12 V / 105 Ah
581731	batterie pour alimentation de secours 12 V / 150 Ah

Sous réserve de modifications! © 2024 Honeywell International Inc.

Novar France SAS - Groupe Honeywell
8, place de l'Europe, Parc de Chesnes
Téléphone : +33 810 10 66 10
Fax : +33 474 94 51 18
www.esser-systems.com/fr
hls-france@honeywell.com