



SOLUTIONS

INTRUSION, ACCÈS, INTERPHONIE ET VIDÉO



www.adiglobal.fr

HIKVISION AUTHORIZED
DISTRIBUTOR

ADI
a resideo company

*Nouvelles Caméras
Réseau Varifocales*

ZOOMER en couleurs



ColorVu
Technologie

HIKVISION®

www.hikvision.com

Kit centrale d'alarme radio AXPRO composé de | 1 centrale + 1 contact DS-PDMC-EG2-WE + 1 détecteur DS-PDP15P-EG2-WE + 1 télécommande DS-PKF1-WE

**Kit AX PRO
DS-PWA64**

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-PWA64-KIT-WE 64 zones	DS-PWA64-KIT-WE	Kit centrales 64 zones	Gestion de 16 partitions, 64 zones / sorties (relais) , 8 claviers, 8 lecteurs, 4 sirènes, 2 répéteurs, 32 utilisateurs, 5000 événement et gestion de PIRCAM, cryptage AES 128 Bits de la communication Transmission via multiple canaux de communication TCP/IP, WIFI et GPRS de base	Batterie Lithium-ion modèle 765965	Compatible avec le Cloud HIK Connect™ via l'application mobile HIK-Connect



Kit centrale d'alarme radio AXPRO composé de | 1 centrale + 1 contact DS-PDMC-EG2-WE + 1 détecteur DS-PDP15P-EG2-WE + 1 télécommande DS-PKF1-WE

**Kit AX PRO
DS-PWA96**

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-PWA96-KIT-WE 96 zones	DS-PWA96-KIT-WE	Kit centrales 96 zones	Gestion de 32 partitions, 96 zones / sorties (relais) , 8 claviers, 8 lecteurs, 4 sirènes, 4 répéteurs, 48 utilisateurs, 5000 événement et gestion de PIRCAM Transmission via multiple canaux de communication TCP/IP, WIFI et GPRS de base, cryptage AES 128 Bits de la communication	Batterie Lithium-ion modèle 765965	Compatible avec le Cloud HIK Connect™ via l'application mobile HIK-Connect



Appareils de contrôle Radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

**Clavier
DS-PK1-E-WE**

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-PK1-E-WE	DS-PK1-E-WE	Clavier tactile intérieur avec rétro-éclairage LED	Commande de mise en et hors service totale ou partielle 4 Leds d'Indication et buzzer 3 fonctions : panique, incendie et urgence médicale Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Portée radio 1200m en champ libre, fréquence 868 MHz Température -10°C +55°C Dimensions : L 140 x H 86 x P 22 mm	4 piles 1,5V AA livrées, autonomie 2 ans	Conforme à la norme EN 50131-1 Grade 2



Appareils de contrôle Radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

**Lecteur de badges
DS-PT1-WE**

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-PT1-WE	DS-PT1-WE	Lecteur de badges RFID	Commande de mise en et hors service totale ou partielle, 5 Leds d'Indication et buzzer Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Portée radio 1200m en champ libre, fréquence 868 MHz Température -10°C +55°C Dimensions : L 75 x H 124 x P 21 mm	3 piles 1,5V AA livrées, autonomie : 3 ans (10 passages par jour)	Conforme à la norme EN 50131-1 Grade 2



**Badges
DS-PT**

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-PT-M1	DS-PT-M1	Tag de proximité	Format porte-clés	-	-



**Badges
DS-PT**

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-PTS-MF	DS-PTS-MF	Tag de proximité	Format porte-clés Utilisation pour mise en service totale ou partielle sur la centrale ou le clavier ou le lecteur déporté	-	-



Appareils de contrôle Radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

**Télécommande
DS-PKF1**

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-PKF1-WE	DS-PKF1-WE	Télécommande sans fil 4 boutons	8 fonctions dont 6 programmables, commande de mise en et hors service totale Portée radio 900m en champ libre, fréquence 868 MHz Température -10°C +55°C, IP66 Dimensions : L 35,2 x H 63,2 x P 11,2 mm	1 pile 3V CR2032 livrée, autonomie : 3 ans	Conforme à la norme EN 50131-1 Grade 3



Boutons panique DS-PDEB



Boutons panique radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-PDEB1-EG2-WE (Single button)	DS-PDEB1-EG2-WE	Bouton panique radio mural	1 bouton Entièrement configurable à distance via l'application Multiple méthodes de configuration et facilité d'installation Indicateur lumineux d'alarme rouge Mode de fonctionnement : Panique ou médical Anti-arrachement : Avant / Arrière Portée radio 1200 m en champs libre, fréquence 868 MHz Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable	1 pile CR2450 incluse, autonomie 5 ans	Conforme à la norme EN 50131-1 Grade 2
DS-PDEB1-EG2-WE (Dual button)	DS-PDEB1-EG2-WE	Bouton panique radio mural	2 boutons Entièrement configurable à distance via l'application Multiple méthodes de configuration et facilité d'installation Indicateur lumineux d'alarme rouge Mode de fonctionnement : Panique ou médical Anti-arrachement : Avant / Arrière Portée radio 1200 m en champs libre, fréquence 868 MHz Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable	1 pile CR2450 incluse, autonomie 5 ans	Conforme à la norme EN 50131-1 Grade 2
DS-PDEBP1-EG2-WE (Single button)	DS-PDEBP1-EG2-WE	Bouton panique radio portable	Médaille d'urgence portable sans fil 1 bouton Indicateur lumineux d'alarme rouge Mode de fonctionnement : Panique ou médical Portée 1000m en champ libre, fréquence 868 MHz Entièrement configurable à distance via l'application Température : -10°C +55°C, IP54 Dimensions : Diam. 38 x P 12 mm	1 pile 3V CR2032 livrée, Autonomie 3 ans	Conforme à la norme EN 50131-1 Grade 2
DS-PDB-IN-Wristband	DS-PDB-IN-WRIST	Support Bouton panique radio portable	Bracelet pour bouton d'urgence portable à mettre au poignet Caoutchouc respectueux de la peau Dimensions (L x H x P) : 38 mm x 255 mm x 12 mm Poids : 15g	-	-

Contact magnétique DS-PDMC



Contact magnétique Contact magnétique radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-PDMCS-EG2-WE	DS-PDMCS-EG2-WE	Contact d'ouverture sans fil miniature	Ecartement maximum 52mm Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Portée radio 1200m en champ libre, fréquence 868 MHz Température : -10°C +55°C Dimensions (LxHxP) : 29mm x 69mm x 10 mm	1 pile 3V CR2450 livrée, Autonomie 3 ans	Conforme à la norme EN 50131-1 Grade 3
DS-PDMC-EG2-WE	DS-PDMC-EG2-WE	Contact d'ouverture sans fil avec entrées auxiliaires filaires	Ecartement maximum 43mm 2 entrées filaires (NC, NO) Comptage d'impulsion Réglage de la sensibilité (lent, rapide) Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Portée radio 1600m en champ libre, fréquence 868 MHz Température : -10°C +55°C Dimensions (LxHxP) : 22,5mm x 103mm x 23,2 mm	1 pile 3V CR123A livrée, Autonomie 5 ans	Conforme à la norme EN 50131-1 Grade 3
DS-PDMCX-E-WE	DS-PDMCX-E-WE	Contact d'ouverture sans fil extérieur Contact magnétique	Ecartement maximum 76mm IP66 Réglage de la sensibilité (lent, rapide) Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Portée radio 1600m en champ libre, fréquence 868 MHz Température : -20°C +60°C Dimensions (LxHxP) : 40,5mm x 146mm x 40,9 mm	1 pile 3V CR123A livrée, Autonomie 5 ans	-

Détecteur de mouvement IRP radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-PDP15P-EG2-WE	DS-PDP15P-EG2-WE	Détecteur de mouvement IRP	Portée 15m - Angle de détection : 85,9° - 52 zones de détection Immunité aux animaux jusqu'à 30 kg Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Portée radio 1600m en champ libre, fréquence 868 MHz Température -10°C +55°C Dimensions (lxHxP) : 65,5mm x 103mm x 48,5 mm	1 pile 3V CR123A livrée, autonomie 5 ans	Conforme à la norme EN 50131-1 Grade 3
DS-PDC15-EG2-WE	DS-PDC15-EG2-WE	Détecteur de mouvement IRP rideau	Couverture rideau jusqu'à 15 m de longueur et 3,6 m de hauteur (protection des murs ou des fenêtres) Longue portée avec un angle de détection étroit : 6,3° Entièrement configurable à distance via l'application Multiples méthodes de configuration et facilité d'installation Batterie remplaçable avec PCB protégé Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable Indicateur LED : Bleu (alarme) Dimensions (lxHxP) : 65,5mm x 103mm x 48,5mm	1 pile 3V CR123A livrée, autonomie 5 ans	
DS-PDPG12P-EG2-WE	DS-PDPG12P-EG2-WE	Détecteur de mouvement IRP et bris de glace	Portée PIR 12m - Angle de détection : 85,9° - 52 zones de détection Portée Bris de glace : 8m - Angle de détection : 120° Immunité aux animaux jusqu'à 30 kg Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Portée radio 1600m en champ libre, fréquence 868 MHz Température -10°C +55°C Dimensions (lxHxP) : 65,5mm x 103mm x 48,5 mm	2 piles 3V CR123A livrées, autonomie 4 ans	
DS-PDCL12-EG2-WE	DS-PDCL12-EG2-WE	Détecteur de mouvement IRP plafond	Portée 12m - Angle de détection : 360° - 172 zones de détection Portée radio 1600m en champ libre, fréquence 868 MHz Traitement numérique avancé du signal et optique 3D (SEC - Smart Environmental Control) Entièrement configurable à distance via l'application Méthode d'inscription multiple et conception d'installation facile Batterie facilement remplaçable avec protection PCB Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable Température -10°C +55°C Dimensions : Ø101,2 mm x 32,9 mm	1 pile 3V CR123A livrée, autonomie 5 ans	
DS-PDPC12P-EG2-WE	DS-PDPC12P-EG2-WE	Détecteur de mouvement IRP avec caméra	Détecteur de mouvement infrarouge passif avec caméra Affichage de la température ambiante (via App) Portée 12m - Angle de détection : 85,9° - 52 zones de détection Caméra 88° H et 68° V différentes résolutions 20 photos Jour/Nuit avec IR 12m; Couleur / NSB Immunité aux animaux jusqu'à 30 kg Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Rotule plafond DS-PDB-IN-CEILING et murale DS-PDB-IN-WALL ou universelle DS-PDB-IN-UNIVERS en option Portée radio 800m en champ libre, fréquence 868 MHz Température -10°C +55°C Dimensions (lxHxP) : 72,2mm x 120,5mm x 56,7 mm	3 piles 3V CR123A livrées, autonomie 6 ans	Conforme à la norme EN 50131-1 Grade 2
DS-PDPT15AM-LM-WE	DS-PDPT15AM-LM-WE	Détecteur de mouvement IRP extérieur	Portée 15m - Angle de détection : 90° Hauteur d'installation : 0,80 à 1,20 mètres Immunité aux animaux jusqu'à 45 kg SEC (Smart Environmental Control) - Traitement numérique avancé du signal et optique 3D Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable et sécurisée Entièrement configurable à distance via l'application Hik-Connect Adhésif double-face ou vis (inclus) pour une fixation plafond ou murale Indicateurs de force signal (SSI) Portée radio 1600m en champ libre, fréquence 868 MHz Compatible avec le module caméra DS-PDCM15PF-IR pour une levée de doute vidéo à distance IP65 Température de fonctionnement : de -25 °C à 60 °C Dimensions : 75 x 202 x 73 mm	5 piles 3V CR123A livrées, autonomie 5 ans	
DS-PDCM15PF-IR	DS-PDCM15PF-IR	Module caméra pour détecteur extérieur	Capteur d'image : CMOS 1/2,7" à balayage progressif Lentille : fixe de 2,0 mm Résolution : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 pixels DNR (Digital Noise Reduction) : 3D DNR (amélioration des images) Orientation : La direction de la caméra peut être ajustée en fonction de l'angle de détection du détecteur IP66 Température de fonctionnement : de -20 °C à 60 °C Installation facile Dimensions : 7,4 x 7,2 x 5,33 cm		

Détecteur IRP



Détecteur double technologie | Cryptage AES-128

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-PDD12P-EG2-WE	DS-PDD12P-EG2-WE	Détecteur double technologie	Portée 12m - Angle de détection : 85,9° - 52 zones de détection Immunité aux animaux : 30Kg Filtre lumière blanche : 6500lux Optique 3D avec détection au ras du mur, couverture complète sans angle mort Micro-ondes 24G pour empêcher la pénétration dans les murs Compensation numérique de la température Entièrement configurable à distance via l'application Méthode d'armement multiple et installation facile Batterie facilement remplaçable avec protection PCB Indicateur LED : Vert (PIR), Rouge (Micro-ondes), Bleu (Alarme) Dimensions (lxHxP) : 65,5mm x 103mm x 48,5mm	2 piles 3V CR123A livrée, autonomie 5 ans	

Détecteur double technologie DS-PDD12P



Détecteur de choc Détecteurs spéciaux radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

DS-PDMCK



RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CARACTÉRISTIQUES
DS-PDMCK-EG2-WE	DS-PDMCK-EG2-WE	Détecteur de choc radio	Contact magnétique combiné à la détection des chocs et de l'inclinaison Ecartement maximum 43mm Extension 2 entrées filaires Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Portée radio 1600m en champ libre, fréquence 868 MHz Température : -10°C +55°C Adaptateur de montage en option (DS-PDB-MC-Adapter)	1 pile 3V CR123A livrée, Autonomie 3 ans	Dimensions : L 22,5 x H 103 x P 23,2 mm

Détecteur bris de vitre

DS-PDBG



Détecteurs spéciaux radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CARACTÉRISTIQUES
DS-PDBG8-EG2-WE	DS-PDBG8-EG2-WE	Détecteur de bris de vitre	Portée : 8m - 120° Fonction de prévention des conflits de données sans fil Communication bidirectionnelle : 1600 mètres (champ libre hors obstacle) Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable et sécurisée Alarme anti-sabotage : Déclenchement d'alarme en cas de retrait du capteur Température de fonctionnement : de -10 °C à 55 °C	2 piles 3V CR123A livrées, Autonomie 3 ans	Dimensions : 38.8 x 107 x 24.5 mm

Détecteur de fumée

DS-PDSMK



Détecteurs spéciaux radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CARACTÉRISTIQUES
DS-PDSMK-S-WE	DS-PDSMK-S-WE	Détecteur de fumée	Fonction de prévention des conflits de données sans fil Portée radio 800 mètres en champ libre Sirène intégrée (85dB à 3 mètres) Indicateur lumineux : Led rouge Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable et sécurisée Peut être monté sur tous les types de portes, y compris celles à base métallique	1 pile CR17450 livrée, Autonomie 10 ans	Dimensions (L x H x P) : 102 x 35 mm

Détecteur de fuite d'eau

DS-PDWL



Détecteurs spéciaux radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CARACTÉRISTIQUES
DS-PDWL-E-WE	DS-PDWL-E-WE	Détecteur de fuite d'eau	Conception étanche pour des applications à usages multiples Entièrement configurable à distance via l'application Méthodes d'enrôlement multiple et d'installation facile Portée radio 1200 mètres en champ libre Montage mural, Usage intérieur Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C Indice de protection IP: IP66	1 pile 3V CR2450 livrée, Autonomie 3 ans	Dimensions (LxHxP) : 62.4 x 62.4 x 14.6 mm

Détecteur de température

DS-PDTPH



Détecteurs spéciaux radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CARACTÉRISTIQUES
DS-PDTPH-E-WE	DS-PDTPH-E-WE	Détecteur de température	Affichage grand écran 2.7", conception modulaire pour des applications à usages multiples Entièrement configurable à distance via l'application Méthode d'inscription multiple et conception d'installation facile Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable Sonde externe incluse Portée radio 1200 mètres en champ libre Montage mural, Usage intérieur Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C	2 piles Alcaline AAA, Autonomie 2 ans	Dimensions (LxHxP) : 62.6 x 62.6 x 18 mm

Répétiteur

DS-PR1



Répétiteur radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CARACTÉRISTIQUES
DS-PR1-WE	DS-PR1-WE	Répétiteur	Affichage LED, affichez les différents commentaires avec une compréhension facile Jusqu'à 35 heures de batterie de secours après une perte de secteur Recherche et connexion jusqu'à 8 PIRCAM ou détecteurs de fumée automatiquement, couplage automatique intelligent Installation facile avec une nouvelle structure conçue Portée radio 1600 mètres en champ libre Montage mural, Usage intérieur Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C	100/240Vca	Dimensions (LxHxP) : 150 mm x 150 mm x 25mm

Sirène intérieure radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CARACTÉRISTIQUES
DS-PS1-I-WE/Blue	DS-PS1-I-WE/Blue	Sirène intérieure avec lumière stroboscopique bleu	Panneau avant et arrière anti-arrachement 3 types de sons d'alarme: alarme incendie, alarme panique et alarme intrusion Puissance sonore en décibel : 90 à 110 dB Entièrement configurable à distance via l'application Multiple méthodes de configuration et facilité d'installation Matériel : PC+ABS Montage mural	3 piles 3V CR123A livrées Autonomie 3 ans	Dimensions (L x H x P) : 88mm x 88mm x 32 mm
DS-PS1-I-WE/Red	DS-PS1-I-WE/Red	Sirène intérieure avec lumière stroboscopique rouge	Panneau avant et arrière anti-arrachement 3 types de sons d'alarme: alarme incendie, alarme panique et alarme intrusion Puissance sonore en décibel : 90 à 110 dB Entièrement configurable à distance via l'application Multiple méthodes de configuration et facilité d'installation Matériel : PC+ABS Montage mural	3 piles 3V CR123A livrées Autonomie 3 ans	Dimensions (L x H x P) : 88mm x 88mm x 32 mm

Sirène intérieure DS-PS1-I



Sirène extérieure radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CARACTÉRISTIQUES
DS-PS1-E-WE/Blue	DS-PS1-E-WE/Blue	Sirène extérieure Flash lumineux bleu	Puissance acoustique : 110 dB 3 niveaux de tonalités Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Portée 1600m en champ libre, fréquence 868 MHz Température : -20°C +60°C IP65	4 piles 3V CR123A livrées ou 12Vcc Autonomie 3 ans	Dimensions : L 190 x H 200 x P 47,3 mm
DS-PS1-E-WE/Orange	DS-PS1-E-WE/Orange	Sirène extérieure Flash lumineux orange	Puissance acoustique : 110 dB 3 niveaux de tonalités Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Portée 1600m en champ libre, fréquence 868 MHz Température : -20°C +60°C IP65	4 piles 3V CR123A livrées ou 12Vcc Autonomie 3 ans	Dimensions : L 190 x H 200 x P 47,3 mm

Sirène extérieure DS-PS1-E



Module radio bi-directionnelle 868 MHz | Cryptage AES-128

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	ALIMENTATION	CARACTÉRISTIQUES
DS-PM1-01L-WE	DS-PM1-01L-WE	Module relais	Affichage LED, affichage de l'état de l'appareil et marche / arrêt Conception de petit boîtier, qui peut être facilement mise dans des cachettes Fonctionnement de l'automatisation, un bouton allume / éteint depuis l'application / la télécommande / le clavier Définition de scénarios par différents événements Avec une entrée d'autoprotection, peut être utilisée comme entrée de zone pour l'alarme Portée radio 1800 mètres en champ libre	7/24Vcc	Température : -10°C +55°C Dimensions : L 38 x H 25 x P 18 mm
DS-PM1-01H-WE	DS-PM1-01H-WE	Switch mural	Affichage LED, affichage de l'état de l'appareil et affichage marche / arrêt de la lecture Conception de petit boîtier, qui peut être facilement mise dans des cachettes Fonctionnement de l'automatisation, un bouton allume / éteint depuis l'application / la télécommande / le clavier Définition de scénarios par différents événements Portée radio 1600 mètres en champ libre	100/240Vca	Température : -10°C +55°C Dimensions : L 38 x H 25 x P 18 mm

Module DS-PM1



Accessoires pour détecteur | Support

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DÉSIGNATION	DESCRIPTION	MONTAGE	DIMENSIONS
DS-PDB-IN-Ceilingbracket	DS-PDB-IN-CEILING	Support plafond	Support pour détecteur Réglable horizontalement à ±50°	-	41mm x 46mm x 32mm
DS-PDB-IN-Wallbracket	DS-PDB-IN-WALL	Support mural	Support pour détecteur Réglable horizontalement à ±50°	-	38mm x 51mm x 31,5mm
DS-PDB-IN-Universalbracket	DS-PDB-IN-UNIVERS	Support Plafond et Mural	Support multi-angles de vu pour détecteur	-	29,3mm x 53,2mm x 35,5mm

Support DS-PDB-IN



Platine de Rue



RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	BOUON DE SONNETTE	Transducteur	RÉSOLUTION DE LA CAMERA	ANGLE DE VUE DE LA CAMERA	PROTOCOLES RÉSEAU	SORTIE D'ALARME	ALIMENTATION
DS-KD8003-IME1/EU	DS-KD8003-IME1/EU	1	2.1 Mpx CMOS	1920 x 1080 - 1080p	180°	TCP/IP, RTSP	I/O input 4	PoE (802.3af), 12 V DC
DS-KD8003-IME2(Europe BV)	DS-KD8003-IME2/EU	1	2.1 Mpx CMOS	1920 x 1080 - 1080p	180°	TCP/IP, RTSP	I/O input 4	24 V DC - HIKVISION 2-wire 12 V DC (chargeur non fourni)

Ecran



RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	ÉCRAN	RÉSOLUTION	MÉMOIRE	FONCTIONS SÉLECTIONNÉES	SORTIE D'ALARME	SORTIES D'ALERTE	ALIMENTATION
DS-KH6320-WTE1	DS-KH6320-WTE1	7" - écran tactile capacitif	1024 x 600	128 MB (incorporée)	Module Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Microphone intégré, Haut-parleurs intégrés, Communication bidirectionnelle, Réglage fluide des paramètres de l'écran : luminosité, volume de la sonnerie et de la haut-parleur.,	8-ch alarm inputs	2	12 V DC, IEEE 802.3af
DS-KH6320-WTE2 (Europe BV)	DS-KH6320-WTE2/EU	7" - écran tactile capacitif	1024 x 600	128 MB (incorporée)	Module Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Microphone intégré, Haut-parleurs intégrés, Communication bidirectionnelle,	8-ch alarm inputs	2	HIKVISION 2-wire
DS-KH8340-TCE2/EU-B	DSKH8340TCE2EUB	7" - écran tactile capacitif	1024 x 600	/	Microphone intégré, Haut-parleurs intégrés, Communication bidirectionnelle, Réglage fluide des paramètres de l'écran : luminosité, volume de la sonnerie et de la haut-parleur,	/	/	24 V DC - par l'intermédiaire de DS-KAD709
DS-KH8340-TCE2/EU-W	DSKH8340TCE2EUW	7" - écran tactile capacitif	1024 x 600		Prise en charge des cartes SD jusqu'à 32GB (enregistrement local possible)	/		24 V DC - par l'intermédiaire de DS-KAD709
DS-KH8520-WTE1	DS-KH8520-WTE1	10.1" - écran tactile capacitif	1024 x 600	128 MB (incorporée)	Module Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Microphone intégré, Haut-parleurs intégrés, Communication bidirectionnelle, Réglage fluide des paramètres de l'écran : luminosité, volume de la sonnerie et de la haut-parleur.	8-ch alarm inputs	2	12 V DC, PoE (802.3af)



Kit Vidéo



RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	TYPE	Écran	BOUON DE SONNETTE	MÉMOIRE	FONCTIONS SÉLECTIONNÉES	SORTIE D'ALARME:	SORTIES RELAIS
DS-KIS602	DS-KIS602	Vidéophonie IP	7" - écran tactile capacitif	1	128 MB (incorporée)	Module Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Microphone intégré, Haut-parleurs intégrés, Communication bidirectionnelle, Réglage fluide des paramètres de l'écran : luminosité, volume de la sonnerie et de la haut-parleur	Entrée I/O 4	2 x NO/NC
DS-KIS604-S(O-STD)	DS-KIS604-S	Vidéophonie IP	7" - écran tactile capacitif	1	128 MB (incorporée)	Module Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Microphone intégré, Haut-parleurs intégrés, Communication bidirectionnelle, Réglage fluide des paramètres de l'écran : luminosité, volume de la sonnerie et de la haut-parleur	Entrée I/O 8	2 x NO/NC
DS-KIS702(Europe BV)	DS-KIS702/EU	Vidéophonie 2 fils	7" - écran tactile capacitif	1	128 MB (incorporée)	Module Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Microphone intégré, Haut-parleurs intégrés, Communication bidirectionnelle, Réglage fluide des paramètres de l'écran : luminosité, volume de la sonnerie et de la haut-parleur	Entrée I/O 8	2 x NO/NC



Accessoires

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DESCRIPTION
DS-KABH6320-T	DS-KABH6320-T	Support de table pour moniteurs
DS-KABH8350-T	DS-KABH8350-T	Support bureau pour moniteurs de portier
DS-KAD706	DS-KAD706	Interface 2 fils 6 interf 1 I/O
DS-KAW60-2N	DS-KAW60-2N	Alimentation pour kit dis-k701
DS-KD-ACF1	DS-KD-ACF1	Cadre en Aluminium 1 Module Encastré
DS-KD-ACF2	DS-KD-ACF2	Cadre en Aluminium 2 Modules Encastré
DS-KD-ACF3	DS-KD-ACF3	Cadre en Aluminium 3 Modules Encastré
DS-KD-ACW1	DS-KD-ACW1	Cadre en Aluminium 1 Module en Saillie
DS-KD-ACW2	DS-KD-ACW2	Cadre en Aluminium 2 Module en Saillie
DS-KD-ACW3	DS-KD-ACW3	Cadre en Aluminium 3 Module en Saillie
DS-KD-KK	DS-KD-KK	Module de 6 boutons d'appels
DS-KD-KP	DS-KD-KP	Module de clavier numérique 12 touches
DS-KD-M	DS-KD-M	Module lecteur de badge 13,56MHz

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	TYPE	Écran
DS-KABD8003-RS1	DS-KABD8003-RS1	DS-KD8003-IME1 ou DS-KD8003-IME2	Cadre de protection pluie 1 Module
DS-KABD8003-RS2	DS-KABD8003-RS2	DS-KD8003-IME1 ou DS-KD8003-IME2	Cadre de protection pluie 2 Modules



Lecteur de badge avec clavier

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	MÉTHODE D'IDENTIFICATION	INTERFACES/PORTS	TENSION D'ENTRÉE	DIMENSIONS (HXLXP)	POIDS	COULEUR	CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ
DS-K1104MK	DS-K1104MK	Mifare 13,56MHz	RS-485, Wiegand 34/26	12 VDC	118 mm × 76 mm × 23 mm	520g	Noir / Gris	IP65
DS-K1107MK	DS-K1107MK	Mifare 13,56MHz	RS-485, Wiegand 34/26	12 VDC	115mm × 44mm × 22mm	152g	Argenté / Noir	IP65
DS-K1F100-D8E	DS-K1F100-D8E	MIFARE 13.56 MHz, Unique EM 125kHz	USB 2.0	5 VDC depuis le port USB	117mm×67.5mm×14.3mm	87.6g	Noir	/
DS-K1F820-F	DS-K1F820-F	Optique, Couleur de de l'illumination : Rouge	USB 2.0	5 VDC depuis le port USB	100 x 48 x 35 mm	116g	Argenté / Noir	/
DS-K2M060	DS-K2M060		Interface RS-485 Interface Wiegand Sortie du relais NO/NC Configuration de l'adresse ID	12 VDC	115 x 48 x 25 mm	140g	Noir	/
DS-KD-E	DS-KD-E	Unique EM 125kHz		Fourni par DS-KD8003-IME1 ou DS-KD8003-IME2	98.5 mm × 100 mm × 33.7 mm	170g	Noir	IP65



Bouton sans contact | Acier Inox, couleur argentée + noire

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	TYPE DE CONTACT	PLAGE DE DÉTECTION	CHARGE DE CONTACT	ALIMENTATION	DIMENSIONS (HXLXP)	POIDS	CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ
DS-K7P04	DS-K7P04	NO, NC	40 mm ... 120 mm	1 A / 30 V DC	12 V DC	90 x 35 x 37.7 mm	180g	IP40



Mifare 13.56MHz | Cadre de protection pluie 1 module

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	TYPE DE CONTACT	PLAGE DE DÉTECTION	CHARGE DE CONTACT	ALIMENTATION	DIMENSIONS (HXLXP)	POIDS	CLASSE D'ÉTANCHÉITÉ
DS-K7M102-M	DS-K7M102-M	NO, NC						



Dôme



Caméra intelligente | iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12mm)

Gamme produits

- 1 - Accessoires de montage
- 2 - Caméras
- 3 - Commutateur réseau 3E
- 7/9 - NVR
- D2 - Ecran LCD
- D4 - Mur LED
- D5 - Moniteur

Série des produits

- 1 - Série 1 - Entrée de gamme
- 2 - Série 2 - Easy IP - Gamme professionnelle
- 3 - Série 3 - Gamme solution
- 6 - Série 6 - Caméras spécifiques
- 7 - Série 7 - DeepinView - Fonctions intelligentes

Bullet



Produits

- DP - Panovu
- TD - Caméra thermique
- DE - PTZ Eco
- DY - PTZ tourelle
- DF - PTZ fonctions
- CD - Caméra IP
- CE - Caméra analogique
- XC - Caméra anti-corrosion
- XE - Caméra ATEX

Série des capteurs

- 0 - H.264
- 5 - H.264 ; H.265
- 6 - H.265, AcuSense
- 7 - H.265, ColorVu

Fisheye



Génération

- G0 - 1ère version
- G1 - 2ème version
- G2 - 3ème version

Tourelle



Modèle produit

- 0 - Mini bullet ou box
- 1 - Dôme fixe
- 3 - Tourelle fixe
- 4 - Cube
- 5 - Minidôme
- 6 - Bullet varifocal
- 7 - Dôme varifocal
- 9 - Panovu (DS-2CD69)
- T - Bullet IR puissant
- H - Tourelle varifocal
- A/7A - Bullet DeepinView
- 71 - Dôme intérieur varifocal
- 75 - Dôme extérieur varifocal
- 63 - Fisheye

Accessoires / options

- F - Carte SD
- WD - WDR
- I - Infra-rouge
- L - Lumière blanche
- N - IR invisible (DF8A)
- H - Chauffage
- Z - Objectif vari-focal motorisé
- S - Entrée/sortie d'alarmes et audio
- M - Port mobile
- W - Wi-Fi (fixe)/ Essuie glace (PTZ)
- Y - Revêtement anti-corrosion
- /P - Lecture de plaque
- V - Anti-vandalisme (fisheye)
- R - Essuie glace (série 6)

Mini bullet



Minidôme



Cube



Résolution de l'image

- 2 - 2 MP
- 4 - 4 MP
- 5 - 5 MP
- 6 - 6 MP
- 8 - 8 MP (4K)
- C - 12 MP

NVR



NVR intelligente | iDS-7732NXI-I4/16P/X(C)

Gamme produits	Série des produits	Nombre de ports IP	Modèle produit	Plateforme produit
1 - Accessoires de montage	71 - Value level	4 - 4 ports	N - NVR	-I - Gamme professionnelle (compatible LPR, thermique, fisheye)
2 - Caméras	76 - Série pro	8 - 8 ports	NX - NVR avec technologie AcuSense ou DeepinMind	-K - Gamme Eco
3 - Commutateur réseau 3E	77 - Série pro	16 - 16 ports		-Q - Entrée de gamme
7/9 - NVR	96 - Série ultra	32 - 32 ports		
D2 - Ecran LCD		64 - 64 ports		
D4 - Mur LED		128 - 128 ports		
D5 - Moniteur		256 - 256 ports		
Ports pour disque dur	Options & fonctionnalités	Fonctions intelligentes	Fonctions intelligentes	
1 - 1 port	/16P - 16 interfaces PoE	/S - AcuSense	[B] - Génération B	
2 - 2 ports	/H - Port décodeur	/X - DeepinMind	[C] - Génération C	
4 - 4 ports	/W - Module Wi-Fi			
8 - 8 ports	/4G - Module 4G			
16 - 16 ports				
24 - 24 ports				

Caméra IP Bullet extérieure Objectif fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP et 5MP: WDR 120dB

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	Fonctionnalités
DS-2CD102360E-I(2.8mm)	DS-2CD102360E-I 2.8	2MP	2.8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD104360-I(2.8mm)	DS-2CD104360-I 2.8	4MP	2.8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD105360-I(2.8mm)	DS-2CD105360-I 2.8	5MP	2.8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD104760-L(2.8mm) ColorVu	DS-2CD104760-L 2.8	4MP	2.8mm	Led blanche 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	24/7 en couleur

Série 1 (H.265+)

DS-2CD10



Caméra IP Dôme extérieur Objectif fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP et 5MP: WDR 120dB

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	Fonctionnalités
DS-2CD112360E-I(2.8mm)	DS-2CD112360E-I 2.8	2MP	2.8mm	30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD114360-I(2.8mm)	DS-2CD114360-I 2.8	4MP	2.8mm	30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD115360-I(2.8mm)	DS-2CD115360-I 2.8	5MP	2.8mm	30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD114760(2.8mm) ColorVu	DS-2CD114760 2.8C	4MP	2.8mm	sans	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	24/7 en couleur

Série 1 (H.265+)

DS-2CD11



Caméra IP Bullet extérieure Objectif varifocale | 2MP: Digital WDR / 4MP et 5MP: WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	
DS-2CD162360-I(2.8-12mm)	DS2CD162360IZ28	2MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 50m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD164360-I(2.8-12mm)	DS2CD164360IZ28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 50m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD165360-I(2.8-12mm)	DS-2CD165360-IZ28	5MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 50m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	

Série 1 (H.265+)

DS-2CD16



Caméra IP Dôme extérieur Objectif varifocale | 2MP: Digital WDR / 4MP et 5MP: WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	
DS-2CD172360-I(2.8-12mm)	DS2CD172360IZ28	2MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD174360-I(2.8-12mm)	DS2CD174360IZ28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD175360-I(2.8-12mm)	DS-2CD175360-IZ28	5MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	

Série 1 (H.265+)

DS-2CD17



Caméra IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD204362-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD204362-I 2.8	4MP	2.8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD204362-I(4mm) ACUSENSE	DS-2CD204362-I 4	4MP	4mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD206362-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD206362-I 2.8	6MP	2.8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD208362-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD208362-I 2.8	8MP	2.8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD204662-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD204662-I 2.8	4MP	2.8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD204662-IU(2.8mm) (BLACK) ACUSENSE / NOIR	DS2CD204662IU28BLK	4MP	2.8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter, micro intégré
DS-2CD208662-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD208662-I 2.8	8MP	2.8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD204762-L(2.8mm) COLORVU / ACUSENSE	DS-2CD204762-L 2.8	4MP	2.8mm	Led blanche 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	24/7 en couleur, WDR 130dB
DS-2CD208762-LU(2.8mm) COLORVU / ACUSENSE	DS-2CD208762-LU 2.8	8MP	2.8mm	Led blanche 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	micro intégré, 24/7 en couleur, WDR 130dB

Série 2 (H.265+)

DS-2CD20



Série 2 (H.265+)

DS-2CD21



Caméra IP Dôme extérieur fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD214362-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD214362-I 2.8	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD214362-I(4mm) ACUSENSE	DS-2CD214362-I 4	4MP	4mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD216362-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD216362-I 2.8	6MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD218362-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD218362-I 2.8	8MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD212560-IMS(2.8mm) sortie HDMI	DS2CD212560IMS28	2MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD212662-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD212662-I 2.8	2MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD214662-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD214662-I 2.8	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD214662-ISU(2.8mm)(BLACK) ACUSENSE / NOIR	DS2CD214662ISU28BL	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter, micro intégré
DS-2CD218662-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD218662-I 2.8	8MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD214762(2.8mm) COLORVU / ACUSENSE	DS-2CD214762 2.8	4MP	2.8mm	sans	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	24/7 en couleur, WDR 130dB
DS-2CD214762-L(2.8mm) COLORVU / ACUSENSE	DS-2CD214762-L2.8C	4MP	2.8mm	Led blanche 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	24/7 en couleur, WDR 130dB

Série 2 (H.265+)

DS-2CD2T



Caméra IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2T4362-2I(2.8mm) ACUSENSE	DS2CD2T43622I28	4MP	2.8mm	EXIR 60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD2T4662-4I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD2T4662-4I 28	4MP	2.8mm	EXIR 80m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2T4662-ISU(SLI)(2.8mm) ACUSENSE	DS2CD2T4662ISUSL28	4MP	2.8mm	EXIR 60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter, micro et Haut Parleur intégré Lumière stroboscopique et alarme sonore
DS-2CD2T8662-2I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD2T8662-2I2.8	8MP	2.8mm	EXIR 60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2T8662-4I(4mm) ACUSENSE	DS-2CD2T8662-4I 4	8MP	4mm	EXIR 80m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2T4762-L(2.8mm) ColorVu / ACUSENSE	DS-2CD2T4762-L 2.8	4MP	2.8mm	Led blanche 60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	24/7 en couleur, WDR 130dB
DS-2CD2T8762-L(2.8mm) ColorVu / ACUSENSE	DS-2CD2T8762-L 28	8MP	2.8mm	Led blanche 60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	24/7 en couleur, WDR 130dB
DS-2CD2T4560P-I(1.68mm) PANORAMIQUE	DS-2CD2T4560P-I	4MP	1.68mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	vision à 180°

Série 2 (H.265+)

DS-2CD2T



Camera IP Bullet extérieure fixe | WDR 130dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	Indice de Protection	PORTÉE IR	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2T8762P-LSU(SLI)(4mm) PANORAMIQUE COLORVU / ACUSENSE	DS2CD2T8762PLSUSL4	8MP	2x 4mm	lumière blanche 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	micro, flash lumineux et sirène intégrés, vision à 180° 24/7 en couleur

Caméra IP Eyeball extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 256Go

Série 2 (H.265+)

DS-2CD23

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2343G2-IU(2.8mm) ACUSENSE	DS2CD2343G2IU28	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	micro intégré
DS-2CD2383G2-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD2383G2-I 2.8	8MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD2346G2-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD2346G2-I 2.8	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2346G2-ISU/ SL(2.8mm) ACUSENSE	DS2CD2346G2ISUSL28	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter, micro et Haut Parleur intégré Lumière stroboscopique et alarme sonore
DS-2CD2386G2-I(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD2386G2-I 2.8	8MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2347G2-L(2.8mm) COLORVU / ACUSENSE	DS-2CD2347G2-L 2.8	4MP	2.8mm	Led blanche 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	24/7 en couleur, WDR 130dB
DS-2CD2345G0P-I(1.68mm) PANORAMIQUE	DS-2CD2345G0P-I	4MP	1.68mm	10m		12Vcc & PoE(802.3af)	vision à 180°



Caméra IP Eyeball extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 256Go

Série 2 (H.265+)

DS-2CD23

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm) Panoramique COLORVU / ACUSENSE	DS2CD2387G2PLSUSL4	8MP	2x 4mm	lumière blanche 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	micro, flash lumineux et sirène intégrés, vision à 180° 24/7 en couleur



Caméra IP Cube fixe | WDR 120dB, 3 axes, PIR portée 10m, emplacement carte micro SD 128Go

Série 2 (H.265+)

DS-2CD24

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2443G0-IW(2.8mm) (W)	DS-2CD2443G0-IW28W	4MP	2.8mm	EXIR 10m	12Vcc & PoE(802.3af)	WiFi + PIR, Alimentation non fournie



Caméra IP Dôme extérieur fixe | WDR 120dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go

Série 2 (H.265+)

DS-2CD25

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2543G2-IS(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD2543G2-IS2.8	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK08	12Vcc & PoE(802.3af)	Micro intégré, Audio & Alarm I/O
DS-2CD2546G2-IS(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD2546G2-IS 28	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK08	12Vcc & PoE(802.3af)	Micro intégré, Audio & Alarm I/O, Powered by Darkfighter



Caméra IP Eyeball extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 256Go

Série 2 (H.265+)

DS-2CD2E

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2E43G2-U(2.8mm)	DS-2CD2E43G2-U 28	4MP	2.8mm	sans	12Vcc & PoE(802.3af)	Micro intégré



Caméra IP Bullet extérieure varifocale | WDR 120dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

Série 2 (H.265+)

DS-2CD26

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2623G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS2CD2623G2IZS28	2MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Sortie câble filaire
DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS2CD2643G2IZS28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Sortie câble filaire
DS-2CD2663G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS2CD2663G2IZS2812	6MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Sortie câble filaire
DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS2CD2683G2IZS28	8MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Sortie câble filaire
DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS-2CD2626G2-IZS28	2MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS-2CD2646G2-IZS28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)/BLACK ACUSENSE / NOIR	DS2CD2646G2IZS28BL	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS-2CD2686G2-IZS	8MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)/BLACK ACUSENSE / NOIR	DS2CD2686G2IZS28BL	8MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter



Série 2 (H.265+) DS-2CD26



Caméra IP Bullet extérieure varifocale | WDR 130dB, ColorVu 24/7 en couleur, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD264762-LZS ColorVu / ACUSENSE	DS2CD264762LZS369	4MP	3.6-9mm (motorisé)	lumière blanche 60m	IP67 & IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	24/7 en couleur, WDR 130dB

Série 2 (H.265+) DS-2CD27



Caméra IP Dôme extérieure varifocale | WDR 120dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD272362-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS2CD272362IZS28	2MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Sortie câble filaire
DS-2CD274362-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS2CD274362IZS28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Sortie câble filaire
DS-2CD276362-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS2CD276362IZS2812	6MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Sortie câble filaire
DS-2CD278362-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS2CD278362IZS28	8MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Sortie câble filaire
DS-2CD272662-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS-2CD272662-IZS28	2MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD274662-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS-2CD274662-IZS28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD274662-IZS(2.8-12mm)/BLACK ACUSENSE / NOIR	DS2CD274662IZS28BL	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD278662-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS-2CD278662-IZS	8MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Série 2 (H.265+) DS-2CD27



Caméra IP Dôme extérieure varifocale | WDR 130dB, ColorVu 24/7 en couleur, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD274762-LZS ColorVu / ACUSENSE	DS2CD274762LZS369	4MP	3.6-9mm (motorisé)	lumière blanche 40m	IP67 & IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	ColorVu, WDR 130dB

Série 2 (H.265+) DS-2CD2H



Caméra IP Eyeball extérieure varifocale | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2H4662-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS-2CD2H4662-IZS	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2H8662-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE	DS-2CD2H8662-IZS	8MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Nouvelle gamme de caméras Série 3 HIKVISION comprenant:

d'excellentes performance en basse luminosité grâce à la technologie **Powered by Darkfighter**

la technologie **ACUSENSE 2.0** pour une meilleure analyse des déclenchement d'alarme

une **sécurité réseau renforcée:**

802.1x EAP-TLS 1.2 pour empêcher les appareils non autorisés d'accéder au réseau de sécurité

propriétaire via une connexion physique

SFP pour prendre en charge une transmission d'image sécurisée entre les caméras et les serveurs FTP

SRTP pour protéger les vidéos en vue en direct. Les appareils illégaux ne peuvent pas diffuser de vidéos sans cette méthode de sécurité

Cryptage de la carte SD prend en charge le verrouillage de la carte SD pour éviter les pertes de vidéos. Aucune limite par rapport à la marque

Journal d'audit de sécurité pour enregistrer toutes les activités de données pour garantir que toutes les opérations de sécurité peuvent être interrogées



Caméra IP Dôme extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go,
Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD3156G2-IS(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD3156G2-IS2.8	5MP	2.8mm	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Série 3 (H.265+)
DS-2CD31



Caméra IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go,
Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD3T56G2-4IS(2.8mm) ACUSENSE	DS-2CD3T56G2-4IS2.8	5MP	2.8mm	EXIR 90m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Série 3 (H.265+)
DS-2CD3T



Caméra IP Eyeball extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go,
Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD3356G2-ISU(2.8mm)(C) ACUSENSE	DS2CD3356G2ISU2.8C	5MP	2.8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter, micro, Haut-Parleur et Flash lumineux intégrés

Série 3 (H.265+)
DS-2CD33



Caméra IP Bullet extérieure varifocale | WDR 120dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go,
Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD3656G2-IZS(2.7-13.5mm) ACUSENSE	DS-2CD3656G2-IZS27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 60m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2CD3686G2-IZS(2.7-13.5mm) ACUSENSE	DS-2CD3686G2-IZS27	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 60m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2CD3686G2T-IZS(7-35mm) ACUSENSE	DS2CD3686G2TIZS7	8MP	7-35mm (motorisé)	EXIR 80m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3at)	Powered by Darkfighter, sortie câble filaire

Série 3 (H.265+)
DS-2CD36



Caméra IP Dôme extérieur varifocale | WDR 120dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go,
Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD3756G2-IZS(2.7-13.5mm) ACUSENSE	DS-2CD3756G2-IZS27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD3786G2-IZS(2.7-13.5mm) ACUSENSE	DS-2CD3786G2-IZS27	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Série 3 (H.265+)
DS-2CD37



Caméra IP Bullet extérieure varifocale | WDR 140dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go,
Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm) ACUSENSE	DS2CD3B46G2TIZHSY2	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP67, IK10, NEMA 4X	12Vcc & PoE(802.3at)	Darkfighter, Anti Corrosion
DS-2CD3B46G2T-IZHSY(8-32mm) ACUSENSE	DS2CD3B46G2TIZHSY8	4MP	8-32mm (motorisé)	EXIR 80m	IP67, IK10, NEMA 4X	12Vcc & PoE(802.3at)	Darkfighter, Anti Corrosion

Série 3 (H.265+)
DS-2CD3B



Série 7 (H.265+) DS-2CD7A



Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 140dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IDS-2CD7A46G0-IZHSY (2.8-12mm)(C)	IDS2CD7A46G0IZHSY2	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 50m	IP67, IK10, NEMA 4X	12Vcc & PoE+(802.3at)	Darkfighter, 50 images/seconde, Floutage dynamique, Anti Corrosion

Série 7 (H.265+) DS-2CD7A



Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 140dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IDS-2CD7A45G0-IZHSY (4.7-118mm)	IDS2CD7A45G0IZHSY4	4MP	4.7-118mm (motorisé)	200m	IP67, IK10, NEMA 4X	12Vcc & 24Vca & PoE+(802.3at)	Darkfighter, 50 images/seconde, Floutage dynamique, Anti Corrosion

Série 7 (H.265+) DS-2CD7A



Caméra IP Bullet extérieure varifocale | WDR 140dB, 3 axes, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12MM) LECTURE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION	IDSCD7A46G0PIZHSY2	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 50m	IP67, IK10, NEMA 4X	12Vcc & PoE+(802.3at)	Darkfighter, Wiegand, Anti Corrosion
IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32MM) LECTURE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION	IDSCD7A46G0PIZHSY8	4MP	8-32mm (motorisé)	EXIR 100m	IP67, IK10, NEMA 4X	12Vcc & PoE+(802.3at)	Darkfighter, Wiegand, Anti Corrosion

Série 6 (H.265+) DS-2CD63



Caméra IP fisheye extérieur fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, micro et haut-parleur intégré, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD6W45G0-IVS(Corner)	DS-2CD6W45G0-IVS	4MP	2mm (135°)	10m	IP67, IK10+, NEMA 4X	12Vcc & PoE(802.3af)	micro intégré, Anti Corrosion
DS-2CD6365G0E-IVS(1.27mm)(B)(O-STD)	DSCD6365G0EIVSB127	6MP	1,27mm	15m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	micro et Haut Parleur intégrés
DS-2CD63C5G0E-IVS(2mm)(B)	DS2CD63C5G0EIVS2B	12MP	2mm	15m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	micro et Haut Parleur intégrés
DS-2CD63C5G0-IVS(1.29mm) OBJETIF IMMERSION	DS2CD63C5G0IVS129	12MP	1,29mm	15m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	micro et Haut Parleur intégrés, Analyse DeepLearning: Heatmap, comptage, Dewarping

Série 6 (H.265+) DS-2CD68



Caméra IP de comptage | Digital WDR, micro intégré, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD6825G0/C-ISI(2.0mm) COMPTAGE DE PERSONNES	DS2CD6825G0CIS2	2MP	2mm	6m		12Vcc & PoE(802.3af)	Comptage des entrées/sorties séparément, envoi de rapports statistiques
DS-2CD6825G0/C-IVS(2mm) COMPTAGE DE PERSONNES	DS2CD6825G0/C-IVS2	2MP	2mm	6m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Comptage des entrées/sorties séparément, envoi de rapports statistiques

Série 6 (H.265+) DS-2CD64



Caméra IP Pinhole intérieure fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	CÂBLE	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD6425G1-10(3.7mm)(8m)	DS2CD6425G110378M	2MP	3,7mm	Câble 8m	12Vcc & PoE(802.3af)	Unité centrale + objectif cylindrique
DS-2CD6425G1-20(3.7mm)(8m)	DS2CD6425G120378M	2MP	3,7mm	Câble 8m	12Vcc & PoE(802.3af)	Unité centrale + objectif rectangulaire

Série DE 2" DS-2DE2A



Caméra IP PTZ intérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, micro intégré, Audio I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE2A404W-DE3(2.8-12mm)	DS2DE2A404IWDE328	4MP	Zoom x4	20m	IP66, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE4A225IW-DE	DS-2DE4A225IW-DE	2MP	Zoom x25	50m	IP66	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2DE4A425IW-DE	DS-2DE4A425IW-DE	4MP	Zoom x25	50m	IP66	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter

Série DE 4"

DS-2DE4A



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE4225IW-DE	DS-2DE4225IW-DES6	2MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2DE4425IW-DE	DS2DE4425IWDEDBRKT	4MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter (comprend le support mural)

Série DE 4"

DS-2DE4



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE5225W-AE3(TS)	DS-2DE5225W-AE3TS	2MP	Zoom x25	sans IR	montage saillie ou encastré, IK10	24Vca & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter

Série DE 5"

DS-2DE52



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE5225W-AE	DS-2DE5225W-AE	2MP	Zoom x25	sans IR	IP66, IK10	24Vca & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter

Série DE 5"

DS-2DE52



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE5425IW-AE	DS-2DE5425IW-AE S6	4MP	Zoom x25	150m	IP66	24Vca & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter

Série DE 5"

DS-2DE54



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE7A432IW-AEB ACUSENSE	DS2DE7A432IWAEBT5	4MP	Zoom x32	200m	IP66	24Vca & Hi-POE	Powered by Darkfighter, micro intégré

Série DE 7"

DS-2DE7A



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, Smart Linkage, Auto-tracking, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)	2SE7C432MWAEB14F1	4MP	4mm Zoom x32	Lumière Blanche 30m IR 200m	IP66	24Vca & Hi-POE	ColorVu (obj.fixe), Powered by Darkfighter (PTZ), lumière stroboscopique, alarme audio, Auto Tracking, Smart Linkage

TandemVu 7"

DS-2SE7



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, Deep Learning, Auto-tracking 2.0, Rapid focus, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DF6A436X-AEL	DS-2DF6A436X-AELC	4MP	Zoom x36	sans IR	IP67, IK10	24Vca & Hi-POE	Darkfighter, SMART IP

Série DF

DS-2DF6A



Série DF DS-2DF84



Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, Deep Learning, Auto-tracking 2.0, Rapid focus, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DF8425IX-AEL	DS-2DF8425IX-AEL	4MP	Zoom x25	200m	IP67, IK10	24VAC & Hi-POE	Darkfighter, SMART IP
DS-2DF8442IXS-AEL	DS-2DF8442IXS-AEL	4MP	Zoom x42	500m	IP67, IK10	24Vca & Hi-POE	Darkfighter, SMART IP

PanoVu DS-2CD69



Caméra IP Panoramique extérieure 180° | Digital WDR, emplacement carte micro SD 128Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD6924G0-IHS(2.8mm)	DS-2CD6924G0-IHS28	8MP	4x2.8mm	20m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Darkfighter, SMART IP

PanoVu DS-2DF6D



Caméra IP Panoramique extérieure 360° | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD6D24FWD-IZHS(2.8-12mm)	DS-2CD6D24FWD-IZHS	4x2MP	4x 2,8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter, SMART IP
DS-2CD6D54FWD-IZHS(2.8-12mm)	DS-2CD6D54FWD-IZHS	4x5MP	4x 2,8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter, SMART IP

Mini PanoVu DS-2PT



Caméra IP Panoramique extérieure 270° +PTZ | Digital WDR, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2PT5326IZ-DE	DS-2PT5326IZ-DE	3x2MP + 2MP	3x80° + Zoom x10	30m / 50m	IP66	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter

PanoVu DS-2DP



Caméra IP Panoramique extérieure 360° +PTZ | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DP1636ZIX-D/440	DS-2DP1636ZIX-D440	2x8MP + 4MP	2x180° + Zoom x40	250m	IP66	36Vcc (K-EUV-150S036SV-KW) fournie	Powered by Darkfighter (Panoramique), Darkfighter (PTZ), SMART IP

Thermique Bi-Spectrum DS-2TD12



Thermique IP eyeball extérieure | WDR 120dB, 4 analyses, 3 mesures de température, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2TD1217-2/QA BI-SPECTRUM	DS-2TD1217-2/QA	160x120 Thermique 4MP Visible	Thermique 1.8mm / 90° Visible 2.1mm / 101°	15m	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	Picture In Picture
DS-2TD1217-3/QA BI-SPECTRUM	DS-2TD1217-3/QA	160x120 Thermique 4MP Visible	Thermique 3mm / 50° Visible 4mm / 87°	15m	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	Picture In Picture
DS-2TD1228-2/QA BI-SPECTRUM	DS-2TD1228-2/QA	256x192 Thermique 4MP Visible	Thermique 2.1mm / 90° Visible 2.2mm / 117°	IR15m / WL30m	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	Détection de départ de feu, filtre d'alarme humains/véhicules, Flash lumineux, Alarme sonore
DS-2TD1228-3/QA BI-SPECTRUM	DS-2TD1228-3/QA	256x192 Thermique 4MP Visible	Thermique 3.6mm / 50° Visible 4.3mm / 84°	IR15m / WL30m	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	Détection de départ de feu, filtre d'alarme humains/véhicules, Flash lumineux, Alarme sonore
DS-2TD1228-7/QA BI-SPECTRUM	DS-2TD1228-7/QA	256x192 Thermique 4MP Visible	Thermique 6.9mm / 25° Visible 6.4mm / 53°	IR15m / WL30m	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	Détection de départ de feu, filtre d'alarme humains/véhicules, Flash lumineux, Alarme sonore

Thermique IP bullet extérieure | WDR 120dB, 4 analyses, 3 mesures de température, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

Thermique Bi-Spectrum
2TD26

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2TD2617-3/QA BI-SPECTRUM	DS-2TD2617-3/QA	160x120 Thermique 4MP Visible	Thermique 3mm / 50° Visible 4mm / 84°	40m	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	Picture In Picture
DS-2TD2617-6/QA BI-SPECTRUM	DS-2TD2617-6/QA	160x120 Thermique 4MP Visible	Thermique 6.2mm / 25° Visible 8mm / 40°	40m	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	Picture In Picture
DS-2TD2617-10/QA BI-SPECTRUM	DS-2TD2617-10/QA	160x120 Thermique 4MP Visible	Thermique 9.7mm / 16° Visible 8mm / 40°	40m	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	Picture In Picture
DS-2TD2628-3/QA BI-SPECTRUM	DS-2TD2628-3/QA	256x192 Thermique 4MP Visible	Thermique 3.6mm / 50° Visible 4.3mm / 84°	IR30m / WL30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Détection de départ de feu, filtre d'alarme humains/véhicules, Flash lumineux, Alarme sonore
DS-2TD2628-7/QA BI-SPECTRUM	DS-2TD2628-7/QA	256x192 Thermique 4MP Visible	Thermique 6.9mm / 25° Visible 6.4mm / 53°	IR30m / WL30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Détection de départ de feu, filtre d'alarme humains/véhicules, Flash lumineux, Alarme sonore
DS-2TD2628-10/QA BI-SPECTRUM	DS-2TD2628-10/QA	256x192 Thermique 4MP Visible	Thermique 9.7mm / 18° Visible 8mm / 39°	IR30m / WL30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Détection de départ de feu, filtre d'alarme humains/véhicules, Flash lumineux, Alarme sonore
DS-2TD2637-10/QY BI-SPECTRUM	DS-2TD2637-10/QY	384x288 Thermique 4MP Visible	Thermique 10mm / 38° Visible 4mm / 84°	40m	IP66, NEMA 4X	24Vca PoE(802.3af)	Picture In Picture, Anti Corrosion
DS-2TD2637-15/QY BI-SPECTRUM	DS-2TD2637-15/QY	384x288 Thermique 4MP Visible	Thermique 15mm / 25° Visible 6mm / 52°	40m	IP66, NEMA 4X	24Vca PoE(802.3af)	Picture In Picture, Anti Corrosion



Thermique IP bullet extérieure | 4 analyses, 3 mesures de température, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

Thermique
DS-2TD21

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2TD2138-4/QY	DS-2TD2138-4/QY	384x288	4.4mm / 60°		IP67, NEMA 4X	12Vcc, 24Vca PoE(802.3af)	Anti Corrosion
DS-2TD2138-7/QY	DS-2TD2138-7/QY	384x288	6.5mm / 42°		IP67, NEMA 4X	12Vcc, 24Vca PoE(802.3af)	Anti Corrosion
DS-2TD2138-10/QY	DS-2TD2138-10/QY	384x288	9.7mm / 26°		IP67, NEMA 4X	12Vcc, 24Vca PoE(802.3af)	Anti Corrosion
DS-2TD2138-15/QY	DS-2TD2138-15/QY	384x288	15mm / 17°		IP67, NEMA 4X	12Vcc, 24Vca PoE(802.3af)	Anti Corrosion



NVR71 6MP DS-71xxNI-Q



NVR 4-8 voies | H.264+ / H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
DS-7104NI-Q1/4P	DS-7104NI-Q1/4P	6MP	1x SATA	4 (36W)	40Mbps	HDMI / VGA	4 voies

NVR76 4K DS-76xx



NVR 4-16voies | H.264+ / H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
DS-7604NI-K1[C]	DS-7604NI-K1C	4K	1x SATA	sans	40Mbps	HDMI 4K / VGA	4 voies
DS-7604NI-K1/4P[C]	DS-7604NI-K1/4PC	4K	1x SATA	4 (50W)	40Mbps	HDMI 4K / VGA	4 voies
DS-7608NI-K1/8P[C]	DS-7608NI-K1/8PC	4K	1x SATA	8 (120W)	80Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies
DS-7608NI-K2	DS-7608NI-K2	4K	2x SATA	sans	80Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies
DS-7608NI-K2/8P	DS-7608NI-K2/8P	4K	2x SATA	8 (120W)	80Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies
DS-7608NI-K2/8P/4G TRANSMISSION 4G	DS-7608NI-K2/8P/4G	4K	2x SATA	8 (120W)	80Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies
DS-7616NI-K2	DS-7616NI-K2	4K	2x SATA	sans	160Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies
DS-7616NI-K2/16P	DS-7616NI-K2/16P	4K	2x SATA	16 (200W)	160Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies
DS-7608NXI-I2/S ACUSENSE	DS-7608NXI-I2/S	12MP	2x SATA	sans	80Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies, supporte plusieurs analyses (LPR, thermique,...), 4 voies AcuSense
DS-7608NXI-I2/8P/S ACUSENSE	DS7608NXI416PS	12MP	2x SATA	8 (120W)	80Mbps	HDMI 4K / VGA	8 voies, supporte plusieurs analyses (LPR, thermique,...), 4 voies AcuSense
DS-7616NXI-I2/S ACUSENSE	DS-7616NXI-I2/S	12MP	2x SATA	sans	160Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies, supporte plusieurs analyses (LPR, thermique,...), 4 voies AcuSense
DS-7616NXI-I2/16P/S ACUSENSE	DS7616NXI416PS	12MP	2x SATA	16 (200W)	160Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies, supporte plusieurs analyses (LPR, thermique,...), 4 voies AcuSense

NVR77 4K DS-77xx



NVR 16-32voies | H.264+ / H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
DS-7716NI-K4	DS-7716NI-K4	8MP	4x SATA	sans	160Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies
DS-7716NI-K4/16P	DS-7716NI-K4/16P	8MP	4x SATA	16 (200W)	160Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies
DS-7732NI-K4	DS-7732NI-K4	8MP	4x SATA	sans	256Mbps	HDMI 4K / VGA	32 voies
DS-7716NXI-I4/S ACUSENSE	DS-7716NXI-I4/S	12MP	4x SATA	sans	160Mbps	HDMI 4K / HDMI / VGA / CVBS	16 voies, supporte plusieurs analyses (LPR, thermique,...), 4 voies AcuSense
DS-7716NXI-I4/16P/S ACUSENSE	DS7716NXI416PS	12MP	4x SATA	16 (200W)	160Mbps	HDMI 4K / HDMI / VGA / CVBS	16 voies, supporte plusieurs analyses (LPR, thermique,...), 4 voies AcuSense
DS-7732NXI-I4/S ACUSENSE	DS-7732NXI-I4/S	12MP	4x SATA	sans	256Mbps	HDMI 4K / HDMI / VGA / CVBS	32 voies, supporte plusieurs analyses (LPR, thermique,...), 4 voies AcuSense
DS-7732NXI-I4/16P/S ACUSENSE	DS7732NXI416PS	12MP	4x SATA	16 (200W)	256Mbps	HDMI 4K / HDMI / VGA / CVBS	32 voies, supporte plusieurs analyses (LPR, thermique,...), 4 voies AcuSense

NVR96 4K DS-96



NVR 32-64voies | H.264+ / H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
DS-9632NI-I8	DS-9632NI-I8	12MP	8x SATA (RAID possible)	sans	320Mbps	HDMI 4K / HDMI / 2xVGA	32 voies
DS-9664NI-I8	DS-9664NI-I8	12MP	8x SATA (RAID possible)	sans	320Mbps	HDMI 4K / HDMI / 2xVGA	64 voies

Kit caméra 4G + Panneau Solaire | comprenant 1x caméra 4G (micro carte SIM non incluse) avec WDR 120dB, stockage 64Go eMMC inclus, emplacement micro SD 256Go, 1x panneau solaire orientable, 1x support poteau

DS-2XS
DS-2XS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	PUISSANCE DU PANNEAU SOLAIRE	FONCTIONNALITÉS
DS-2XS2T4760-LDH/4G/C18S40/(4mm) COLORVU	2XS2T4760LDH46C184	4MP	4mm	Led blanche 30m	IP67	40W	PIR 15m 100°, micro et HP intégrés, batterie intégrée
DS-2XS6A8761-L/C32S80(2.8mm) COLORVU/ACUSENSE	2XS6A8761LC32S8028	8MP	2,8mm	Led blanche 30m	IP67 (caméra) Résistance vents niveau 12	80W	batterie DS-2FSC30 à rajouter
DS-2FSC30 battery	DS-2FSC30		Batterie Litium 10.8V 30Ah				Pour Kit DS-2XS6A8761-L/C32S80



Switch PoE | Boitier métal

DS
DS-3E

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	NOMBRE DE PORTS	BUDGET POE	ENTRÉE POE	POE ÉTENDU	ALIMENTATION
DS-3E0505HP-E	DS-3E0505HP-E	4x 1Gbps 1x 1Gbps	60W	1 (Hi-PoE) 3 (802.3af/at)	oui (Hi-PoE max.150m, 802.3af/at max. 250m)	48Vcc (inclus)
DS-3E0510HP-E	DS-3E0510HP-E	9x 1Gbps 1x SFP Uplink	110W	2 (Hi-PoE) 6 (802.3af/at)	oui (max 300m)	54Vcc (inclus) WatchDog PoE
DS-3E0520HP-E	DS-3E0520HP-E	18x 1Gbps 2x SFP Uplink	225W	4 (Hi-PoE) 12 (802.3af/at)	oui (max 300m)	230Vca WatchDog PoE
DS-3E0528HP-E	DS-3E0528HP-E	26x 1Gbps 2x SFP Uplink	370W	4 (Hi-PoE) 20 (802.3af/at)	oui (max 300m)	230Vca WatchDog PoE
DS-3E1105P-EI	DS-3E1105P-EI	5x 100Mbps	60W	4 (802.3af/at)	oui (max 300m)	48Vcc (inclus) remontée d'alarme Push, gestion de la topologie réseau
DS-3E0106HP-E	DS-3E0106HP-E	6x 100Mbps	60W	1 (Hi-PoE) 3 (802.3af/at)	oui (Hi-PoE max.150m, 802.3af/at max. 250m)	48Vcc (inclus)
DS-3E0310HP-E	DS-3E0310HP-E	8x 100Mbps 2x 1Gbps	110W	1 (Hi-PoE) 7 (802.3af/at)	oui (Hi-PoE max.150m, 802.3af/at max. 250m)	48Vcc (inclus)
DS-3E1309P-EI	DS-3E1309P-EI	8x 100Mbps 1x 1Gbps	110W	8 (802.3af/at)	oui (max. 300m)	48Vcc (inclus) remontée d'alarme Push, gestion de la topologie réseau
DS-3E1318P-EI	DS-3E1318P-EI	16x 100Mbps 2x 1Gbps/SFP Combo	230W	16 (802.3af/at)	oui (max. 300m)	240Vca remontée d'alarme Push, gestion de la topologie réseau
DS-3E1326P-EI	DS-3E1326P-EI	24x 100Mbps 2x 1Gbps/SFP Combo	370W	24 (802.3af/at)	oui (max. 300m)	240Vca remontée d'alarme Push, gestion de la topologie réseau
DS-3E1510P-SI SMART MANAGEABLE	DS-3E1510P-SI	8x 1Gbps 2x SFP	110W	8 (802.3af/at)	oui (max. 300m)	240Vca remontée d'alarme Push, gestion de la topologie réseau
DS-3E1518P-SI SMART MANAGEABLE	DS-3E1518P-SI	16x 1Gbps 2x SFP	225W	16 (802.3af/at)	oui (max. 300m)	240Vca remontée d'alarme Push, gestion de la topologie réseau
DS-3E1526P-SI SMART MANAGEABLE	DS-3E1526P-SI	24x 1Gbps 2x SFP	370W	24 (802.3af/at)	oui (max. 300m)	240Vca remontée d'alarme Push, gestion de la topologie réseau
DS-3T0506HP-E/HS SWITCH INDUSTRIEL (-30 À 65°C)	DS-3T0506HP-E/HS	4x 1Gbps 2x SFP	60W	1 (Hi-PoE) 3 (802.3af/at)	oui (max. 300m)	48Vcc (inclus)
DS-3T0510HP-E/HS SWITCH INDUSTRIEL (-30 À 65°C)	DS-3T0510HP-E/HS	8x 1Gbps 2x SFP	110W	2 (Hi-PoE) 6 (802.3af/at)	oui (max. 300m)	48Vcc (inclus)



Gbic



fibres optiques

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	CONNECTEUR	TYPE DE FIBRE	DISTANCE	DÉBIT
HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM	HKSFP125G1310DFMM	LC Duplex	Multi Mode	1Km	1250Mbps

POE
POE



Injecteur POE

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	PUISANCE	NOMBRE DE PORTS	ENTRÉE POE	BUDGET POE	ALIMENTATION
60W PoE injector EU	POE60W	60W	1x 10/100Mbps	1 (Hi-PoE)	60W	240VAC

DS-2FM



Module E/S

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	COMMUNICATION	ENTRÉES	SORTIES	ALIMENTATION
DS-2FM2466	DS-2FM2466	1x RJ45 10/100Mbps	6 (contact sec)	6 (relais de puissance)	10Vcc à 30Vcc

DS-xxxxKI



Pupitre | Joystick 3 axes

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	MODÈLE	TYPE	FONCTIONNALITÉS	CONNECTION	UTILISATION
DS-1200KI	DS-1200KI	modèle de table	3D PTZ controle	Ecran 128x64 pixels	RJ45, RS232, RS422, RS485	Pour PTZ, DVR, NVR, Decodeur
DS-1005KI	DS-1005KI	modèle de table	3D PTZ controle	15 boutons programmables	USB	Pour IVMS, DVR, NVR
DS-1600KI	DS-1600KI	modèle de table	3D PTZ controle	Ecran 10" tactile	RJ45, WiFi - sortie HDMI, DVI	Pour PTZ, DVR, NVR, IVMS, Decodeur

DS-690xUDI



Décodeur

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	SORTIE MONITEUR	CAPACITÉ DE DÉCODAGE	DIVISIONS	RÉSEAU
DS-6901UDI	DS-6901UDI	1x HDMI 4K 1x VGA 1x BNC	max. 16 canaux	1 à 16 images	2x 10/100/1000Mbps
DS-6904UDI	DS-6904UDI	2x HDMI 4K 2x HDMI 2x BNC	max. 32 canaux	1 à 25 images	2x 10/100/1000Mbps
DS-6908UDI	DS-6908UDI	4x HDMI 4K 4x HDMI 4x BNC	max. 64 canaux	1 à 36 images	2x 10/100/1000Mbps

Support

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	TYPE	CAMÉRA	POUR MODÈLE	DIMENSIONS
DS-1227ZJ	DS-1227ZJ	encastré	Pour dôme	DS-2CD17xx DS-2CE5Axx	Blanc Aluminium & Plastique Ø210×90mm
DS-1227ZJ-DM37	DS-1227ZJ-DM37	encastré	Pour dôme	DS-2CD27xx	Blanc Métal & Plastique Ø 225 mm × 98.2 mm
DS-1250ZJ	DS-1250ZJ	casquette	Pour dôme	DS-2CE56xx DS-2CEAxx DS-2CD21xx DS-2CD11	Blanc Fibre composite 264,7*152*189.6 mm
DS-1258ZJ	DS-1258ZJ	mural	Pour dôme	DS-2CE5Axx DS-2CE56xx-VPITE/VPITF DS-2CD23xx DS-2CD21xx	Blanc Plastique 136×183×213mm
DS-1259ZJ	DS-1259ZJ	boîte de jonction inclinée	Pour dôme	DS-2CE56xx DS-2CEAxx DS-2CD21xx DS-2CD11	Blanc ABS Plastique Ø111×39.2mm
DS-1260ZJ	DS-1260ZJ	boîte de jonction	Pour bullet	DS-2CE16D9T DS-2CD16xx DS-2CD21xx DS-2CD26x3G1-IZS	Blanc Aluminium Ø105 mm
DS-1271ZJ-110	DS-1271ZJ-110	pendant	Pour dôme	DS-2CD21xx DS-2CD11xx DS-2CD23xx DS-2CD56xx-VPITE/VPITF	Blanc Aluminium Ø150×560mm
DS-1271ZJ-135	DS-1271ZJ-135	pendant	Pour dôme	DS-2CD17xx DS-2CE5Axx	Blanc Aluminium 150×150×565mm
DS-1279ZJ	DS-1279ZJ	extension	pour support pendant	DS-1271ZJ-xx	Blanc Ø38×250mm
DS-1272ZJ-110	DS-1272ZJ-110	mural	Pour dôme	DS-2CD21xx DS-2CD11xx DS-2CD23xx DS-2CD56xx-VPITE/VPITF	Blanc Aluminium 120×122×169mm
DS-1272ZJ-110B	DS-1272ZJ-110B	mural + boîte de jonction	Pour dôme	DS-2CD21xx DS-2CD11xx DS-2CD23xx DS-2CD56xx-VPITE/VPITF	Blanc Aluminium avec boîte de jonction 123×180×227.8mm
DS-1272ZJ-120	DS-1272ZJ-120	mural	Pour dôme	DS-2CD25xx	Blanc Aluminium 120×122×173.5mm
DS-1273ZJ-130-TRL	DS-1273ZJ-130-TRL	mural	Pour dôme	DS-2CE56xx-IT3ZE / IT3ZF DS-2CD23xx	Blanc Aluminium 131×183.5×228.5mm
DS-1273ZJ-135	DS-1273ZJ-135	mural	Pour dôme	DS-2CD17xx DS-2CE5Axx	Blanc Aluminium 136×183.5×230mm
DS-1273ZJ-135B	DS-1273ZJ-135B	mural + boîte de jonction	Pour dôme	DS-2CD17xx DS-2CE5Axx	Blanc Aluminium avec boîte de jonction 136×243×290mm
DS-1273ZJ-140	DS-1273ZJ-140	mural	Pour dôme	DS-2CE56xx-(A)VPIT3ZE / 3ZF	Blanc Aluminium 140×183.5×232mm
DS-1273ZJ-140B	DS-1273ZJ-140B	mural	Pour dôme	DS-2CE56xx-(A)VPIT3ZE / 3ZF	Blanc Aluminium 140×183.5×232mm
DS-1273ZJ-140-DM45	DS-1273ZJ-140-DM45	mural	Pour dôme	DS-2CE5Axx	Blanc Aluminium Ø140×182×120mm
DS-1280ZJ-DM18	DS-1280ZJ-DM18	boîte de jonction	Pour dôme	DS-2CD21xx DS-2CD11xx DS-2CD23xx DS-2CD56xx-VPITE/VPITF	Blanc Aluminium Ø115.4×43.8mm
DS-1280ZJ-DM18(BLACK)	DS-1280ZJ-DM18B	boîte de jonction	Pour dôme	DS-2CD21xx DS-2CD11xx DS-2CD23xx DS-2CD56xx-VPITE/VPITF	Noir Aluminium Ø115.4×43.8mm
DS-1280ZJ-DM46	DS-1280ZJ-DM46	boîte de jonction	Pour dôme	DS-2CD21x6G2-I	Blanc Aluminium Ø 120 × 37.2 mm
DS-1280ZJ-DM21	DS-1280ZJ-DM21	boîte de jonction	Pour dôme	DS-2CD17xx DS-2CE5Axx	Blanc Aluminium 162×137×42mm
DS-1280ZJ-DM45	DS-1280ZJ-DM45	boîte de jonction	Pour dôme	DS-2CE5Axx	Blanc Aluminium 168×140×40mm
DS-1280ZJ-DM8	DS-1280ZJ-DM8	boîte de jonction	Pour dôme	DS-2CD23xx	Blanc Aluminium Ø126.7mm×35mm
DS-1280ZJ-M	DS-1280ZJ-M	boîte de jonction	Pour dôme	DS-2CE56xx-IT3ZE / IT3ZF	Blanc Aluminium 157×184.8×53.4mm
DS-1280ZJ-S	DS-1280ZJ-S	boîte de jonction	Pour dôme et bullet	DS-2CE16xx DS-2CD16xx DS-2CD26x3G1-IZS DS-2CE56xx-IRM / ITM DS-2CE56xx-IT3E / IT3F	Blanc Aluminium Ø137 x 53.4x 164.8mm
DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-XS	boîte de jonction	Pour dôme et bullet	DS-2CD20xx DS-2CD10xx DS-2CE16xx-IR DS-2CE56xx-IRM / IRM	Blanc Aluminium Ø100 x 43.2 x 129mm
DS-1280ZJ-XS(NOIR)	DS-1280ZJ-XSB	boîte de jonction	Pour dôme et bullet	DS-2CD20xx DS-2CD10xx DS-2CE16xx-IR DS-2CE56xx-IRM / IRM	Noir Aluminium Ø100 x 43.2 x 129mm
DS-1280ZJ-DM55	DS-1280ZJ-DM55	boîte de jonction	Pour dôme	DS-2CD27x3G1-IZS	Blanc Aluminium Ø100 x 43.2 x 129mm
DS-1473ZJ-155	DS-1473ZJ-155	mural	Pour dôme	DS-2CD27xx	Blanc Aluminium 155×183.5×240mm
DS-1473ZJ-155B	DS-1473ZJ-155B	mural	Pour dôme	DS-2CD27xx	Blanc Aluminium 155×243×300mm
DS-1280ZJ-DM25	DS-1280ZJ-DM25	boîte de jonction	Pour Fisheye	DS-2CD63xx	Blanc Aluminium 178.5×164×41mm

DS-12




DS-12



Support

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	TYPE	CAMÉRA	POUR MODÈLE	DIMENSIONS
DS-1271ZJ-DM25	DS-1271ZJ-DM25	pendant	Pour Fisheye	DS-2CD63xx	Blanc Aluminium Ø149.5×555mm
DS-1273ZJ-DM25	DS-1273ZJ-DM25	mural	Pour Fisheye	DS-2CD63xx	Blanc Aluminium 183.5×164×231.7mm
DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	poteau	pour supports et caméras		Blanc Inox 127×46×250mm Diamètre: Ø67-127mm
DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1275ZJ-S-SUS	poteau	pour supports et caméras		Blanc Inox 144×131.6×44.3mm Diamètre: Ø67-127mm
DS-1475ZJ-SUS	DS-1475ZJ-SUS	poteau	pour supports et caméras		Blanc Inox 127×46×250mm Diamètre: Ø67-127mm
DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	angle	pour supports et caméras		Blanc Inox 126X105X250mm
DS-1476ZJ-SUS	DS-1476ZJ-SUS	angle	pour supports et caméras		Blanc Inox 126×105×250mm
DS-1294ZJ-PT	DS-1294ZJ-PT	mural	Pour PTZ	DS-2DE2Axx	Blanc Plastique / métal 223.5x125.8x80mm
DS-1671ZJ-SD11	DS-1671ZJ-SD11	encastré	Pour PTZ	DS-2DE4Axx	Blanc Aluminium Ø233×85mm
DS-1604ZJ	DS-1604ZJ	mural	pour PTZ	DS-2AExx DS-2DExx DS-2DFxx	Blanc Aluminium 255×171×355.5mm
DS-1604ZJ-box	DS-1604ZJ-BOX	mural + boîte de jonction	pour PTZ	DS-2AExx DS-2DExx DS-2DFxx	Blanc Aluminium 281.2×170.7×395.5mm
DS-1604ZJ-BOX-CORNER	DS1604ZJBOXCORNER	angle + boîte de jonction	pour PTZ	DS-2AExx DS-2DExx DS-2DFxx	Blanc Aluminium & métal 255.5×314×542.5mm
DS-1604ZJ-BOX-POLE	DS-1604ZJ-BOX-POLE	poteau + boîte de jonction	pour PTZ	DS-2AExx DS-2DExx DS-2DFxx	Blanc Aluminium & métal 222×139.3×422mm
DS-1604ZJ-corner	DS-1604ZJ-CORNER	angle	pour PTZ	DS-2AExx DS-2DExx DS-2DFxx	Blanc Aluminium 206.8×261.8×465mm
DS-1604ZJ-pole	DS-1604ZJ-POLE	poteau	pour PTZ	DS-2AExx DS-2DExx DS-2DFxx	Blanc Aluminium 170.7×261.8×355.5mm
DS-1604ZJ-Pole-P	DS-1604ZJ-POLE-P	poteau	pour PTZ	DS-2DF6Axx DS-2DF8Axx	Gris Platinum Aluminium 170.7×261.8×355.5mm
DS-1604ZJ-Corner-P	DS-1604ZJ-CORNER-P	angle	pour PTZ	DS-2DF6Axx	Gris Platinum Aluminium 206.8×261.8×465mm
DS-1605ZJ	DS-1605ZJ	mural	Pour PTZ	DS-2DE4Axx	Blanc Aluminium 183.5×120×228.6mm
DS-1660ZJ	DS-1660ZJ	Parapet	Pour PTZ	DS-2AExx DS-2DExx DS-2DFxx	Blanc Aluminium 180×950×800mm
DS-1661ZJ	DS-1661ZJ	pendant	Pour PTZ	DS-2AExx DS-2DExx DS-2DFxx	Blanc Aluminium Ø116.5×200mm
DS-1662ZJ	DS-1662ZJ	pendant	Pour PTZ	DS-2AExx DS-2DExx DS-2DFxx	Blanc Aluminium Ø116.5×500mm
DS-1663ZJ	DS-1663ZJ	plafond	Pour PTZ	DS-2AExx DS-2DExx DS-2DFxx	Blanc Aluminium Ø116.5×57mm
DS-1603ZJ	DS-1603ZJ	mural	Pour PanoVu	DS-2CD6Dxx DS-2DPxxZ-D	Blanc Aluminium 98×182×362mm
DS-1603ZJ-Pole-P	DS-1603ZJ-POLE-P	poteau	Pour PanoVu	DS-2DP16xxZIX-D	Gris Platinum Aluminium+métal 410.6×194×126.1 mm

19"



équerres pour montage en rack des NVR /DVR

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	FONCTIONNALITÉ	FORMAT
19" 1U 380 Mounting Bracket	L91U380MOUNTBKT	équerres pour montage en rack 19" des NVR	1U

DS-2FP



Microphone

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	COUVERTURE	SENSIBILITÉ	FRÉQUENCE	ALIMENTATION	DIMENSIONS
DS-2FP2020	DS-2FP2020	70m²	-34dB	20-20.000Hz	12VDC	diam. 78mm x 28mm

Moniteur LED 19"-55" | VESA

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	ANGLE DE VISION	ENTRÉES	FONCTIONNEMENT	ACCESSOIRES	TAILLE DE L'ÉCRAN
DS-D5019QE-B/EU	DS-D5019QE-B/EU	1366x768	90° - 65° (H-V)	HDMI, VGA	24h/7j	support bureau inclus	18,5"
DS-D5022FN-C	DS-D5022FN-C	1080p	178° - 178° (H-V)	HDMI, VGA	24h/7j	support bureau inclus	21,5"
DS-D5024FN/EU	DS-D5024FN/EU	1080p	178° - 178° (H-V)	HDMI, VGA, Haut Parleur	24h/7j	support bureau inclus	23,8"
DS-D5027FN/EU	DS-D5027FN	1080p	178° - 178° (H-V)	HDMI, VGA, Haut Parleur	24h/7j	support bureau inclus	27"
DS-D5032QE	DS-D5032QE	1080p	170° - 160° (H-V)	HDMI, VGA	24h/7j	support bureau inclus	31,5"
DS-D5043QE-B	DS-D5043QE	1080p	170° - 160° (H-V)	HDMI, VGA	24h/7j	support bureau inclus	42,5"
DS-D5022FC-C	DS-D5022FC-C	1080p	170° - 160° (H-V)	HDMI, VGA, BNC, Audio in, Haut Parleur	24h/7j	support bureau inclus	21,5"
DS-D5024FC-C	DS-D5024FC-C	1080p	170° - 160° (H-V)	HDMI, VGA, BNC I/O, Audio in	24h/7j	support bureau inclus	23,6"
DS-D5032FC-A	DS-D5032FC-A	1080p	170° - 160° (H-V)	HDMI, VGA, BNC I/O, Audio in	24h/7j	support bureau inclus	32"
DS-D5043UC	DS-D5043UC	4K	178° - 178° (H-V)	HDMI, VGA, R45, USB	24h/7j		42,5"
DS-D5055UC-C	DS-D5055UC-C	4K	178° - 178° (H-V)	HDMI, VGA, R45, USB	24h/7j		54,6"
DS-DM1940W	DS-DM1940W	support mural	VESA	75x75, 100x100, 150x150, 200x200			19" - 40"
DS-DM4255W	DS-DM4255W	support mural	VESA	200x200, 300x300, 400x400			42" - 55"

DS-D50



Encodeur | Digital Signage

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	ANGLE DE VISION	ENTRÉES	FONCTIONNEMENT
DS-D60C-B	DS-D60C-B	contrôleur	Digital Signage / Mur d'image	Android 6.0.1	HDMI

Android 6.0.1

DS-D60



Turbo HD DS-2CE10



Caméra HDoC Bullet fixe | WDR 130dB, Couleur 24h, menu OSD, 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CE10HFT-F28(2.8mm) COLORVU	DS-2CE10HFT-F28	5MP	2,8mm	leds blanche 20m	IP67	12Vcc

Turbo HD DS-2CE72



Caméra HDoC Eyeball fixe | WDR 130dB, Couleur 24h, menu OSD, 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CE72HFT-F28(2.8mm) COLORVU	DS-2CE72HFT-F28	5MP	2,8mm	leds blanche 20m	IP67	12Vcc

DOT DS-2CE16



Caméra HDoC Bullet fixe | 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CE16DOT-IRF(2.8mm)(C) 4en1	DS2CE16DOTIRF28C	2MP	2,8mm	20m	IP66	12Vcc

DOT DS-2CE56



Caméra HDoC Eyeball fixe | 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CE56DOT-IRMF(2.8mm)(C) 4en1	DS2CE56DOTIRMF28C	2MP	2,8mm	20m	IP66	12Vcc

HOT DS-2CE16



Caméra HDoC Bullet fixe | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1 (sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CE16HOT-ITE(2.8mm) POC	DS2CE16HOTITE28	5MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc, PoC
DS-2CE16HOT-ITF(2.8mm)(C) 4en1	S-2CE16HOT-ITF28C	5MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc

Caméra HDoC Eyeball fixe | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1
(sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE56D8T-ITME(2.8mm) PoC	DS2CE56D8TITME28	2MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc, PoC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE76H0T-ITMF(2.8mm)(C) 4en1	DS2CE76H0TITMF28C	5MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc	
DS-2CE78H0T-IT3E(2.8mm)(C) PoC	DS2CE78H0TIT3E28	5MP	2,8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc, PoC	

D8T
DS-2CE56



Caméra HDoC Dôme fixe | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1
(sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE56D8T-VPITE(2.8mm) PoC	DS2CE56D8TVPITE28	2MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67, IK10	12Vcc, PoC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE56D8T-VPITF(2.8mm) 4en1	DS2CE56D8TVPITF28	2MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67, IK10	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE57H8T-VPITF(2.8mm) 4en1	DS2CE57H8TVPITF28	5MP	2,8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter

D8T
DS-2CE56



Caméra HDoC Bullet varifocale | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1
(sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE16D8T-IT3ZE(2.7-13.5mm) PoC	DS2CE16D8TIT3ZE28	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 80m	IP67	12Vcc, PoC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE16D8T-IT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE16D8TIT3ZF27	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE19H0T-IT3ZE(2.7-13.5mm) PoC	DS2CE19H0TIT3ZE27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc, PoC	
DS-2CE19H0T-AIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE19H0TAIT3ZF27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc, 24Vca	
DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE19H8TAIT3ZF27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE19U7TAIT3ZF27	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 80m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter

D8T
DS-2CE16



Caméra HDoC Bullet varifocale | menu OSD, ColorVu: image en couleur 24/7, modèles PoC (alimentation par le coax)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE19DF8T-AZE(2.8-12mm) ColorVu, PoC	DS2CE19DF8TAZE28	2MP	2,8-12mm (motorisé)	Lumière blanche 40m	IP68	12Vcc, PoC	WDR 130dB

D8T
DS-2CE19



D8T DS-2CE56



Caméra HDoC Eyeball varifocale | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1 (sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE56D8T-IT3ZE(2.7-13.5mm) POC	DS2CE56D8TIT3ZE27	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc, PoC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE56D8T-IT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE56D8TIT3ZF27	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE79H0T-IT3ZE(2.7-13.5mm) POC	DS2CE79H0TIT3ZE27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc, PoC	
DS-2CE79H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(C) 4en1	DS2CE79H0TIT3ZF27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc	
DS-2CE79H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE79H8TAIT3ZF27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter

D8T DS-2CE79



Caméra HDoC Eyeball varifocale | menu OSD, ColorVu: image en couleur 24/7, modèles PoC (alimentation par le coax)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE79D8T-AZE(2.8-12mm) ColorVu, PoC	DS2CE79D8TAZE28	2MP	2,8-12mm (motorisé)	Lumière blanche 40m	IP68	12Vcc, PoC	WDR 130dB

D8T DS-2CE56



Caméra HDoC Dôme varifocale | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1 (sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE56D8T-VPIT3ZE(2.7-13.5mm) POC	DS2CE56D8TVPIT3ZE2	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 60m	IP67, IK10	12Vcc, PoC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE56D8T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE56D8TAVPIT3ZF2	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE59H8TAVPIT3ZF	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc	
DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE59U7TAVPIT3ZF	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter

D8T DS-2CE5A



Caméra HDoC Dôme varifocale | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1 (sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE5A8T-VPIT3ZE(2.7-13.5mm) POC	DS2CE5A8TVPIT3ZE2	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 60m	IP67, IK10	12Vcc, PoC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE5A8T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE5A8TVPIT3ZF2	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE(2.7-13.5mm) POC	DS2CE5AH0TVPIT3ZE2	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc, PoC	
DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE5AH0TAVPT3ZF2	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc	

Caméra HDoC PTZ extérieure | WDR 120dB, menu OSD, 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2AE4225T-D(C) 4en1	DS-2AE4225T-DC	2MP	Zoom x25	sans IR	IP66	12Vcc	Powered by Darkfighter

Série AE 4" et 5" DS-2AE



Caméra HDoC PTZ extérieure | WDR 120dB, menu OSD, 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2AE4225TI-D(D) 4en1	DS-2AE4225TI-DD	2MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc	Powered by Darkfighter
DS-2AE5225TI-A(C) 4en1	DS-2AE5225TI-A(C)	2MP	Zoom x25	150m	IP66	24VAC	Powered by Darkfighter

Série AE 4" et 5" DS-2AE



Caméra HDoC PTZ extérieure | WDR 120dB, menu OSD, 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2AE7232TI-A(C) 4en1	DS-2AE7232TI-AC	2MP	Zoom x32	150m	IP66	24VAC	Powered by Darkfighter

Série AE 7" DS-2AE7



HUHI-K2 DS-72xx



DVR 4-32voies | compatible avec les formats vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	SORTIE MONITEUR	VOIES COAX	VOIES IP	FONCTIONNALITÉS
iDS-7204HQHI-M1/S ACUSENSE	iDS-7204HQHI-M1/S	4MP Lite	1x SATA	HDMI / VGA / BNC	4	1 (jusqu'à 5)	2 analyses Deeplearning ou 4 voies avec détection de mouvement et classification humains / véhicules
iDS-7208HQHI-M1/S ACUSENSE	iDS-7208HQHI-M1/S	4MP Lite	1x SATA	HDMI / VGA / BNC	8	2 (jusqu'à 10)	4 analyses Deeplearning ou 8 voies avec détection de mouvement et classification humains / véhicules
iDS-7216HQHI-M1/S/16A+4/1ALM ACUSENSE	iDS7216HQHIM1S16A4	4MP Lite	1x SATA	HDMI / VGA / BNC	16	2 (jusqu'à 18)	4 analyses Deeplearning ou 16 voies avec détection de mouvement et classification humains / véhicules
iDS-7204HUHI-M1/S(C) ACUSENSE	iDS-7204HUHI-M1/SC	5MP	1x SATA	HDMI / VGA / BNC	4	2 (jusqu'à 6)	2 analyses Deeplearning ou 4 voies avec détection de mouvement et classification humains / véhicules
iDS-7208HUHI-M1/S/A ACUSENSE	iDS-7208HUHI-M1/SA	5MP	1x SATA	HDMI (4K) / VGA / BNC	8	4 (jusqu'à 12)	4 analyses Deeplearning ou 8 voies avec détection de mouvement et classification humains / véhicules
iDS-7216HUHI-M2/S/4A+ALM16/4 ACUSENSE	iDS7216HUHIM2S4A+A	5MP	2x SATA	HDMI (4K) / VGA / BNC	16	8 (jusqu'à 24)	4 analyses Deeplearning ou 8 voies avec détection de mouvement et classification humains / véhicules
iDS-7204HUHI-M1/P/4A+4/1ALM ACUSENSE / POC	iDS7204HUHIM1P4A+4	5MP	1x SATA	HDMI (4K) / VGA / BNC	4	2 (jusqu'à 6)	2 analyses Deeplearning ou 4 voies avec détection de mouvement et classification humains / véhicules
iDS-7208HUHI-M2/P/4A+8/1ALM ACUSENSE / POC	iDS7208HUHIM2P4A+8	5MP	2x SATA	HDMI (4K) / VGA / BNC	8	4 (jusqu'à 12)	4 analyses Deeplearning ou 8 voies avec détection de mouvement et classification humains / véhicules
iDS-7216HUHI-M2/P/4A+4/1ALM ACUSENSE / POC	iDS7216HUHIM2P4A+4	5MP	2x SATA	HDMI (4K) / VGA / BNC	16	8 (jusqu'à 24)	4 analyses Deeplearning ou 8 voies avec détection de mouvement et classification humains / véhicules
iDS-7204HTHI-M1/S/4A+4/1ALM ACUSENSE	iDS7204HTHIM1S4A+4	8MP	1x SATA	HDMI (4K) / VGA / BNC	4	4 (jusqu'à 8)	2 analyses Deeplearning ou 4 voies avec détection de mouvement et classification humains / véhicules
iDS-7208HTHI-M2/S/4A+8/4ALM ACUSENSE	iDS7208HTHIM2S4A+8	8MP	2x SATA	HDMI (4K) / VGA / BNC	8	8 (jusqu'à 16)	4 analyses Deeplearning ou 8 voies avec détection de mouvement et classification humains / véhicules
DS-7316HUHI-K4	DS-7316HUHI-K4	8MP	4x SATA	HDMI (4K) / HDMI / VGA / BNC	16	16 (jusqu'à 32)	2 interfaces réseau RJ45
DS-7332HQHI-K4	DS-7332HQHI-K4	4MP Lite	4x SATA	2x HDMI / VGA / BNC	32	16 (jusqu'à 48)	2 interfaces réseau RJ45

DS-1H



Video Balun

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	EXTRA 1	EXTRA 2	DISTANCE	COMPATIBILITÉ
DS-1H18S/E	DS-1H18S/E	vendue par paire	transmission sur Cat.5 ou Cat.6	jusqu'à 200m	Formats HDTV/HDCVI/AHD en SMP

Alimentation



RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	EXTRA 1	EXTRA 2
DS-2FA1201-DL12V1A	DS-2FA1201-DL12V1A	12W	Bloc transfo 230Vca / 12Vcc 1A

Les produits HikVision sont supportés en standard via le logiciel de gestion iVMS4200 et les Hikvision Apps disponibles gratuitement. En plus vous pouvez utiliser le système de gestion de sécurité

HIKCentral Video, une plate-forme logicielle pour une gestion centralisée simple et pratique, à partir de plusieurs emplacements. Grâce à HIKCentral, vous gérez en plus des caméras IP et analogiques également les systèmes de contrôle d'accès et d'interphonie Hikvision et vous obtenez alors une solution intégrée.

HIKCentral contient également des solutions logicielles pour:

- Reconnaissance de plaque d'immatriculation
- Reconnaissance faciale
- Surveillance de véhicule
- Temps et Présence

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des licences HIKCentral.



LOGICIEL HIKCENTRAL

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	NOM	DESCRIPTION
HIKCENTRAL-P-UNIFIED-GLOBAL/12	HikCTRLPUnified/12	Logiciel HIKCentral	Logiciel HIKCENTRAL incluant la gestion de 12 flux caméras, 8 zones d'alarme, 4 contrôle d'accès: entrées/sorties, 4 postes intérieurs d'interphonie
HikCentral-VSS-1Camera	HIKCTRLVSS1CAMERA	Logiciel HIKCentral - licence par caméra	Licence Hikcentral CCTV ajout d'une licence pour la gestion d'une caméra supplémentaire
HikCentral-VSS-Base/64Ch	HIKCTRLVSSBASE64CH	Logiciel HIKCentral + 64 licences caméras	Logiciel HIKCentral incluant 64 licences caméras
HikCentral-VSS-Base/300Ch	HIKCTRLVSSB300CH	Logiciel HIKCentral + 300 licences caméras	Logiciel HIKCentral incluant 300 licences caméras
HIKCENTRAL-P-VSS-BASE/HW/64CH	HIKCTRLPVSSBHW64CH	Logiciel HIKCentral + Serveur DELL + 64 licences caméras	Logiciel HIKCentral incluant 64 licences caméras, installés sur un serveur DELL
HIKCENTRAL-WORKSTATION/32	HikCTRLWorkstati32	Logiciel HIKCentral + Station de travail DELL + 32 licences caméras	Station de travail DELL i3-8100 4 Cores, DDR4 2x 4Gb, disque dur 256Go SATA incluant: Logiciel HIKCENTRAL + gestion de 32 flux caméras dont 4 ANPR, 32 zones d'alarme, 8 contrôles d'accès: entrées/sorties, 8 interphones
HIKCENTRAL-WORKSTATION/64	HikCTRLWorkstati64	Logiciel HIKCentral + Station de travail DELL + 64 licences caméras	Station de travail DELL i3-8100 4 Cores, DDR4 2x 4Gb, disque dur 256Go SATA incluant: Logiciel HIKCENTRAL + gestion de 64 flux caméras dont 8 ANPR, 32 zones d'alarme, 16 contrôles d'accès: entrées/sorties, 16 interphones, 2 licences Radar
HikCentral-ACS-1Door	HikCentralACS1Door	Licence par porte	Licence HIKCentral Contrôle d'accès ajout d'une licence pour la gestion d'une porte supplémentaire
HikCentral-ANPR-1Camera	HikCentralANPR1Cam	Licence par caméra lecture de plaque	Licence Hikcentral CCTV ajout d'une licence pour la gestion d'une caméra ANPR Prise en charge: disponibilité de l'espace de stationnement, y compris le guide de stationnement, la recherche de plaque d'immatriculation reconnue dans le passé, de l'alarme de plaque d'immatriculation correspondant / non compatible, etc.
HikCentral-BIReport-Base	HIKCTRLBIRPTBASE	Module BI Report Module Statistique	Rapports de comptage de personnes et d'analyse de file d'attente. Prise en charge: données sorties / entrées / entrées et sorties, données de sites distants, données de comparaison entre les régions, temps d'attente et données d'état des files d'attente, rapport par e-mail, carte thermique, etc.
HikCentral-SmartWall-Base	HIKCTRLSMTWALLBASE	Module Mur d'Image	Périphérique pris en charge: décodeurs, contrôleurs de murs d'images et claviers Supporte la gestion de 32 murs intelligents. Supporte 32 décodeurs Fonction prise en charge: affichage de la vue / lecture en direct de la caméra sur le mur vidéo, fenêtre panoramique, fenêtre itinérante liaison d'alarme, etc.
HikCentral-E-Commercial-PMS-1Space	HIKCTRLPMS1SPACE	Licence Guidage Parking	Pack d'extension du système de gestion du stationnement - 1 espace de stationnement gérable Prise en charge: disponibilité de l'espace de stationnement, y compris le guide de stationnement, la recherche de véhicules. Fonctionne uniquement sur la version HIKCentral Entreprise
HikCentral-Customization	HIKCENTRAL-CUSTOM	Personnalisation	Service Personnalisation Firmware Hikvision. Service sur mesure
OnSiteSupport	600100001	Assistance sur site	Prestation d'assistance sur site par jour et par personne

CONCENTRER & Agir

Pleins feux sur les événements
qui comptent, humains et véhicules



TECHNOLOGIE ACUSENSE FILTRE D'ALARMES INTELLIGENT & FONCTIONS DE RECHERCHE DE CIBLES

Avec la technologie AcuSense de Hikvision, les petites et moyennes entreprises peuvent intégrer les dernières avancées de la technologie de Deep Learning dans leurs systèmes de sécurité existants avec une seule caméra AcuSense ou une DVR / NVR AcuSense.



ColorVu

Colorful Imaging
24/7



DS-2CE72DFT-F
DS-2CE10DFT-F
DS-2CD2347G1-L
DS-2CD2T47G1-L

VOIR EN COULEUR, MÊME LA NUIT

Profitez d'images en couleurs vives 24 heures sur 24 avec la technologie ColorVu

- **Objectifs avancés**

La super-ouverture F1.0 collecte plus de lumière pour produire des images plus lumineuses

- **Capteurs haute performance**

Une technologie de capteur avancée peut considérablement améliorer l'utilisation de la lumière disponible

- **Eclairage convivial**

Dans des scénarios sans lumière, un éclairage supplémentaire intégré, respectueux de l'environnement, doux et chaud fonctionne pour garantir des images en couleurs

Hikvision France
6, rue Paul Cézanne
93360
Neuilly-Plaisance, France
T +33 (0)1 85 33 04 50
marketing.fr@hikvision.com

www.hikvision.com/fr

[f@HikvisionFrance](#)

[t@hikvisionfr](#)

[in@Hikvision France](#)

HIKVISION®