

# SOLUTIONS



www.adiglobal.fr









# Pour une vision toujours en couleurs


# Fonctions IA





















Il prend en charge la détection indépendante de jusqu'à 4 zones et détecte les changements du nombre de personnes dans chaque zone en temps réel.









Dahua Queue Management prend en charge deux types d'alarmes : nombre de personnes et temps d'attente.







• Image couleur 4K

Vision nocturne en couleur Ultra HD





Vari-focale

Objectif 2,7 mm-12 mm, application multi-scénarios



Caméra Bullet 4K Full Color DH-IPC-HFW5849T1-ASE-LED



Caméra Bullet à vari-focale couleur totale DH-IPC-HFW5449T1-ZE-LED

Ver. déc. 2021

# DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

8 rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison Tél: 01 48 53 70 53 www.dahuasecurity.com/fr





- Double illuminateurs intelligents Commutation flexible entre le mode Full-Color et le mode IR
- Technologie VoiceCatcher Plus grande distance de captation audio et meilleure réduction du bruit
- Meilleure Image Illuminateurs IR équipés de l'ouverture F1.0 pour une image plus lumineuse.
- Opération Facile Armement/désarmement en un clic via le DMSS ou le port d'entrée d'alarme.
- Fonctions IA Dissuasion précise et instantanée grâce à SMD 3.0 et à la protection du périmètre.
- Auto Tracking 3.0 (PTZ) Une fois l'intrusion détectée, la caméra PTZ suit la cible dans la scène.

## Modèles recommandés



4MP/5MP/8MP Eyeball DH-IPC-HDW3449H-AS-PV-S3 DH-IPC-HDW3549H-AS-PV-S3 DH-IPC-HDW3849H-AS-PV-S3



4MP/5MP/8MP Bullet DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-S3 DH-IPC-HFW3549T1-AS-PV-S3 DH-IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3



4MP Caméra PTZ DH-SD6C3425XB-HNR-A-PV1

#### **DAHUA TECHNOLOGY FRANCE**

8 rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France sales.france@dahuatech.com www.dahuasecurity.com/fr 01 48 53 70 53









Partner Ann



#### IPC-HFW2

Lite 2.0



#### Camera IP Bullet extérieure fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP: WDR 120dB

RÉFÉRENC	E FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW2	230SP-S-S2	IPCHFW2230SPS0280B	2MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HFW2	431SP-S-S2	IPCHFW2431SPS0280B	4MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

# IPC-HDBW2

Lite 2.0



#### Camera IP Dôme extérieur fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP et 8MP: WDR 120dB, emplacement carte Micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW2230E-S-S2	IPCHDBW2230EPS0280	2MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HDBW2431EP-S-S2	IPCHDBW2431EPS0280	4MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HDBW2831EP-S-S2	IPCHDBW2831EPS0280	8MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

# IPC-HDW2

Lite 2.0



## Camera IP Eyeball extérieur fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP et 8MP: WDR 120dB, emplacement carte Micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDW2230T-AS-S2	IPCHDW2230TPAS0280	2MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, micro intégré
IPC-HDW2431TP-AS-S2	IPCHDW2431TPAS0280	4MP	2,8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, micro intégré

# IPC-HFW2

Lite 2.0



#### Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW2431TP-ZS-S2	IPCHFW2431TZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
IPC-HFW2831TP-ZS-S2	IPCHFW2831TZS27135	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

#### IPC-HDBW2 Lite 2.0



#### Camera IP Dôme extérieur varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

	RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
	IPC-HDBW2431RP-ZS-S2	IPHDBW2431RZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight
Ī	IPC-HDBW2831RP-ZS-S2	IPHDBW2831RZS27135	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

#### IPC-HDW2 Lite 2.0



## Camera IP Dôme Eyeball varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDW2431TP-ZS-S2	IPCHDW2431TZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight

# Caméras IP



Camera IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio I/O, luminosité minimum 0.003ux/F1.0 en couleur, TiOC 2.0

I	PC-	HFW	135
Dissuas	sion	Act	ive

....





Camera IP Eyeball extérieur fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio I/O, luminosité minimum 0.003ux/F1.0 en couleur, TiOC 2.0

IPC-HDW35 Dissuasion Active

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	Portée lumière blanche	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDW3549H-AS-PV-S3 FullColor, SMD	IPHDW3549HASPV28S3	5MP	2.8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	SMD3.0, micro intégré, flash lumineux bleu/ rouge, sirène



Camera IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

IPC-HFW34 Lite Al

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	Portée lumière blanche	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW3441E-AS SMD+	IPCHFW3441EAS0280B	4MP	2,8mm	50m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter, micro intégré



Camera IP Dôme extérieur fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

IPC-HDBW34

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW3441E-S SMD+	IPCHDBW3441ES0280B	4MP	2,8mm	50m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter



Camera IP Dôme extérieur fixe | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

IPC-HDBW34 Lite Al

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	Portée lumière blanche	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW3441FP-AS-M SMD+	IPCHDBW3441FPASM28	4MP	2,8mm	30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, micro intégré



Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

IPC-HFW34 Lite Al

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLU- TION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW3441T-ZS SMD+	IPCHFW3441TZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter
IPC-HFW3841TP-ZS-27135 SMD+	IPC-HFW3841T-ZS	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter



Camera IP Dôme extérieur varifocale | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

IPC-HDBW34 Lite Al

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW3441R-ZS SMD+	IPHDBW3441RZS27135	4MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter
IPC-HDBW3841RP-ZS SMD+	IPC-HDBW3841R-ZS	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Starlight, Perimeter





#### **IPC-HFW5**

5 Series ePoE



# **IPC-HDBW5**

5 Series ePoE



# IPC-HFW5

5 Series ePoE



#### IPC-HDBW5

5 Series ePoE



# **ITC237** Lecture de plaques



# **IPC-EBW8**

**Panoramic** 



# IPC-HUM84

Pinhole



# Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 140dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O,

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	Portée lumière blanche	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW5449T1-ZE-LED FullColor, SMD, ePoE	IPCHFW5449T1ZELED	4MP	2,7-12mm (motorisé)	70m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Protection périmétrique, Détection et At- tributs des visages, comptage

#### Camera IP Dôme extérieur varifocale | WDR 140dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O, SMD3.0

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	Portée lumière blanche	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW5449R1-ZE-LED FullColor, SMD, ePoE	IPCHDBW5449R1ZELED	4MP	2,7-12mm (motorisé)	40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Protection périmétrique, Détection et At- tributs des visages, comptage

#### Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 140dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O, SMD3.0

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HFW5442E-ZE SMD, ePoE	IPCHFW5442EZE2712	4MP	2,7-12mm (motorisé)	50m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Protection périmétrique, Détection et At- tributs des visages, comptage
IPC-HFW5442E-Z4E SMD, ePoE	IPCHFW5442EZE0832	4MP	8-32mm (motorisé)	120m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	ePoE, Protection périmétrique, Détection et At- tributs des visages, comptage

#### Camera IP Dôme extérieur varifocale | WDR 140dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O, SMD3.0

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HDBW5442E-ZE SMD, ePoE	IPC-HDBW5442E-ZE	4MP	2,7-12mm (motorisé)	45m	IP67, IK10	12Vcc & PoE[802.3af]	ePoE, Protection périmétrique, Détection et At- tributs des visages, comptage

#### Camera IP Bullet extérieure varifocale | Emplacement carte micro SD 64Go, Audio & Alarm I/O, vitesse maximale de détection 60km/h, support inclus

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
ITC237-PW6M-IRLZF1050-B Lecture de Plaque	ITC237PW6MIRLZ1050	2MP	10-50mm (motorisé)	30m	IP67	12Vcc & 24Vca & P0E+(802.3at)	Capture de plaques d'immatriculation, Reconnaissance du type de véhicule, logo et couleur

## Camera IP fisheye extérieur fixe | emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-EBW81242-AS-S2	IPC-EBW81242-AS	12MP	1,85mm	10m	IP67 & IK10	12Vcc 8 PoE(802.3af)	Heatmap, comptage de personnes, gestion de queue

#### Camera IP Pinhole intérieure fixe | WDR 120dB, Audio & Alarm I/O, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IPC-HUM8441-E1	IPC-HUM8441-E1				intérieur	12Vcc & PoE(802.3af)	Unité centrale 1 voie
IPC-HUM8441-L4	IPC-HUM8441-L4-028	4MP	2,8mm	Câble 8m	intérieur	unité centrale	objectif pinhole cubique

# Caméras IP / NVR



#### Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, Audio & Alarm I/0

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD42212T-HN	SD42212T-HN-S2	2MP	Zoom x12	sans IR	IP66, IK10	24Vca & P0E+(802.3at)	Starlight



**SD42** 

SD

Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

SD49225XA-HNR SMD+         SD49225XA-HNR         2MP         Zoom x25         100m         IP66         12Vcc \$ P0E+[802.3at]         Starlight           SD49425XB-HNR SMD+         SD49425XB-HNR         4MP         Zoom x25         100m         IP66         12Vcc \$ P0E+[802.3at]         Starlight	RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
		SD49225XA-HNR	2MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc & P0E+(802.3at)	Starlight
		SD49425XB-HNR	4MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc & P0E+(802.3at)	Starlight



RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD5A225XA1-HNR SMD+	SD5A225XA1-HNR	2MP	Zoom x25	150m	IP67, IK10	24Vca & P0E+(802.3at)	Starlight, Auto- tracking
SD5A432XA-HNR SMD+	SD5A432XA-HNR	4MP	Zoom x32	150m	IP67, IK10	24Vca & P0E+(802.3at)	Starlight, Auto- tracking

BF1241

Thermique IP bullet extérieure | Emplacement carte micro SD 2566o, Audio & Alarm I/O, Protection

périmétrique, classi	fication humains	s/véhicule:	s, Détection de d	épart de	feu	, .,	
RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTION
TPC_RE1241_R3E4_DW_\$2	TPCRF1241R3F4NWS2	256v192	Thermique 3.5mm / 50°	30m	IP67	12Vcc 8	Protectio



Thermique Bi-Spectrum

Protection périmétrique, PoE(802.3af) Bi-Spectrum Thermique Visible 4mm / 71°" 4MP Visible classification humains/véhicules, Détection de départ de feu TPC-BF1241-B7F8-DW-S2 TPCBF1241B7F8DWS2 256x192 Thermique 7mm / 24° Visible 8mm / 33°" 30m IP67 12Vcc 8 PoE(802.3af) Protection Bi-Spectrum périmétrique. Thermique 4MP Visible classification humains/véhicules. Détection de départ de feu TPC-BF1241-B10F12-DW-S2 TPCBF1241B10F12DWS 256x192 Thermique 10mm / 17° 30m IP67 12Vcc & Protection Bi-Spectrum Thermique 4MP Visible Visible 12mm / 22° PoF(802.3af) périmétrique, classification humains/véhicules, Détection de départ de feu



Thermique IP bullet extérieure | Emplacement carte micro SD 2566o, Audio & Alarm I/O, Protection périmétrique, classification humains/véhicules, Détection de départ de feu

DF1241 Thermique Bi-Spectrum

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
TPC-DF1241-B2F2-DW-S2 Bi-Spectrum	TPCDF1241B2F2DWS2	256x192 Thermique 4MP Visible	Thermique 2mm / 88° Visible 2mm / 94°	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Protection périmétrique, classification humains/véhicules, Détection de départ de feu



NVR 4-16voies | H.264+/H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
NVR4104HS-4KS2/L	NVR4104HS-4KS2/L	4K	1x SATA	sans	80Mpbs	HDMI 4K/ VGA	4 voies
NVR4104HS-P-4KS2/L	NVR4104HS-P-4KS2/L	4K	1x SATA	4 (36W)	80Mpbs	HDMI 4K/ VGA	4 voies
NVR4108HS-4KS2/L	NVR4108HS-4KS2/L	4K	1x SATA	sans	80Mpbs	HDMI 4K/ VGA	8 voies
NVR4108HS-8P-4KS2/L	NVR4108HS-8P-4KS2L	4K	1x SATA	8 (72W)	80Mpbs	HDMI 4K/ VGA	8 voies
NVR4208-4KS2/L	NVR4208-4KS2/L	4K	2x SATA	sans	160Mbps	HDMI 4K/ VGA	8 voies
NVR4208-8P-4KS2/L	NVR4208-8P-4KS2/L	4K	2x SATA	8 (117W)	160Mbps	HDMI 4K/ VGA	8 voies
NVR4216-4KS2/L	NVR4216-4KS2/L	4K	2x SATA	sans	160Mbps	HDMI 4K/ VGA	16 voies
NVR4216-16P-4KS2/L	NVR4216-16P-4KS2/L	4K	2x SATA	16 (117W)	160Mbps	HDMI 4K/ VGA	16 voies

NVR4 Lite





# **NVR / Accessoires**

#### NVR5

#### Pro



#### NVR 8-32 voies | H.264+/H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
NVR5208-4KS2	NVR5208-4KS2	12MP	2x SATA	sans	320Mbps	HDMI 4K/ VGA	8 voies
NVR5208-8P-4KS2E ePoE	NVR5208-8P-4KS2E	12MP	2x SATA	8 (130W)	320Mbps	HDMI 4K/ VGA	8 voies, jusqu'à 800m en ePoE sur les 8 ports
NVR5216-4KS2	NVR5216-4KS2	12MP	2x SATA	sans	320Mbps	HDMI 4K/ VGA	16 voies
NVR5216-16P-4KS2E ePoE	NVR5216-16P-4KS2E	12MP	2x SATA	16 (130W)	320Mbps	HDMI 4K / VGA	16 voies, jusqu'à 800m en ePoE sur les 8 premiers ports
NVR5432-4KS2	NVR5432-4KS2	12MP	4x SATA	sans	320Mbps	HDMI 4K/ HDMI / VGA	32 voies

# POE P0E



# Injecteur POE

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	PUISSANCE	NOMBRE DE PORTS	ENTRÉE POE	BUDGET POE	ALIMENTATION
TAM1GT1GT-30	TAM1GT1GT-30	30W	1x 10/100/1000Mbps	1 (PoE+)	30W (802.3af / 802.3at)	240VAC
PFT1200	PFT1200	60W	1x 10/100/1000Mbps	1 (PoE / PoE+ / Hi-PoE)	60W pour PTZ et PFT1300	240VAC

#### PoE Extender



RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	PUISSANCE	NOMBRE DE PORTS	ENTRÉE POE	DISTANCE PROLONGÉE	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
PFT1300	PFT1300	30W (802.3af / 802.3at)	1x 10/100Mbps	1 (PoE+)	100m	PFT1200 (60W)	possibilité de cascader 2x PFT1300 pour une distance de 300m max

#### Switch PoE | Boitier métal







RÉFÉRENCE FAB- RICANT	RÉFÉRENCE ADI	Nombre de ports	Budget PoE	entrée PoE	PoE étendu	Alimentation	Fonctionnalités
PFS3005-4ET-60	PFS3005-4ET-60-V2	4x 100Mbps 1x 100Mbps	60W	1 (Hi-PoE) 3 (802.3af/at)	oui (802.3af max. 250m)	48/57Vcc (inclus)	PoE WatchDog
PFS3106-4ET-60 Switch durci	PFS3106-4ET-60	4x 100Mbps 1x 1 Gbps 1x SFP Uplink	60W	1 (Hi-PoE) 3 (802.3af/at)	oui (802.3af max. 250m)	48/57Vcc (inclus)	plage de fonctionnement: -30° à 65°C
PFS3110-8ET-96 Switch durci	PFS3110-8ET-96	8x 100Mbps 1x 1 Gbps 1x SFP Uplink	96W	2 (Hi-PoE/802.3bt) 6 (802.3af/at)	oui (802.3af/ bt max. 250m)	48/57Vcc (inclus)	PoE WatchDog, plage de fonctionnement: -30° à 65°C
LR2110-8ET-120 Switch durci ePoE	LR2110-8ET-120	8x 100Mbps 1x 1 Gbps 1x SFP Uplink	120W	2 (Hi-PoE 60W) 6 (802.3af/at)	ePoE (max. 800m)	48/57Vcc (inclus)	Switch manageable Layer-2, plage de fonctionnement: -30° à 65°C, ePoE"
PFS4218-16ET-240	PFS4218-16ET-240V3	16x 100Mbps 2x 1 Gbps 2x SFP Uplink	240W	2 (Hi-PoE/802.3bt) 14 (802.3af/at)	oui (802.3af/ bt max. 250m)	230Vca	Switch manageable Layer-2, PoE WatchDog

# Accessoires / Caméras



## Support

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	TYPE	CAMÉRA	POUR CAMÉRA IPC-	POUR CAMÉRA HAC-	
PFA121	PFA121	boite de jonction	Pour bullet	HFW4831E-SE / HFW5231E-Z / HFW5431E-Z / HFW5831E-Z	HFW2241E-A	IP66
PFA122	PFA122	boite de jonction	Pour bullet	HFW2231T-ZS / HFW2431T-ZS / HFW4239T-ASE	HFW1200R-Z / HFW1230R-Z / HFW1400R-Z / HFW1500R-Z / HFW2241T-Z / HFW2501T-Z-A	IP66
PFA134	PFA134	boite de jonction	Pour bullet	HFW1230S / HFW1431S	HFW1230T-A-POC / HFW1400T-A-POC / HFW1500T-A / HFW2241S	étanche
PFA135	PFA135	boite de jonction	Pour bullet	HFW2231T-ZS / HFW2431T-ZS / HFW4239T-ASE	HFW1200R-Z / HFW1230R-Z / HFW1400R-Z / HFW1500R-Z / HFW2241T-Z / HFW2501T-Z-A	étanche
PFA130-E	PFA130-E	boite de jonction	Pour bullet et eyeball	HFW2231T-ZS / HFW2431T-ZS / HFW4239T-ASE / HFW4831E-SE / HDW2231R-ZS / HDW2431R-ZS / HDW4431EM / HDW4831EM-ASE / HDW5231R- ZE / HDW5431R-ZE / HDW5831R-ZE	HFW1200R-Z / HFW1230R-Z / HFW1400R-Z / HFW1500R-Z / HFW2241T-Z / HFW2501T-Z-A / HFW2241E-A / HDW1200M / HDW1500M / HDW1230EM / HDW1400EM / HDW1200T-Z / HDW1230T-Z / HDW1400T-Z / HDW1500T-Z	IP66
PFA152-E	PFA152-E	support poteau	Pour bullet, dôme et eyeball			
PFA136	PFA136	boite de jonction	Pour dôme et eyeball	HDBW1231E / HDBW4231E-ASE / HDBW4431E- ASE / HDBW4831E-ASE / HDBW1431E / HDW1230S / HDW1431S	HDBW1200E / HDBW2241E / HDBW1500E	étanche
PFA137	PFA137	boite de jonction	Pour dôme et eyeball	HDBW2231R-ZS / HDBW2431R-ZS / HDB- W4239R-ASE / HDBW5231R-ZE / HDBW5431R- ZE / HDBW5831R-ZE / HDW5231R-ZE / HDW5431R-ZE / HDW5831R-ZE / HDW2231R-ZS/ HDW2431R-ZS	HDBW2241R-Z / HDBW2501R-Z / HDW1200T-Z	
PFB200C	PFB200C	encastrement	Pour dôme et PTZ	HDBW2231R-ZS / HDBW2431R-ZS / HDBW4239R- ASE / HDBW5231R-ZE / HDBW5431R-ZE / HDBW5831R-ZE / SD22	HDBW1200R-Z / HDBW1230R-Z-POC / HDB- W1400R-Z-POC / HDBW1500R-Z / HDBW2241R- Z / HDBW2501R-Z	étanche
PFB203W	PFB203W	support mural	Pour dôme, eyeball et PTZ	HDBW1231E / HDBW1431E / HDBW2231R-ZS / HDBW2431R-ZS / HDBW4231E-ASE / HDB- W4239R-ASE / HDBW4431E-ASE / HDBW4831E- ASE / HDBW5231R-ZE / HDBW5431R-ZE / HDBW5831R-ZE / HDW1230S / HDW1431S / HDW2231R-ZS / HDW2431R-ZS / HDW5231R-ZE / HDW5431R-ZE / HDW5831R-ZE / SD22	HDBW1200E / HDBW1200R-Z / HDBW1230R-Z-POC / HDBW1400R-Z-POC / HDBW1500E / HDBW1500R-Z / HDBW2241R-Z / HDBW2501R-Z / HDW1200T-Z / HDW1230T-Z-A-POC / HDW1400T-Z-A-POC / HDW1500T-Z	étanche
PFB302S	PFB302S	support mural	Pour PTZ	SD42		
PFA120	PFA120	boite de jonction	Pour PTZ	SD40 / SD5x / SD6x	SD40 / SD5x / SD6x	
PFA150	PFA150	support poteau	Pour dôme et PTZ			
PFA151	PFA151	support d'angle	Pour toutes les caméras et PTZ			
PFA140	PFA140	Coffret étanche	Pour toutes les caméras et PTZ			IP66



#### Camera HDoC Dôme fixe | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDBW1200EP-S5	HACHDBW1200E028S4	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	
HAC-HDBW1231EAP-A 4en1	HAC-HDBW1231EA-A28	2MP	2,8mm	Smart IR 40m	IP67, IK10	12Vcc	WDR 130dB, Starlight, micro intégré, sortie vidéo commut- able CVI/AHD/TVI/ CVBS
HAC-HDBW1500EP-S2 4en1	HAC-HDBW1500E-028	5MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	sortie vidéo com- mutable CVI/AHD/ TVI/CVBS





#### Camera HDoC Bullet fixe | Sortie commutable CVI/TVI/AHD/CVBS

Cambra HBCC Ballot H	XO   COLLIG COMMING	abto 0 11/ 1	V1//(I1D/O	ВО			
RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DH-HAC-HFW1231CMP-0280B 4enl	HAC-HFW1231CMP-28	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Star- light, sortie vidéo commutable CVI/ AHD/TVI/CVBS

HAC-HFW1

Lite

one of the contract of the con



#### HAC-HDW1

Lite



HAC-HDW1 Lite



HAC-HDW1

Lite



HAC-HDW1 Lite



HAC-HDW1

Lite



HAC-HDBW Lite



HAC-HFW2

Pro



#### **HAC-HDBW**

Pro



## SD Pro



#### Camera HDoC Eyeball fixe | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDW1200MP	HACHDW1200M028S4	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	

#### Camera HDoC Eyeball fixe | Sortie commutable CVI/TVI/AHD/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDW1231TLMQP 4en1	HACHDW1231TLMQP028	2MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Starlight, micro intégré, sortie vidéo commutable CVI/AHD/TVI/CVBS

#### Camera HDoC Eyeball fixe | Sortie commutable CVI/TVI/AHD/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDW1500TLMQP-S2 4en1	HACHDW1500TLMQP028	5MP	2,8mm	Smart IR 30m	IP67	12Vcc	sortie vidéo commutable CVI/ AHD/TVI/CVBS

#### Camera HDoC Bullet varifocale | Sortie commutable CVI/TVI/AHD/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HFW1231RP-Z-A 4en1	HACHFW1231RZA2712	2MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 80m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Star- light, sortie vidéo commutable CVI/ AHD/TVI/CVBS

#### Camera HDoC Eyeball varifocale | Sortie commutable CVI/TVI/AHD/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDW1231TP-Z-A 4en1	HACHDW1231TZA2712	2MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 60m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Star- light, sortie vidéo commutable CVI/ AHD/TVI/CVBS

#### Camera HDoC Dôme varifocale | sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDBW1231RAP-Z-A 4en1	HACHDBW1231RAZA27	2MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 60m	IP67, IK10	12Vcc	WDR 130dB, Star- light, sortie vidéo commutable CVI/ AHD/TVI/CVBS
HAC-HDBW1500RP-Z-S2	HACHDBW1500RZ2712	5MP	2,7-12mm (motorisé)	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	

#### Camera HDoC Bullet fixe | WDR 120dB, Sortie commutable CVI / TVI / AHD / CVBS, format 5MP en 16/9

RÉFÉ	ÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC- 4en:	-HFW2501TUP-Z-A-27135-S2 L	HACHFW2501TUPZA27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	Smart IR 80m	IP67	12Vcc	Starlight, micro intégré

#### Camera HDoC Dôme varifocale | WDR 120dB, Sortie commutable CVI / TVI / AHD / CVBS, format 5MP en 16/9

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
HAC-HDBW2501R-Z 4en1	HACHDBW2501RZ27135	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	Smart IR 30m	IP67, IK10	12Vcc	Starlight

#### Caméra HDoC PTZ extérieure | WDR 120dB, sortie commutable HD/SD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
SD49225-HC-LA	SD49225N-HC-LA1	2MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc	Starlight

# DVR / Moniteur's



# DVR 4-16voies | compatible avec les formats vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	SORTIE MONITEUR	VOIES COAX	VOIES IP	FONCTIONNALITÉS
XVR5104HS-I3 SMD+	XVR5104HS-I3	5M-N	1x SATA	HDMI / VGA	4	2 (jusqu'à 6)	Détection faciale, Protection périmétrique, Audio par le coax, Transmission longue distance en CVI
XVR5104HS-4KL-I3 SMD+	XVR5104HS-4KL-I3	4K	1x SATA	HDMI 4K / VGA	4	4 (jusqu'à 8)	Détection faciale, Protection périmétrique, Audio par le coax, Transmission longue distance en CVI
XVR5108HS-I3 SMD+	XVR5108HS-I3	5M-N	1x SATA	HDMI / VGA	8	4 (jusqu'à 12)	Détection faciale, Protection périmétrique, Audio par le coax, Transmission longue distance en CVI
XVR5108H-4KL-I3 SMD+	XVR5108H-4KL-I3	4K	1x SATA	HDMI 4K / VGA	8	8 (jusqu'à 16)	Détection faciale, Protection périmétrique, Audio par le coax, Transmission longue distance en CVI
XVR5208AN-4KL-I3 SMD+	XVR5208AN-4KL-I3	4K	2x SATA	HDMI 4K / VGA	8	8 (jusqu'à 16)	Détection faciale, Protection périmétrique, Audio par le coax, Transmission longue distance en CVI
XVR5116H-I3 SMD+	XVR5116H-I3	5M-N	1x SATA	HDMI / VGA	16	8 (jusqu'à 24)	Détection faciale, Protection périmétrique, Audio par le coax, Transmission longue distance en CVI
XVR5216AN-I3 SMD+	XVR5216AN-I3	5M-N	2x SATA	HDMI / VGA	16	8 (jusqu'à 24)	Détection faciale, Protection périmétrique, Audio par le coax, Transmission longue distance en CVI
XVR5216AN-4KL-I3 SMD+	XVR5216AN-4KL-I3	4K	2x SATA	HDMI 4K / VGA	16	16 (jusqu'à 32)	Détection faciale, Protection périmétrique, Audio par le coax, Transmission longue distance en CVI

# XVR5 série Lite / Pro



#### Alimentation

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	ENTRÉE	SORTIE	DIMENSIONS
PFM320D(DC12V2A)	PFM320(DC12V2A)	230Vac	12Vcc, 2A	104mmx45mmx33mm



#### Balun Video

RÉFÉRENCE	FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	FORMATS SUPPORTÉS	TYPE DE CÂBLE	DISTANCE	EXTRA
PFM800-4K		PFM800-4K	HD-CVI / TVI / AHD / CVBS	Cat5e/6	4K: 200m max	vendu par paire



#### Baie infromatique, montage sol ou mural | matériau: Acier, Couleur: Noir

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	DESCRIPTION	FORMAT	PROFONDEUR UTILE	CHARGE SUPPORTÉE	TAILLE
PFC200D-6U4D	PFC200D-6U4D	Baie de brassage	19" 6U	400mm	40Kg	600mmx450mmx372mm
PFC200D-9U4D	PFC200D-9U4D	Baie de brassage	19" 9U	400mm	40Kg	600mmx450mmx505mm
PFC610-4D	PFC610-4D	Plateau pour baie 4D	19"	275mm	40Kg	489mmx275mmx47.6mm
PFC200D-18U6D	PFC200D-18U6D	Baie de brassage	19" 18U	600mm	300Kg	600mmx600mmx990mm
PFC610-6D	PFC610-6D	Plateau pour baie 6D	19"	347mm	40Kg	483.5mmx347.0mmx38.8
PFM973M-6U-24	PFM973M-6U-24	Bandeau 24 ports RJ45 UTP Cat6	19" 1U			483.3mmx79.1mmx44.3mm
ZZM10/PDU(8 European 250)	PDU	Bandeau 8 prises secteur 230Vac	19" 1U			482.6mmx45mmx45mm

PFC livrée avec 2 clés



#### Moniteur LED 19"-55" | VESA

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	ANGLE DE VISION	ENTRÉES	FONCTIONNEMENT	ACCESSOIRES	TAILLE DE L'ÉCRAN
DHL19-F600	DHL19-F600	1600x900	170° - 160° (H-V)	VGA	24h/7j	support bureau inclus	19,5"
LM22-F200	LM22-F200	1080p	178° - 178° (H-V)	HDMI, VGA	24h/7j	support bureau inclus	21,5"
LM32-F200	LM32-F200	1080p	178° - 178° (H-V)	HDMI, VGA, USB	24h/7j	support bureau inclus	31,5"
LM43-F200	LM43-F200	4K	178° - 178° (H-V)	HDMI, VGA, USB	24h/7j	support bureau inclus	42,5"





- Applications humaines: Alimenté par une puce AI et un algorithme d'apprentissage en profondeur, WizMind fournit des solutions complètes axées sur l'humain, permettant d'agir rapidement et avec précision sur ce qui compte pour vous. En outre, il fournit une recherche IA efficace pour localiser des cibles et diverses données humaines pour l'analyse commerciale.
- **Applications de véhicules:** WizMind propose plusieurs solutions d'IA basées sur les véhicules, qui fournissent plus d'attributs de véhicules pour un contrôle facile, une recherche rapide et une analyse commerciale.
- Applications thermiques: WizMind combine un algorithme d'apprentissage en profondeur avec une technologie d'imagerie thermique pour aider les utilisateurs à réaliser une surveillance ultra-longue distance dans des environnements difficiles, une surveillance de la température sans contact très précise et une détection précoce des incendies.
- Écosystème WizMind: La série Dahua WizMind est compatible avec les principaux partenaires technologiques tiers. En outre, l'écosystème WizMind fournit suffisamment de DHOP et d'API pour nos partenaires technologiques.

#### Modèles recommandés



WizMind IPC



WizMind NVR



WizMind XVR



WizMind PTZ



WizMind Thermal

# **DAHUA TECHNOLOGY FRANCE**

49 rue Auguste Perret, 94000 Créteil Tel: 01 48 53 70 53 Email: sales.france@dahuatech.com www.dahuasecurity.com/fr





- Caméras IA: Caméra IP avec algorithme IA pour réaliser la fonction SMD Plus et réduire les fausses alarmes.
- **Recherche rapide de cible:** Aider l'humain ou le véhicule en tant que cible pour déclencher une alarme et une requête, améliorant ainsi l'efficacité de la récupération.
- **Opération facile:** Un clique pour activer SMD Plus, prenant en charge APP et Web pour l'envoi d'alarme en temps réel et la lecture vidéo.
- Solution abordable de caméras et d'enregistreurs IA.

#### Modèles recommandés











IPC-HDW3241TM-AS

Caméra IP IA Lite

IPC-HFW3441T-ZAS

Caméra IP IA Lite

Caméra IP PTZ Lite

**NVR4000-4KS2** Enregistreur de vidéo IP Lite **DMSS**Application contrôle à distance

(€ F© @ @ У № 1SO 9001:2000

# **DAHUA TECHNOLOGY FRANCE**

49 rue Auguste Perret, 94000 Créteil Tel: 01 48 53 70 53 Email: sales.france@dahuatech.com www.dahuasecurity.com/fr





- Design "3+2+1" basé sur des applications : 3 applications majeures de sécurité, 2 applications majeures de gestion des objets et 1 application majeure de gestion de la maintenance
- Interface mise à jour dans la dernière version pour une expérience utilisateur simplifiée
- Intégré à l'eco-système de sécurité : contrôle d'accès, interphones vidéo et fonctions d'IA telles que la reconnaissance faciale, le LAPI et les métadonnées vidéo.
- Application sécurisée : Gestion des autorisations d'accès utilisateur, décentralisation des données, protocole RASP ou WAF & notifications en cas d'attaques, cryptage sécurisé sur la transmission, le stockage, le téléchargement et l'exportation du réseau
- Des produits adaptés à vos besoins : DSS Professional, jusqu'à 20 0000 canaux vidéo, adapté aux usages industriels ou DSS Express, jusqu'à 256 canaux vidéos, adapté aux PME







www.adiglobal.fr

