Solutions Vidéo

Novembre 2020

HIKVISION AUTHORIZED DISTRIBUTOR

ADI une compagnie resideo

www.adiglobal.fr

NOMENCLATURE CAMERA IP

HIKVISION

DS-2CD2785FWD-IZS

Ligne Produits :
1 : entrée de gamme
2 : milieu de gamme
5 : haut de gamme
7 : avec fonction intelligentes

Performances du capteur

Résolution
2 : 2MP
4 : 4MP
8 : 8MP
C : 12MP

Options :
FWD : WDR et emplacement µSD
G : génération du capteur
I : Infra-Rouge
Z : Varifocale Motorisé
H : Chauffage
S : Entrée/Sortie d'alarmes et audio

Formats :
20 : Mini-Bullet
21 : Mini-Dôme
23 : Eyeball
24 : Cube
25 : Œuf au plat
2T : Bullet IR puissant
26 : Bullet Varifocale
27 : Minidôme Varifocale
2H : Eyeball Varifocale

Formats série 5 et 7 :
5A/7A : Bullet
51/71 : Minidôme intérieur
55/75 : Minidôme extérieur

NOMENCLATURE CAMERA IP PTZ

HIKVISION

Type :
D- réseau
A- analogique

Gamme :
F-haut de Gamme
E-Entrée de Gamme

Sortie:
Blanc- pas d'IR
I – avec IR

Alim:
A- 24VAC
E- PoE

L- ultra-basse temp°

DS-2	D	F	8	8	3	6	I	-	A(E)	(L)	(W)	
DS-2	A	E	5	2	3	0	(_)	-	A(E)	(L)		

W- essuie Glace

Diamètre en pouces
6/6A
7/7A
8/8A

Zoom Optique

Résolution

First Choice for Security Professionals

Camera IP Bullet extérieure Objectif fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP: WDR 120dB

Série 1 (H.265+)
DS-2CD10

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CD1023G0E-I(2.8mm)	DS-2CD1023G0E-I 28	2MP	2.8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)
DS-2CD1043G0-I(2.8mm)	DS-2CD1043G0-I 2.8	4MP	2.8mm	30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)

Camera IP Dôme extérieur Objectif fixe | 2MP: Digital WDR / 4MP: WDR 120dB

Série 1 (H.265+)
DS-2CD11

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CD1123G0E-I(2.8mm)	DS-2CD1123G0E-I2.8	2MP	2.8mm	30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)
DS-2CD1143G0-I(2.8mm)	DS-2CD1143G0-I 2.8	4MP	2.8mm	30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)

Camera IP Bullet extérieure Objectif varifocale | 2MP: Digital WDR / 4MP: WDR 120dB, emplacement carte micro SD 128Go

Série 1 (H.265+)
DS-2CD16

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CD1623G0-IZ(2.8-12mm)	DS2CD1623G0IZ28	2MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)
DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)	DS2CD1643G0IZ28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)

Camera IP Dôme extérieur Objectif varifocale | 2MP: Digital WDR / 4MP: WDR 120dB, emplacement carte micro SD 128Go

Série 1 (H.265+)
DS-2CD17

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CD1723G0-IZ(2.8-12mm)	DS2CD1723G0IZ28	2MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)
DS-2CD1743G0-IZ(2.8-12mm)	DS2CD1743G0IZ28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)

Camera IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 128Go

Série 2 (H.265+)
DS-2CD20

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2043G0-I(2.8mm)	DS-2CD2043G0-I 2.8	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD2043G0-I(4mm)	DS-2CD2043G0-I 4	4MP	4mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD2083G0-I(2.8mm)	DS-2CD2083G0-I 2.8	8MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD2045FWD-I(BLACK)(2.8mm) NOIR	DS2CD2045FWDIB28	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2026G2-I(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2026G2-I 2.8	2MP	2.8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2046G2-I(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2046G2-I 28	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2086G2-I(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2086G2-I 28	8MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2047G2-L(2.8mm) COLORVU	DS-2CD2047G2-L 2.8	4MP	2.8mm	Led blanche 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	24/7 en couleur

Série 2 (H.265+)
DS-2CD21

Camera IP Dôme extérieur fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 128Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2143G0-I(2.8mm)	DS-2CD2143G0-I 2.8	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD2143G0-I(4mm)	DS-2CD2143G0-I 4	4MP	4mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD2183G0-I(2.8mm)	DS-2CD2183G0-I 2.8	8MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD2125G0-IMS(2.8mm) SORTIE HDMI	DS2CD2125G0IMS28	2MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD2145FWD-I(BLACK)(2.8mm) NOIR	DS2CD2145FWDIB28	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2126G2-I(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2126G2-I 2.8	2MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2146G2-I(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2146G2-I 28	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2186G2-I(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2186G2-I 2.8	8MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2147G2(2.8mm) COLORVU	DS-2CD2147G2 2.8	4MP	2.8mm		IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	24/7 en couleur

Série 2 (H.265+)
DS-2CD2T

Camera IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 128Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2T43G0-I5(2.8mm)	DS2CD2T43G0I528	4MP	2.8mm	EXIR 50m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD2T46G2-4I(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2T46G2-4I 28	4MP	2.8mm	EXIR 80m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2T86G2-2I(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2T86G2-2I2.8	8MP	2,8mm	EXIR 60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2T86G2-4I(4mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2T86G2-4I 4	8MP	4mm	EXIR 80m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2T47G2-L(2.8mm) COLORVU	DS-2CD2T47G2-L 2.8	4MP	2.8mm	Led blanche 60m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	24/7 en couleur
DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm) PANORAMIQUE	DS-2CD2T45G0P-I	4MP	1.68mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	vision à 180°

Série 2 (H.265+)
DS-2CD23

Camera IP Eyeball extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 128Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2343G0-I(2.8mm)	DS-2CD2343G0-I 2.8	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD2383G0-I(2.8mm)	DS-2CD2383G0-I 2.8	8MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2CD2346G2-I(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2346G2-I 2.8	4MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2386G2-I(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2386G2-I 2.8	8MP	2.8mm	EXIR 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2347G2-L(2.8mm) COLORVU	DS-2CD2347G2-L 2.8	4MP	2.8mm	Led blanche 30m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	24/7 en couleur
DS-2CD2345G0P-I(1.68mm) PANORAMIQUE	DS-2CD2345G0P-I	4MP	1.68mm	10m		12Vcc & PoE(802.3af)	vision à 180°

Série 2 (H.265+)
DS-2CD24

Camera IP Cube fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, PIR portée 10m, emplacement carte micro SD 128Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2443G0-IW(2.8mm)(PSU)	DS2CD2443G0IW28PSU	4MP	2.8mm	EXIR 10m	12Vcc & PoE(802.3af)	WiFi + PIR

Camera IP Dôme extérieur fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 128Go

Série 2 (H.265+)
DS-2CD25

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2543G0-IS(2.8mm)	DS2CD2543G0IS28	4MP	2.8mm	EXIR 10m	IP66, IK08	12Vcc & PoE(802.3af)	Audio & Alarm I/O
DS-2CD2545FWD-IS(2.8mm)	DS2CD2545FWDIS2.8	4MP	2.8mm	EXIR 10m	IP66, IK08	12Vcc & PoE(802.3af)	Audio & Alarm I/O, Powered by Darkfighter

Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

Série 2 (H.265+)
DS-2CD26

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2623G1-IZS(2.8-12mm)	DS2CD2623G1IZS2812	2MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 50m	IP67	12Vcc & PoE+(802.3at)	Boite de jonction à rajouter
DS-2CD2643G1-IZS(2.8-12mm)	DS2CD2643G1IZS2812	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 50m	IP67	12Vcc & PoE+(802.3at)	Boite de jonction à rajouter
DS-2CD2683G1-IZS(2.8-12mm)	DS2CD2683G1IZS2812	8MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 50m	IP67	12Vcc & PoE+(802.3at)	Boite de jonction à rajouter
DS-2CD2645FWD-IZS(BLACK) NOIR	DS2CD2645FWDIZSB28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 50m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2685FWD-IZS(BLACK) NOIR	DS2CD2685FWDIZSB28	8MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 50m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2626G2-IZS28	2MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2646G2-IZS28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2686G2-IZS	8MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 60m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter

Camera IP Dôme extérieur varifocale | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

Série 2 (H.265+)
DS-2CD27

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2723G1-IZS(2.8-12mm)	DS-2CD2723G1-IZS28	2MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Boite de jonction à rajouter
DS-2CD2743G1-IZS(2.8-12mm)	DS2CD2743G1IZS28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Boite de jonction à rajouter
DS-2CD2783G1-IZS(2.8-12mm)	DS-2CD2783G1-IZS28	8MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Boite de jonction à rajouter
DS-2CD2745FWD-IZS(BLACK) NOIR	DS2CD2745FWDIZSB28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2726G2-IZS28	2MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2746G2-IZS28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD2786G2-IZS	8MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Camera IP Eyeball extérieure varifocale | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

Série 2 (H.265+)
DS-2CD2H

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)	DS-2CD2H46G2-IZS	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter
DS-2CD2H86G2-IZS(2.8-12mm)	DS-2CD2H86G2-IZS	8MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP66 & IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Nouvelle gamme de caméras Série 3 HIKVISION comprenant:
d'excellentes performance en basse luminosité grâce à la technologie **Powered by Darkfighter**
la technologie **ACUSENSE 2.0** pour une meilleure analyse des déclenchement d'alarme
une sécurité réseau renforcée:
802.1x EAP-TLS 1.2 pour empêcher les appareils non autorisés d'accéder au réseau de sécurité propriétaire via une connexion physique
SFP pour prendre en charge une transmission d'image sécurisée entre les caméras et les serveurs FTP
SRTP pour protéger les vidéos en vue en direct. Les appareils illégaux ne peuvent pas diffuser de vidéos sans cette méthode de sécurité
Cryptage de la carte SD prend en charge le verrouillage de la carte SD pour éviter les pertes de vidéos. Aucune limite par rapport à la marque
Journal d'audit de sécurité pour enregistrer toutes les activités de données pour garantir que toutes les opérations de sécurité peuvent être interrogées

Série 3 (H.265+)
DS-2CD30

Camera IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD3056G2-IS(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD3056G2-IS2.8	5MP	2.8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Série 3 (H.265+)
DS-2CD31

Camera IP Dôme extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD3156G2-IS(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD3156G2-IS2.8	5MP	2.8mm	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Série 3 (H.265+)
DS-2CD3T

Camera IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD3T56G2-4IS(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD3T56G2-4IS28	5MP	2.8mm	EXIR 90m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Série 3 (H.265+)
DS-2CD33

Camera IP Eyeball extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD3356G2-IS(2.8mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD3356G2-IS2.8	5MP	2.8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Série 3 (H.265+)
DS-2CD36

Camera IP Bullet extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD3656G2-IZS(2.7-13.5mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD3656G2-IZS27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 60m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3at)	Powered by Darkfighter

Série 3 (H.265+)
DS-2CD37

Camera IP Dôme extérieure fixe | WDR 120dB, 3 axes, 3 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD3756G2-IZS(2.7-13.5mm) ACUSENSE 2.0	DS-2CD3756G2-IZS27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 120dB, 3 axes, 6 analyses, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

Série 4 (H.265+)
DS-2CD4B

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD4B23FWD-IZS(8-32mm)	DS2CD4B23FWDIZS8	2MP	8-32mm (motorisé)	100m	IP67	12Vcc & PoE(802.3at)	Powered by Darkfighter, SMART IP
DS-2CD4B45G0-IZS(4.7-65.8mm)	DS2CD4B45G0IZS4765	4MP	4,7-65,8mm (motorisé)	EXIR 120m	IP67	12Vcc & PoE(802.3at)	Powered by Darkfighter, SMART IP

Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 140dB, 3 axes, 6 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

Série 7 (H.265+)
DS-2CD7A

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
IDS-2CD7A46G0/P-IZHS (2.8-12mm) LECTURE DE PLAQUE	IDS2CD7A46G0PIZHS2	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 50m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Darkfighter, SMART IP
IDS-2CD7A46G0/P-IZHS (8-32mm) LECTURE DE PLAQUE	IDS2CD7A46G0PIZHS8	4MP	8-32mm (motorisé)	EXIR 100m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Darkfighter, SMART IP

Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 140dB, 3 axes, 6 analyses, emplacement carte micro SD/TF 128Go, Audio & Alarm I/O

Série TCM
iDS-TCM

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
iDS-TCM403-A/3813-IR-POE LECTURE DE PLAQUE	IDS-TCM403-A/3813	4MP	4-11mm (motorisé)	EXIR 50m	IP67, IK10	12Vcc , 24Vca PoE(802.3at)	Darkfighter, DeepinView, sortie Wiegand
iDS-TCM403-A/0832-IR-POE LECTURE DE PLAQUE	IDS-TCM403-A/0832	4MP	8-32mm (motorisé)	EXIR 100m	IP67, IK10	12Vcc , 24Vca PoE(802.3at)	Darkfighter, DeepinView, sortie Wiegand

Camera IP Bullet extérieure varifocale | WDR 140dB, 3 axes, 6 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

Série 5 (H.265+)
DS-2CD5A

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD5A46G0-IZHS(2.8-12mm)	DS2CD5A46G0IZHS28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 50m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3at)	Darkfighter, SMART IP
DS-2CD5A46G0-IZHS(8-32mm)	DS2CD5A46G0IZHS8	4MP	8-32mm (motorisé)	EXIR 100m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3at)	Darkfighter, SMART IP

Camera IP Dôme extérieur varifocale | WDR 140dB, 3 axes, 6 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

Série 5 (H.265+)
DS-2CD55

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD5546G0-IZHS(2.8-12mm)(B)	DS2CD5546G0IZHS28	4MP	2.8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3at)	Darkfighter, SMART IP

Camera IP fisheye extérieur fixe | WDR 120dB, 6 analyses, emplacement carte micro SD 256Go, micro et haut-parleur intégré, Audio & Alarm I/O

Série 6 (H.265+)
DS-2CD63

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD6365G0E-IVS(1.27mm)	DSCD6365G0EIVSB127	6MP	1,27mm	15m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3at)	
DS-2CD63C5G0E-IVS(2mm)(B)	DS2CD63C5G0EIVS2B	12MP	2mm	15m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3at)	
DS-2CD63C5G0-IVS(1.29mm) OBJECTIF IMMERVISION	DS2CD63C5G0IVS129	12MP	1,29mm	15m	IP67, IK10	12Vcc & PoE(802.3at)	Analyse DeepLearning: Heatmap, comptage, Dewarping

Série 6 (H.265+)
DS-2CD68

Camera IP de comptage | Digital WDR, micro intégré, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm) COMPTAGE DE PERSONNES	DS2CD6825G0CIS2	2MP	2mm	6m		12Vcc & PoE(802.3af)	Comptage des entrées/sorties séparément, envoi de rapports statistiques
DS-2CD6825G0/C-IVS(2mm) COMPTAGE DE PERSONNES	DS2CD6825G0/C-IVS2	2MP	2mm	6m	IP67	12Vcc & PoE(802.3af)	Comptage des entrées/sorties séparément, envoi de rapports statistiques

Série 6 (H.265+)
DS-2CD64

Camera IP Pinhole intérieure fixe | WDR 120dB, 4 analyses, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD6425G0-10(3.7mm)(8m)	DS2CD6425G010378M	2MP	3,7mm	Câble 8m	12Vcc & PoE(802.3af)	Unité centrale + objectif cylindrique
DS-2CD6425G0-20(3.7mm)(8m)	DS2CD6425G020378M	2MP	3,7mm	Câble 8m	12Vcc & PoE(802.3af)	Unité centrale + objectif rectangulaire

Série DE 4"
DS-2DE44

Caméra IP PTZ intérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE4425W-DE3	DS-2DE4425W-DE3	4MP	Zoom x25	sans IR	montage saillie ou encastré	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter

Série DE 2"
DS-2DE2A

Caméra IP PTZ intérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, micro intégré, Audio I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE2A404IW-DE3(2.8-12mm)	DS2DE2A404IWDE328	4MP	Zoom x4	20m	IP66, IK10	12Vcc & PoE(802.3af)	Powered by Darkfighter

Série DE 4"
DS-2DE42

Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE4225W-DE(B)	DS-2DE4225W-DE	2MP	Zoom x25	sans IR	IP66	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter

Série DE 4"
DS-2DE4A

Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE4A225IW-DE(B)	DS-2DE4A225IW-DE	2MP	Zoom x25	50m	IP66	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2DE4A425IW-DE	DS-2DE4A425IW-DE	4MP	Zoom x25	50m	IP66	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter

Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go

Série DE 4"
DS-2DE4

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE4225IW-DE(E)	DS-2DE4225IW-DE(E)	2MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter
DS-2DE4425IW-DE(D) withbrackets	DS2DE4425IWDEDBRKT	4MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter (comprend le support mural)

Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

Série DE 5"
DS-2DE52

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE5225W-AE	DS-2DE5225W-AE	2MP	Zoom x25	sans IR	IP66, IK10	24VAC & POE+(802.3at)	Powered by Darkfighter

Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

Série DE 5"
DS-2DE54

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DE5425IW-AE(C)	DS-2DE5425IW-AE(C)	4MP	Zoom x25	150m	IP66	24VAC & Hi-PoE	Powered by Darkfighter
DS-2DE5432IW-AE(C)	DS-2DE5432IW-AE(C)	4MP	Zoom x32	150m	IP66	24VAC & Hi-PoE	Powered by Darkfighter

Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, Deep Learning, Auto-tracking 2.0, Rapid focus, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

Série DF
DS-2DF6A

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DF6A425X-AEL(C)	DS-2DF6A425X-AELC	4MP	Zoom x25	sans IR	IP67, IK10	24VAC & Hi-POE	Darkfighter, SMART IP
DS-2DF6A436X-AEL(C)	DS-2DF6A436X-AELC	4MP	Zoom x36	sans IR	IP67, IK10	24VAC & Hi-POE	Darkfighter, SMART IP

Caméra IP PTZ extérieur | WDR 120dB, Deep Learning, Auto-tracking 2.0, Rapid focus, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

Série DF
DS-2DF84

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DF8425IX-AEL(C)	DS-2DF8425IX-AEL	4MP	Zoom x25	200m	IP67, IK10	24VAC & Hi-POE	Darkfighter, SMART IP
DS-2DF8442IXS-AEL(T2)	DS-2DF8442IXS-AEL	4MP	Zoom x42	500m	IP67, IK10	24Vca & Hi-POE	Darkfighter, SMART IP

PanoVu
DS-2CD69

Caméra IP Panoramique extérieure 180° | Digital WDR, 6 analyses, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD6924G0-IHS(2.8mm)	DS-2CD6924G0-IHS28	8MP	4x2.8mm	20m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Darkfighter, SMART IP

PanoVu
DS-2DF6D

Caméra IP Panoramique extérieure 360° | WDR 120dB, 6 analyses, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CD6D24FWD-IZHS (2.8-12mm)	DS-2CD6D24FWD-IZHS	4x2MP	4x 2,8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter, SMART IP
DS-2CD6D54FWD-IZHS (2.8-12mm)	DS-2CD6D54FWD-IZHS	4x5MP	4x 2,8-12mm (motorisé)	EXIR 30m	IP67, IK10	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter, SMART IP
DS-2CD6D54G1-ZS/RC(2.8-8mm)	DS-2CD6D54G1-ZS/RC	4x5MP	4x 2,8-8mm	sans	IP67, IK10	12Vcc, 24Vca PoE(802.3af)	modèle à encastrer

Mini PanoVu
DS-2PT

Caméra IP Panoramique extérieure 270° +PTZ | Digital WDR, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2PT5326IZ-DE	DS-2PT5326IZ-DE	3x2MP + 2MP	3x80° + Zoom x10	30m / 50m	IP66	12Vcc & PoE+(802.3at)	Powered by Darkfighter

PanoVu
DS-2DP

Caméra IP Panoramique extérieure 360° +PTZ | WDR 120dB, 6 analyses, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2DP1636ZIX-D/236(5mm)(B)	DS2DP1636ZIXD2365B	2x8MP + 2MP	2x180° + Zoom x36	200m	IP66	36Vcc (K-EUV-150S036SV-KW)	Powered by Darkfighter (Panoramique), Darkfighter (PTZ), SMART IP

Thermique Bi-Spectrum
DS-2TD12

Thermique IP eyeball extérieure | WDR 120dB, 4 analyses, 3 mesures de température, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2TD1217-2/PA BI-SPECTRUM	DS-2TD1217-2/PA	"160x120 Thermique 4MP Visible	Thermique 1.8mm / 90° Visible 2.1mm / 101°	15m	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	Picture In Picture
DS-2TD1217-3/PA BI-SPECTRUM	DS-2TD1217-3/PA	"160x120 Thermique 4MP Visible	Thermique 3mm / 50° Visible 4mm / 87°	15m	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	Picture In Picture

Thermique IP bullet extérieure | WDR 120dB, 4 analyses, 3 mesures de température, emplacement carte micro SD 128Go, Audio & Alarm I/O

Thermique Bi-Spectrum
2TD26

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2TD2617-3/PA BI-SPECTRUM	DS-2TD2617-3/PA	160x120 Thermique 4MP Visible	Thermique 3mm / 50° Visible 4mm / 84°	40m	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	Picture In Picture
DS-2TD2617-6/PA BI-SPECTRUM	DS-2TD2617-6/PA	160x120 Thermique 4MP Visible	Thermique 6.2mm / 25° Visible 8mm / 40°	40m	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	Picture In Picture
DS-2TD2637-10/P BI-SPECTRUM	DS-2TD2637-10/P	384x288 Thermique 4MP Visible	Thermique 10mm / 38° Visible 4mm / 84°	40m	IP66	24VAC PoE(802.3af)	Picture In Picture
DS-2TD2637-15/P BI-SPECTRUM	DS-2TD2637-15/P	384x288 Thermique 4MP Visible	Thermique 15mm / 24° Visible 6mm / 52°	50m	IP66	24VAC PoE(802.3af)	Picture In Picture

Thermique IP bullet extérieure | 4 analyses, 3 mesures de température, emplacement carte micro SD 256Go, Audio & Alarm I/O

Thermique
DS-2TD21

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2TD2117-3/PA	DS-2TD2117-3/PA	160x120	3mm / 50°	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2TD2117-6/PA	DS-2TD2117-6/PA	160x120	6.2mm / 25°	IP66	12Vcc & PoE(802.3af)	
DS-2TD2137-7/P	DS-2TD2137-7/P	384x288	7mm / 60°	IP66	12Vcc, 24Vca PoE(802.3af)	
DS-2TD2137-10/P	DS-2TD2137-10/P	384x288	10mm / 36°	IP66	12Vcc, 24Vca PoE(802.3af)	
DS-2TD2137-15/P	DS-2TD2137-15/P	384x288	15mm / 24,5°	IP66	12Vcc, 24Vca PoE(802.3af)	
DS-2TD2137-25/P	DS-2TD2137-25/P	384x288	25mm / 14,88°	IP66	12Vcc, 24Vca PoE(802.3af)	
DS-2TD2137-7/VP	DS-2TD2137-7/VP	384x288	7mm / 60°	IP66	12Vcc, 24VAC PoE(802.3at)	Plateforme HEOP - licence additionnelle nécessaire
DS-2TD2137-10/VP	DS-2TD2137-10/VP	384x288	10mm / 36°	IP66	12Vcc, 24VAC PoE(802.3at)	Plateforme HEOP - licence additionnelle nécessaire
DS-2TD2137-15/VP	DS-2TD2137-15/VP	384x288	15mm / 24,5°	IP66	12Vcc, 24VAC PoE(802.3at)	Plateforme HEOP - licence additionnelle nécessaire
DS-2TD2137-25/VP	DS-2TD2137-25/VP	384x288	25mm / 14,88°	IP66	12Vcc, 24VAC PoE(802.3at)	Plateforme HEOP - licence additionnelle nécessaire
DS-2TD2137-35/VP	DS-2TD2137-35/VP	384x288	35mm / 10,66°	IP66	12Vcc, 24VAC PoE(802.3at)	Plateforme HEOP - licence additionnelle nécessaire

Thermographique IP portable | 3 mesures thermométriques

Thermographique
2TP

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2TP31-03AUF	DS-2TP31-03AUF	160x120	3,1mm / 50°	IP54	batterie	Ecran LCD 2,4"

NVR 4 voies | H.264+/H.265+

NVR71 4MP
DS-71xxNI-Q

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-7104NI-Q1/4P	DS-7104NI-Q1/4P	6MP	1x SATA	4 (36W)	40Mpbs	HDMI / VGA	4 voies
DS-7108NI-Q1/8P	DS-7108NI-Q1/8P	6MP	1x SATA	8 (75W)	60Mbps	HDMI / VGA	8 voies

NVR76 4K
DS-76xx

NVR 4-16voies | H.264+/H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
DS-7604NI-K1(B)	DS-7604NI-K1B	4K	1x SATA	sans	40Mpbs	HDMI 4K/ VGA	4 voies
DS-7604NI-K1/4P(B)	DS-7604NI-K1/4PB	4K	1x SATA	4 (50W)	40Mpbs	HDMI 4K/ VGA	4 voies
DS-7608NI-K2	DS-7608NI-K2	4K	2x SATA	sans	80Mbps	HDMI 4K/ VGA	8 voies
DS-7608NI-K2/8P	DS-7608NI-K2/8P	4K	2x SATA	8 (120W)	80Mbps	HDMI 4K/ VGA	8 voies
DS-7616NI-K2	DS-7616NI-K2	4K	2x SATA	sans	160Mbps	HDMI 4K/ VGA	16 voies
DS-7616NI-K2/16P	DS-7616NI-K2/16P	4K	2x SATA	16 (200W)	160Mbps	HDMI 4K/ VGA	16 voies
DS-7608NI-I2	DS-7608NI-I2	12MP	2x SATA	sans	80Mbps	HDMI 4K/ VGA	8 voies, supporte plusieurs analyses (LPR, thermique,...)
DS-7608NI-I2/8P	DS-7608NI-I2/8P	12MP	2x SATA	8 (120W)	80Mbps	HDMI 4K/ VGA	8 voies, supporte plusieurs analyses (LPR, thermique,...)
DS-7616NI-I2	DS-7616NI-I2	12MP	2x SATA	sans	160Mbps	HDMI 4K/ VGA	16 voies, supporte plusieurs analyses (LPR, thermique,...)
DS-7616NI-I2/16P	DS-7616NI-I2/16P	12MP	2x SATA	16 (200W)	160Mbps	HDMI 4K/ VGA	16 voies, supporte plusieurs analyses (LPR, thermique,...)

NVR77 4K
DS-77xx

NVR 16-32voies | H.264+/H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
DS-7716NI-K4	DS-7716NI-K4	12MP	4x SATA	sans	160Mbps	HDMI 4K/ VGA	16 voies
DS-7716NI-K4/16P	DS-7716NI-K4/16P	12MP	4x SATA	16 (200W)	160Mbps	HDMI 4K/ VGA	16 voies
DS-7732NI-K4	DS-7732NI-K4	12MP	4x SATA	sans	256Mbps	HDMI 4K/ VGA	32 voies
DS-7716NI-I4(B)	DS-7716NI-I4B	12MP	4x SATA	sans	160Mbps	HDMI 4K/ HDMI / VGA / CVBS	16 voies
DS-7716NI-I4/16P(B)	DS-7716NI-I4/16PB	12MP	4x SATA	16 (200W)	160Mbps	HDMI 4K/ HDMI / VGA / CVBS	16 voies
DS-7732NI-I4(B)	DS-7732NI-I4(B)	12MP	4x SATA	sans	256Mbps	HDMI 4K/ HDMI / VGA / CVBS	32 voies
DS-7732NI-I4/16P(B)	DS7732NII416PB	12MP	4x SATA	16 (200W)	256Mbps	HDMI 4K/ HDMI / VGA / CVBS	32 voies

NVR96 4K
DS-96

NVR 32-64voies | H.264+/H.265+

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	ENTRÉES POE (BUDGET)	BANDE PASSANTE	SORTIE MONITEUR	CANAUX
DS-9632NI-I8	DS-9632NI-I8	12MP	8x SATA (RAID possible)	sans	320Mbps	HDMI 4K/ HDMI / 2xVGA	32 voies
DS-9664NI-I8	DS-9664NI-I8	12MP	8x SATA (RAID possible)	sans	320Mbps	HDMI 4K/ HDMI / 2xVGA	64 voies

NK44W
NK44

kit WiFi | comprenant 1x NVR Wifi, 4 caméras Wifi avec micro et HP intégrés, disque dur et cordons

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	STOCKAGE	SORTIE MONITEUR
NK44W0H-1T(WD) BULLETS, WIFI	NK44W0H-1TWD	4MP	2,8mm	30m	IP66	1x SATA - disque dur 1To installé	HDMI / VGA
NK44W1H-1T(WD) DÔMES, WIFI	NK44W1H-1TWD	4MP	2,8mm	30m	IP66	1x SATA - disque dur 1To installé	HDMI / VGA

DS
DS-3E

Switch PoE | Boitier métal

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	NOMBRE DE PORTS	BUDGET POE	ENTRÉE POE	POE ÉTENDU	ALIMENTATION
DS-3E0505P-E	DS-3E0505P-E	4x 1Gbps / 1x 1Gbps	60W	4 (802.3af/at)		48Vcc (inclus)
DS-3E0106HP-E	DS-3E0106HP-E	6x 10/100Mbps	60W	1 (Hi-PoE) / 3 (802.3af/at)	oui (Hi-PoE max.150m, 802.3af/at max. 250m)	48Vcc (inclus)
DS-3E0310HP-E	DS-3E0310HP-E	8x 10/100Mbps / 2x 10/100/1000Mbps	110W	1 (Hi-PoE) / 7 (802.3af/at)	oui (Hi-PoE max.150m, 802.3af/at max. 250m)	48Vcc (inclus)
DS-3E0318P-E	DS-3E0318P-E	16x 10/100Mbps / 2x 1000Mbps combo	230W	16 (802.3af/at)	oui (max. 250m)	240Vca
DS-3E0326P-E	DS-3E0326P-E	24x 10/100Mbps / 2x 1000Mbps combo	370W	24 (802.3af/at)	oui (max. 250m)	240Vca
DS-3E1310P-E WEB MANAGEABLE	DS-3E1310P-E	8x 10/100Mbps / 2x 10/100/1000Mbps /SFP Combo	123W	8 (802.3af/at)	oui (max. 250m)	240Vca
DS-3E1318P-E WEB MANAGEABLE	DS-3E1318P-E	16x 10/100Mbps / 2x 10/100/1000Mbps /SFP Combo	230W	16 (802.3af/at)	oui (max. 250m)	240Vca
DS-3T0506HP-E/HS SWITCH INDUSTRIEL	DS-3T0506HP-E/HS	4x 1Gbps / 2x SFP	60W	1 (Hi-PoE) / 3 (802.3af/at)	oui (max. 300m)	48Vcc (inclus)
DS-3T0510HP-E/HS SWITCH INDUSTRIEL	DS-3T0510HP-E/HS	8x 1Gbps / 2x SFP	110W	2 (Hi-PoE) / 6 (802.3af/at)	oui (max. 300m)	48Vcc (inclus)

Accessoires

fibre optique

Gbic

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	CONNECTEUR	TYPE DE FIBRE	DISTANCE	DÉBIT
HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM	HKSFP125G1310DFMM	LC Duplex	Multi Mode	1Km	1250Mbps

Injecteur POE

POE

POE

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	PUISSANCE	NOMBRE DE PORTS	ENTRÉE POE	BUDGET POE	ALIMENTATION
60W PoE injector EU	POE60W	60W	1x 10/100Mbps	1 (Hi-PoE)	60W	240VAC
EUV-150S036SV-KW01	K-EUV-150S036SV-KW	pour Panovu DS-2DP1636xx				
HKA-A24250	HKA-A24250	24VAC / 2,5A pour dômes PTZ				

Module E/S

DS-2FM

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	COMMUNICATION	ENTRÉES	SORTIES	ALIMENTATION
DS-2FM2466	DS-2FM2466	1x RJ45 10/100Mbps	6 (contact sec)	6 (relais de puissance)	10Vcc à 30Vcc

Pupitre | Joystick 3 axes

DS-xxxxKI

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	MODÈLE	TYPE	FONCTIONNALITÉS	CONNECTION	UTILISATION
DS-1200KI	DS-1200KI	modèle de table	3D PTZ controle	Ecran 128x64 pixels	RJ45, RS232, RS422, RS485	Pour PTZ, DVR, NVR, Decodeur
DS-1005KI	DS-1005KI	modèle de table	3D PTZ controle	15 boutons prorgammables	USB	Pour IVMS, DVR, NVR
DS-1006KI	DS-1006KI	modèle de table	3D PTZ controle	Ecran 128x64 pixels	RS232, RS422, RS485	Pour PTZ, DVR
DS-1600KI	DS-1600KI	modèle de table	3D PTZ controle	Ecran 10" tactile	RJ45, WiFi - sortie HDMI, DVI	Pour PTZ, DVR, NVR, IVMS, Decodeur

Décodeur

DS-690xUDI

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	SORTIE MONITEUR	CAPACITÉ DE DÉCODAGE	DIVISIONS	RÉSEAU
DS-6901UDI	DS-6901UDI	1x HDMI 4K, 1x VGA, 1x BNC	max. 16 canaux	1 à 16 images	2x 10/100/1000Mbps
DS-6904UDI	DS-6904UDI	2x HDMI 4K, 2x HDMI, 2x BNC	max. 32 canaux	1 à 25 images	2x 10/100/1000Mbps
DS-6908UDI	DS-6908UDI	4x HDMI 4K, 4x HDMI, 4x BNC	max. 64 canaux	1 à 36 images	2x 10/100/1000Mbps
DS-6916UDI(V2)	DS-6916UDI(v2)	16 HDMI, 8 BNC	max. 128 canaux	1 à 36 images	2x 10/100/1000Mbps

équerres pour montage en rack des NVR /DVR

19"

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	FONCTIONNALITÉ	FORMAT
19" 1U 380 Mounting Bracket	191U380MOUNTBKT	équerres pour montage en rack 19" des NVR	1U

Microphone

DS-2FP

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	COUVERTURE	SENSIBILITÉ	FRÉQUENCE	ALIMENTATION	DIMENSIONS
DS-2FP2020	DS-2FP2020	70m²	-34dB	20-20.000Hz	12VDC	diam. 78mm x 28mm

DS-12

Support

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	TYPE	CAMÉRA	POUR MODÈLE	DIMENSIONS
DS-1227ZJ	DS-1227ZJ	encastré	Pour dôme	DS-2CD17xx, DS-2CE5Axx	Blanc, Aluminium & Plastique Φ210×90mm
DS-1227ZJ-DM37	DS-1227ZJ-DM37	encastré	Pour dôme	DS-2CD27xx	Blanc, Métal & Plastique Ø 225 mm × 98.2 mm
DS-1250ZJ	DS-1250ZJ	casquette	Pour dôme	DS-2CE56xx, DS-2CEAxx, DS-2CD21xx, DS-2CD11	Blanc, Fibre composite 264.7*152*189.6 mm
DS-1258ZJ	DS-1258ZJ	mural	Pour dôme	DS-2CE5Axx, DS-2CE56xx-VPITE/VPITF, DS-2CD23xx, DS-2CD21xx	Blanc, Plastique 136×183×213mm
DS-1259ZJ	DS-1259ZJ	boite de jonction Inclinée	Pour dôme	DS-2CE56xx, DS-2CEAxx, DS-2CD21xx, DS-2CD11	Blanc, ABS Plastique Φ111×39.2mm
DS-1260ZJ	DS-1260ZJ	boite de jonction	Pour bullet	DS-2CE16D9T, DS-2CD16xx, DS-2CD2Txx, DS-2CD26x3G1-IZS	Blanc, Aluminium Φ105 mm
DS-1271ZJ-110	DS-1271ZJ-110	pendant	Pour dôme	DS-2CD21xx, DS-2CD11xx, DS-2CD23xx, DS-2CD56xx-VPITE/VPITF	Blanc, Aluminium Φ150×560mm
DS-1271ZJ-135	DS-1271ZJ-135	pendant	Pour dôme	DS-2CD17xx, DS-2CE5Axx	Blanc, Aluminium 150×150×565mm
DS-1279ZJ	DS-1279ZJ	extension	pour support pendant	DS-1271ZJ-xx	Blanc Φ38×250mm
DS-1272ZJ-110	DS-1272ZJ-110	mural	Pour dôme	DS-2CD21xx, DS-2CD11xx, DS-2CD23xx, DS-2CD56xx-VPITE/VPITF	Blanc, Aluminium 120×122×169mm
DS-1272ZJ-110B	DS-1272ZJ-110B	mural + boite de jonction	Pour dôme	DS-2CD21xx, DS-2CD11xx DS-2CD23xx, DS-2CD56xx-VPITE/VPITF	Blanc, Aluminium avec boite de jonction 123×180×227.8mm
DS-1272ZJ-120	DS-1272ZJ-120	mural	Pour dôme	DS-2CD25xx	Blanc, Aluminium 120×122×173.5mm
DS-1280ZJ-DM22	DS-1280ZJ-DM22	boite de jonction	Pour dôme	DS-2CD25xx	Blanc, Aluminium 164.8×137×53.4mm
DS-1273ZJ-130-TRL	DS-1273ZJ-130-TRL	mural	Pour dôme	DS-2CE56xx-IT3ZE / IT3ZF, DS-2CD23xx	Blanc, Aluminium 131×183.5×228.5mm
DS-1273ZJ-135	DS-1273ZJ-135	mural	Pour dôme	DS-2CD17xx, DS-2CE5Axx	Blanc, Aluminium 136×183.5×230mm
DS-1273ZJ-135B	DS-1273ZJ-135B	mural + boite de jonction	Pour dôme	DS-2CD17xx, DS-2CE5Axx	Blanc, Aluminium avec boite de jonction 136×243×290mm
DS-1273ZJ-140	DS-1273ZJ-140	mural	Pour dôme	DS-2CE56xx-(A)VPIT3ZE / 3ZF	Blanc, Aluminium 140×183.5×232mm
DS-1273ZJ-140B	DS-1273ZJ-140B	mural	Pour dôme	DS-2CE56xx-(A)VPIT3ZE / 3ZF	Blanc, Aluminium 140×183.5×232mm
DS-1273ZJ-140-DM45	DS-1273ZJ-140-DM45	mural	Pour dôme	DS-2CE5Axx	Blanc, Aluminium Φ140×182×120mm
DS-1280ZJ-DM18	DS-1280ZJ-DM18	boite de jonction	Pour dôme	DS-2CD21xx, DS-2CD11xx, DS-2CD23xx, DS-2CD56xx-VPITE/VPITF	Blanc, Aluminium Φ115.4×43.8mm
DS-1280ZJ-DM18(BLACK) NOIR	DS-1280ZJ-DM18B	boite de jonction	Pour dôme	DS-2CD21xx, DS-2CD11xx, DS-2CD23xx, DS-2CD56xx-VPITE/VPITF	Noir, Aluminium Φ115.4×43.8mm
DS-1280ZJ-DM46	DS-1280ZJ-DM46	boite de jonction	Pour dôme	DS-2CD21x6G2-I	Blanc, Aluminium 120 × 37.2 mm
DS-1280ZJ-DM21	DS-1280ZJ-DM21	boite de jonction	Pour dôme	DS-2CD17xx, DS-2CE5Axx	Blanc, Aluminium 162×137×42mm
DS-1280ZJ-DM45	DS-1280ZJ-DM45	boite de jonction	Pour dôme	DS-2CE5Axx	Blanc, Aluminium 168×140×40mm
DS-1280ZJ-DM8	DS-1280ZJ-DM8	boite de jonction	Pour dôme	DS-2CD23xx	Blanc, Aluminium Φ126.7mm×35mm
DS-1280ZJ-M	DS-1280ZJ-M	boite de jonction	Pour dôme	DS-2CE56xx-IT3ZE / IT3ZF	Blanc,Aluminium 157×184.8×53.4mm
DS-1280ZJ-S	DS-1280ZJ-S	boite de jonction	Pour dôme et bullet	DS-2CE16xx, DS-2CD16xx, DS-2CD26x3G1-IZS, DS-2CE56xx-IRM / ITM, DS-2CE56xx-IT3E / IT3F	Blanc, Aluminium Φ137 x 53.4x 164.8mm
DS-1280ZJ-XS	DS-1280ZJ-XS	boite de jonction	Pour dôme et bullet	DS-2CD20xx, DS-2CD10xx, DS-2CE16xx-IR, DS-2CE56xx-ITM / IRM	Blanc, Aluminium Φ100 x 43.2 x 129mm
DS-1280ZJ-XS(BLACK) NOIR	DS-1280ZJ-XSB	boite de jonction	Pour dôme et bullet	DS-2CD20xx, DS-2CD10xx, DS-2CE16xx-IR, DS-2CE56xx-ITM / IRM	Noir, Aluminium Φ100 x 43.2 x 129mm
DS-1280ZJ-DM55	DS-1280ZJ-DM55	boite de jonction	Pour dôme	DS-2CD27x3G1-IZS	Blanc, Aluminium Φ100 x 43.2 x 129mm
DS-1281ZJ-DM23	DS-1281ZJ-DM23	boite de jonction inclinée	Pour dôme	DS-2CE5Axx, DS-2CD17xx, DS-2CD2Hxx	Blanc, Aluminium 136.3×136.3×48mm

Support

DS-12

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	TYPE	CAMÉRA	POUR MODÈLE	DIMENSIONS
DS-1473ZJ-135	DS-1473ZJ-135	mural	Pour dôme	DS-2CD2Hxx	Blanc, Aluminium 136×183.5×230mm
DS-1473ZJ-155	DS-1473ZJ-155	mural	Pour dôme	DS-2CD27xx, DS-2CD55xx	Blanc, Aluminium 155×183.5×240mm
DS-1280ZJ-DM25	DS-1280ZJ-DM25	boite de jonction	Pour Fisheye	DS-2CD63xx	Blanc, Aluminium 178.5×164×41mm
DS-1271ZJ-DM25	DS-1271ZJ-DM25	pendant	Pour Fisheye	DS-2CD63xx	Blanc, Aluminium Φ149.5×555mm
DS-1273ZJ-DM25	DS-1273ZJ-DM25	mural	Pour Fisheye	DS-2CD63xx	Blanc, Aluminium 183.5×164×231.7mm
DS-1275ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	poteau	pour supports et caméras		Blanc, Inox 127×46×250mm Diamètre: Φ67-127mm
DS-1475ZJ-SUS	DS-1475ZJ-SUS	poteau	pour supports et caméras		Blanc, Inox 127×46×250mm Diamètre: Φ67-127mm
DS-1276ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	angle	pour supports et caméras		Blanc, Inox 126X105X250mm
DS-1476ZJ-SUS	DS-1476ZJ-SUS	angle	pour supports et caméras		Blanc, Inox 126×105×250mm
DS-1294ZJ-PT	DS-1294ZJ-PT	mural	Pour PTZ	DS-2DE2Axx	Blanc, Plastique / métal 223.5x125.8x80mm
DS-1671ZJ-SD11	DS-1671ZJ-SD11	encastré	Pour PTZ	DS-2DE4Axx	Blanc, Aluminium Φ233×85mm
DS-1280ZJ-SD11	DS-1280ZJ-SD11	boite de jonction	Pour PTZ	DS-2DE4Axx	Blanc, Aluminium Φ158×40mm
DS-1604ZJ	DS-1604ZJ	mural	pour PTZ	DS-2AExx, DS-2DExx, DS-2DFxx	Blanc, Aluminium 255×171×355.5mm
DS-1604ZJ-box	DS-1604ZJ-BOX	mural + boite de jonction	pour PTZ	DS-2AExx, DS-2DExx, DS-2DFxx	Blanc, Aluminium 281.2×170.7×395.5mm
DS-1604ZJ-BOX-CORNER	DS1604ZJBOXCORNER	angle + boite de jonction	pour PTZ	DS-2AExx, DS-2DExx, DS-2DFxx	Blanc, Aluminium & métal 255.5×314×542.5mm
DS-1604ZJ-BOX-POLE	DS-1604ZJ-BOX-POLE	poteau + boite de jonction	pour PTZ	DS-2AExx, DS-2DExx, DS-2DFxx	Blanc, Aluminium & métal 222×139.3×422mm
DS-1604ZJ-corner	DS-1604ZJ-CORNER	angle	pour PTZ	DS-2AExx, DS-2DExx, DS-2DFxx	Blanc, Aluminium 206.8×261.8×465mm
DS-1604ZJ-pole	DS-1604ZJ-POLE	poteau	pour PTZ	DS-2AExx, DS-2DExx, DS-2DFxx	Blanc, Aluminium 170.7×261.8×355.5mm
DS-1604ZJ-Pole-P	DS-1604ZJ-POLE-P	poteau	pour PTZ	DS-2DF6Axx, DS-2DF8Axx	Gris Platinium, Aluminium 170.7×261.8×355.5mm
DS-1604ZJ-Corner-P	DS-1604ZJ-CORNER-P	angle	pour PTZ	DS-2DF6Axx	Gris Platinium, Aluminium 206.8×261.8×465mm
DS-1605ZJ	DS-1605ZJ	mural	Pour PTZ	DS-2DE4Axx	Blanc, Aluminium 183.5×120×228.6mm
DS-1660ZJ	DS-1660ZJ	Parapet	Pour PTZ	DS-2AExx, DS-2DExx, DS-2DFxx	Blanc, Aluminium 180×950×800mm
DS-1661ZJ	DS-1661ZJ	pendant	Pour PTZ	DS-2AExx, DS-2DExx, DS-2DFxx	Blanc, Aluminium Φ116.5×200mm
DS-1662ZJ	DS-1662ZJ	pendant	Pour PTZ	DS-2AExx, DS-2DExx, DS-2DFxx	Blanc, Aluminium Φ116.5×500mm
DS-1663ZJ	DS-1663ZJ	plafond	Pour PTZ	DS-2AExx, DS-2DExx, DS-2DFxx	Blanc, Aluminium Φ116.5×57mm
DS-1603ZJ	DS-1603ZJ	mural	Pour PanoVu	DS-2CD6Dxx, DS-2DPxxZ-D	Blanc, Aluminium 98×182×362mm
DS-1603ZJ-Pole-P	DS-1603ZJ-POLE-P	poteau	Pour PanoVu	DS-2DP16xxZIX-D	Gris Platinium, Aluminium+métal 410.6×194×126.1 mm

DS-D50

Moniteur LED 19"-55" | VESA

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	ANGLE DE VISION	ENTRÉES	FONCTIONNEMENT	ACCESSOIRES	TAILLE DE L'ÉCRAN
DS-D5019QE-B/EU	DS-D5019QE-B/EU	1366x768	90° - 65° (H-V)	HDMI, VGA	24h/7j	support bureau inclus	18,5"
DS-D5022FN/EU	DS-D5022FN	1080p	178° - 178 ° (H-V)	HDMI, VGA, Haut Parleur	24h/7j	support bureau inclus	21,5"
DS-D5024FN/EU	DS-D5024FN/EU	1080p	178° - 178 ° (H-V)	HDMI, VGA, Haut Parleur	24h/7j	support bureau inclus	23,8"
DS-D5027FN/EU	DS-D5027FN	1080p	178° - 178 ° (H-V)	HDMI, VGA, Haut Parleur	24h/7j	support bureau inclus	27"
DS-D5032QE	DS-D5032QE	1080p	170° - 160 ° (H-V)	HDMI, VGA	24h/7j	support bureau inclus	31,5"
DS-D5043QE-B	DS-D5043QE	1080p	170° - 160 ° (H-V)	HDMI, VGA	24h/7j	support bureau inclus	42,5"
DS-D5022FC/EU	DS-D5022FC	1080p	170° - 160 ° (H-V)	HDMI, VGA, BNC I/O, Audio in	24h/7j	support bureau inclus	21,5"
DS-D5024FC	DS-D5024FC	1080p	170° - 160 ° (H-V)	HDMI, VGA, BNC I/O, Audio in	24h/7j	support bureau inclus	23,6"
DS-D5032FC-A	DS-D5032FC-A	1080p	170° - 160 ° (H-V)	HDMI, VGA, BNC I/O, Audio in	24h/7j	support bureau inclus	32"
DS-D5043UC	DS-D5043UC	4K	178° - 178 ° (H-V)	HDMI, VGA, R45, USB	24h/7j		42,5"
DDS-D5055UC	DS-D5055UC	4K	178° - 178 ° (H-V)	HDMI, VGA, R45, USB	24h/7j		54,6"

SUPPORT moniteur 19"-55"

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	ANGLE DE VISION	ENTRÉES	TAILLE DE L'ÉCRAN
DS-DM1940W	DS-DM1940W	support mural	VESA	75x75, 100x100, 150x150, 200x200	19" - 40"
DS-DM4255W	DS-DM4255W	support mural	VESA	200x200, 300x300, 400x400	42" - 55"

Android 6.0.1
DS-D60

Encodeur | Digital Signage

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	ANGLE DE VISION	ENTRÉES	FONCTIONNEMENT
DS-D60C-B	DS-D60C-B	contrôleur	Digital Signage / Mur d'image	Android 6.0.1	HDMI

Turbo HD
DS-2CC12

Camera HDoC Box | WDR 120dB, Menu OSD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CC12D9T-A	DS-2CC12D9T-A	2MP	monture C/CS	intérieure	12Vcc/24VAC	sortie BNC HD et CVBS

Turbo HD
DS-2CE10

Camera HDoC Bullet fixe | WDR 120dB, Couleur 24h, menu OSD

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE10HFT-F28(2.8mm) COLORVU	DS-2CE10HFT-F28	5MP	2,8mm	leds blanche 20m	IP67	12Vcc	WDR 120dB, Menu OSD par le coax

Camera HDoC Eyeball fixe | WDR 120dB, Couleur 24h, menu OSD

Turbo HD
DS-2CE72

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE72HFT-F28(2.8mm) COLORVU	DS-2CE72HFT-F28	5MP	2,8mm	leds blanche 20m	IP67	12Vcc	WDR 120dB, Menu OSD par le coax

Camera HDoC Bullet fixe | 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

D0T
DS-2CE16

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CE16D0T-IRF(2.8mm)(C) 4en1	DS2CE16D0TIRF28C	2MP	2,8mm	20m	IP66	12Vcc

Camera HDoC Eyeball fixe | 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

D0T
DS-2CE56

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CE56D0T-IRMF(2.8mm)(C) 4en1	DS2CE56D0TIRMF28C	2MP	2,8mm	20m	IP66	12Vcc

Camera HDoC Bullet fixe | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1 (sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

D8T
DS-2CE16

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE16D8T-ITE(2.8mm) POC	DS2CE16D8TITE28	2MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc, PoC	WDR 120dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE16H0T-ITE(2.8mm) POC	DS2CE16H0TITE28	5MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc, PoC	
DS-2CE16H0T-ITF(2.8mm)(C) 4en1	DS-2CE16H0T-ITF28C	5MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc	

Camera HDoC Eyeball fixe | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1 (sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

D8T
DS-2CE56

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE56D8T-ITME(2.8mm) POC	DS2CE56D8TITME28	2MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc, PoC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE56D8T-ITMF(2.8mm) 4en1	DS2CE56D8TITMF28	2MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE56H0T-ITME(2.8mm) POC	DS2CE56H0TITME28	5MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc, PoC	
DS-2CE76H0T-ITMF(2.8mm)(C) 4en1	DS2CE76H0TITMF28C	5MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc	
DS-2CE76H8T-ITMF(2.8mm) 4en1	DS2CE76H8TITMF28	5MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter

D8T
DS-2CE56

Camera HDoC Dôme fixe | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1 (sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE56D8T-VPITE(2.8mm) POC	DS2CE56D8TVPITE28	2MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67, IK10	12Vcc, PoC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE56D8T-VPITF(2.8mm) 4en1	DS2CE56D8TVPITF28	2MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67, IK10	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE56H0T-VPITE(2.8mm) POC	DS2CE56H0TVPITE28	5MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67, IK10	12Vcc, PoC	
DS-2CE57H0T-VPITF(2.8mm)(C) 4en1	DS2CE57H0TVPITF28C	5MP	2,8mm	EXIR 20m	IP67, IK10	12Vcc	

H0T
DS-2CE16

Camera HDoC Bullet fixe | menu OSD, 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CE16H0T-IT3F(2.8mm) 4en1	DS2CE16H0TIT3F28	5MP	2,8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc

H0T
DS-2CE56

Camera HDoC Dôme fixe | menu OSD, 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION
DS-2CE78H0T-IT3F(2.8mm)(C) 4en1	DS2CE78H0TIT3F28C	5MP	2,8mm	EXIR 40m	IP67	12Vcc

D8T
DS-2CE16

Camera HDoC Bullet varifocale | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1 (sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE16D8T-IT3ZE(2.8-12mm) POC	DS2CE16D8TIT3ZE28	2MP	2,8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc, PoC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE16D8T-IT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE16D8TIT3ZF27	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE16D9T-AIRAZH(5-50mm) SORTIES TVI ET CVBS	DS2CE16D9TAIRAZH5	2MP	5-50mm (motorisé)	EXIR 110m	IP66	12Vcc, 24VAC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE16H0T-IT3ZE(2.7-13.5mm) POC	DS2CE16H0TIT3ZE27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc, PoC	
DS-2CE16H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE16H0TIT3ZF27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc	
DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE19H8TAIT3ZF27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE19U7TAIT3ZF27	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 80m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter

D8T
DS-2CE56

Camera HDoC Eyeball varifocale | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1 (sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE56D8T-IT3ZE(2.8-12mm) POC	DS2CE56D8TIT3ZE28	2MP	2,8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc, PoC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE56D8T-IT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE56D8TIT3ZF27	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE56H0T-IT3ZE(2.7-13.5mm) POC	DS2CE56H0TIT3ZE27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc, PoC	
DS-2CE56H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE56H0TIT3ZF27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc	
DS-2CE79H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE79H8TAIT3ZF27	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter

Camera HDoC Dôme varifocale | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1 (sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

D8T
DS-2CE56

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE56D8T-VPIT3ZE(2.8-12mm) POC	DS2CE56D8TVPIT3ZE2	2MP	2,8-12mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc, PoC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE56D8T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DSCE56D8TAVPIT3ZF2	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE56H0T-VPIT3ZE(2.7-13.5mm) POC	DS2CE56H0TVPIT3ZE2	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc, PoC	
DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE59H8TAVPIT3ZF	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc	
DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE59U7TAVPIT3ZF	8MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter

Camera HDoC Dôme varifocale | menu OSD, modèles PoC (alimentation par le coax) ou 4en1 (sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

D8T
DS-2CE5A

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2CE5AD8T-VPIT3ZE(2.8-12mm) POC	DS2CE5AD8TVPIT3ZE2	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc, PoC	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE5AD8T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE5AD8TVPIT3ZF2	2MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter
DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE(2.7-13.5mm) POC	DS2CE5AH0TVPIT3ZE2	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc, PoC	
DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	DS2CE5AH0TVPIT3ZF2	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc	
DS-2CE5AH8T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) 4en1	2CE5AH8TAVPIT3ZF2	5MP	2,7-13,5mm (motorisé)	EXIR 40m	IP67, IK10	12Vcc	WDR 130dB, Powered by Darkfighter

Caméra HDoC PTZ intérieure | WDR 120dB, menu OSD, 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

Série AE 4"
DS-2AE4

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2AE4225T-D3(C) 4en1	DS-2AE4225T-D3C	2MP	Zoom x25	sans IR	montage saillie ou encastré	12Vcc	Powered by Darkfighter

Caméra HDoC PTZ extérieure | WDR 120dB, menu OSD, 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

Série AE 4" et 5"
DS-2AE

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2AE4225T-D(C) 4en1	DS-2AE4225T-DC	2MP	Zoom x25	sans IR	IP66	12Vcc	Powered by Darkfighter

Caméra HDoC PTZ extérieure | WDR 120dB, menu OSD, 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

Série AE 4" et 5"
DS-2AE

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2AE4225TI-D(D) 4en1	DS-2AE4225TI-DD	2MP	Zoom x25	100m	IP66	12Vcc	Powered by Darkfighter
DS-2AE5225TI-A(C) 4en1	DS-2AE5225TI-A(C)	2MP	Zoom x25	150m	IP66	24VAC	Powered by Darkfighter

Série AE 7"

DS-2AE7

Caméra HDoC PTZ extérieure | WDR 120dB, menu OSD, 4en1: sortie switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	OBJECTIF	PORTÉE IR	INDICE DE PROTECTION	ALIMENTATION	FONCTIONNALITÉS
DS-2AE7232TI-A(C) 4en1	DS-2AE7232TI-AC	2MP	Zoom x32	150m	IP66	24VAC	Powered by Darkfighter

HUHI-K2

DS-72xx

DVR 4-32voies | compatible avec les formats vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	RÉSOLUTION	STOCKAGE	SORTIE MONITEUR	VOIES COAX	VOIES IP	FONCTIONNALITÉS
iDS-7204HQHI-M1/S ACUSENSE	IDS-7204HQHI-M1/S	4MP Lite	1x SATA	HDMI / VGA / BNC	4	1 (jusqu'à 5)	2 analyses Deeplearning ou 1 détection faciale
iDS-7208HQHI-M1/S ACUSENSE	IDS-7208HQHI-M1/S	4MP Lite	1x SATA	HDMI / VGA / BNC	8	2 (jusqu'à 10)	4 analyses Deeplearning ou 1 détection faciale
iDS-7216HQHI-M1/S ACUSENSE	IDS-7216HQHI-M1/S	4MP Lite	1x SATA	HDMI / VGA / BNC	16	2 (jusqu'à 18)	4 analyses Deeplearning ou 1 détection faciale
DS-7204HQHI-K1/P(B) POC	DS-7204HQHI-K1/PB	4MP Lite	1x SATA	HDMI / VGA / BNC	4	2 (jusqu'à 6)	
DS-7208HQHI-K2/P POC	DS-7208HQHI-K2/P	4MP Lite	2x SATA	HDMI / VGA / BNC	8	4 (jusqu'à 12)	
DS-7216HQHI-K2/P POC	DS-7216HQHI-K2/P	4MP Lite	2x SATA	HDMI / VGA / BNC	16	8 (jusqu'à 24)	
iDS-7204HUHI-M1/S ACUSENSE	IDS-7204HUHI-M1/S	5MP	1x SATA	HDMI / VGA / BNC	4	2 (jusqu'à 6)	4 analyses Deeplearning ou 1 détection faciale
iDS-7208HUHI-M1/S ACUSENSE	IDS-7208HUHI-M1/S	5MP	1x SATA	HDMI (4K) / VGA/ BNC	8	4 (jusqu'à 12)	4 analyses Deeplearning ou 1 détection faciale
DS-7208HUHI-K2	DS-7208HUHI-K2	5MP	2x SATA	HDMI (4K) / VGA/ BNC	8	8 (jusqu'à 16)	
DS-7216HUHI-K2	DS-7216HUHI-K2	5MP	2x SATA	HDMI (4K) / VGA/ BNC	16	16 (jusqu'à 32)	
DS-7204HUHI-K1/P POC	DS-7204HUHI-K1/P	5MP	1x SATA	HDMI (4K) / VGA/ BNC	4	4 (jusqu'à 8)	
DS-7208HUHI-K2/P POC	DS-7208HUHI-K2/P	5MP	2x SATA	HDMI (4K) / VGA/ BNC	8	8 (jusqu'à 16)	
DS-7216HUHI-K2/P POC	DS-7216HUHI-K2/P	5MP	2x SATA	HDMI (4K) / VGA/ BNC	16	16 (jusqu'à 32)	
DS-7204HTHI-K1	DS-7204HTHI-K1	8MP	1x SATA	HDMI (4K) / VGA/ BNC	4	4 (jusqu'à 8)	
DS-7208HTHI-K2	DS-7208HTHI-K2	8MP	2x SATA	HDMI (4K) / VGA/ BNC	8	8 (jusqu'à 16)	
DS-7316HUHI-K4	DS-7316HUHI-K4	8MP	4x SATA	HDMI (4K) / HDMI / VGA/ BNC	16	16 (jusqu'à 32)	2 interfaces réseau RJ45
DS-7332HUHI-K4	DS-7332HUHI-K4	8MP	4x SATA	HDMI (4K) / HDMI / VGA/ BNC	32	16 (jusqu'à 48)	2 interfaces réseau RJ45

DS-1H

Video Balun

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	EXTRA 1	EXTRA 2	DISTANCE
DS-1H18	DS-1H18	vendue par paire	transmission sur Cat.5 ou Cat.6	jusqu'à 200m

Alimentation

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	EXTRA 1	EXTRA 2
DS-2FA1201-DL12V1A	DS-2FA1201-DL12V1A	12W	Bloc transfo 230Vca / 12Vcc 1A

Les produits HikVision sont supportés en standard via le logiciel de gestion iVMS4200 et les Hikvision Apps disponibles gratuitement. En plus vous pouvez utiliser le système de gestion de sécurité

HIKCentral Video, une plate-forme logicielle pour une gestion centralisée simple et pratique, à partir de plusieurs emplacements. Grâce à HIKCentral, vous gérez en plus des caméras IP et analogiques également les systèmes de contrôle d'accès et d'interphonie HIKvision et vous obtenez alors une solution intégrée.

HIKCentral contient également des solutions logicielles pour:

- **Reconnaissance de plaque d'immatriculation**
- **Reconnaissance faciale**
- **Surveillance de véhicule**
- **Temps et Présence**

Vous trouverez dans le tableau ci-après un aperçu des licences HIKcentral.

LOGICIEL HIKCENTRAL

RÉFÉRENCE FABRICANT	RÉFÉRENCE ADI	NOM	DESCRIPTION
HikCentral-GeneralSec-Base	HIKCTRLGNRLSECBASE	Logiciel HIKCentral	CCTV + Contrôle d'accès + Radar, 12 caméras, 8 portes, 2 radars gérables. Pris en charge: Cloud Storage Server, stockage auxiliaire, gestion des alarmes, notification par e-mail, Active Directory, exécution sur machine virtuelle, 100 utilisateurs connectés simultanément, opération client, vidéo verrouillée, lecture instantanée, division de fenêtre personnalisée, gestion des personnes / groupes, surveillance des événements d'accès, gestion des niveaux d'accès, étalonnage du radar, réception de l'événement et de l'alarme du radar, afficher les trajectoires des personnes sur la carte.
HikCentral-VSS-1Camera	HIKCTRLVSS1CAMERA	Logiciel HIKCentral - licence par caméra	Licence Hikcentral CCTV ajout d'une licence pour la gestion d'une caméra supplémentaire
HikCentral-VSS-Base/64Ch	HIKCTRLVSSBASE64CH	Logiciel HIKCentral + 64 licences caméras	Logiciel HIKCentral incluant 64 licences caméras
HikCentral-VSS-Base/300Ch	HIKCTRLVSSB300CH	Logiciel HIKCentral + 300 licences caméras	Logiciel HIKCentral incluant 300 licences caméras
HIKCENTRAL-P-VSS-BASE/HW/64CH	HIKCTRLPVSSBHW64CH	Logiciel HIKCentral + Serveur DELL + 64 licences caméras	Logiciel HIKCentral incluant 64 licences caméras, installés sur un serveur DELL
HikCentral-ACS-1Door	HikCentralACS1Door	Licence par porte	Licence HIKCentral Contrôle d'accès ajout d'une licence pour la gestion d'une porte supplémentaire
HikCentral-ANPR-1Camera	HikCentralANPR1Cam	Licence par caméra lecture de plaque	Licence Hikcentral CCTV ajout d'une licence pour la gestion d'une caméra ANPR Prise en charge de la surveillance et du fonctionnement LPR, de la gestion de la liste des véhicules, de la recherche de plaque d'immatriculation reconnue dans le passé, de l'alarme de plaque d'immatriculation correspondant / non compatible, etc.
HikCentral-BIReport-Base	HIKCTRLBIRPTBASE	Module BI Report Module Statistique	Rapports de comptage de personnes et d'analyse de file d'attente. Pris en charge: données sorties / entrées / entrées et sorties, données de sites distants, données de comparaison entre les régions, temps d'attente et données d'état des files d'attente, rapport par e-mail, carte thermique, etc.
HikCentral-SmartWall-Base	HIKCTRLSMTWALLBASE	Module Mur d'Image	Périphérique pris en charge: décodeurs, contrôleurs de murs d'images et claviers Supporte la gestion de 32 murs intelligents. Supporte 32 décodeurs Fonction prise en charge: affichage de la vue / lecture en direct de la caméra sur le mur vidéo, fenêtre panoramique, fenêtre itinérante liaison d'alarme, etc.
HikCentral-E-Commercial-PMS-1Space	HIKCTRLEPMS1SPACE	Licence Guidage Parking	Pack d'extension du système de gestion du stationnement - 1 espace de stationnement gérable Prise en charge: disponibilité de l'espace de stationnement, y compris le guide de stationnement, la recherche de véhicules. Fonctionne uniquement sur la version "HIKCentral Entreprise"
HikCentral-Customization	HIKCENTRAL-CUSTOM	Personnalisation	Service Personnalisation Firmware Hikvision. Service sur mesure
OnSiteSupport	600100001	Assistance sur site	prestation d'assistance sur site par jour et par personne

CONCENTRER & Agir

Pleins feux sur les événements
qui comptent, humains et véhicules

TECHNOLOGIE ACUSENSE
FILTRE D'ALARMES INTELLIGENT & FONCTIONS DE RECHERCHE DE CIBLES

Avec la technologie AcuSense de Hikvision, les petites et moyennes entreprises peuvent intégrer les dernières avancées de la technologie de Deep Learning dans leurs systèmes de sécurité existants avec une seule caméra AcuSense ou une DVR / NVR AcuSense.

AcuSense

DS-2CE72DFT-F
DS-2CE10DFT-F
DS-2CD2347G1-L
DS-2CD2T47G1-L

VOIR EN COULEUR, MÊME LA NUIT

Profitez d'images en couleurs vives 24 heures sur 24 avec la technologie ColorVu

- **Objectifs avancés**
  La super-ouverture F1.0 collecte plus de lumière pour produire des images plus lumineuses
- **Capteurs haute performance**
  Une technologie de capteur avancée peut considérablement améliorer l'utilisation de la lumière disponible
- **Eclairage convivial**
  Dans des scénarios sans lumière, un éclairage supplémentaire intégré, respectueux de l'environnement, doux et chaud fonctionne pour garantir des images en couleurs

Hikvision France
6, rue Paul Cézanne
93360
Neuilly-Plaisance, France
T +33 (0)1 85 33 04 50
marketing.fr@hikvision.com

www.hikvision.com/fr

@HikvisionFrance @hikvisionfr @Hikvision France

HIKVISION®

Solutions Vidéo

Novembre 2020

Votre distributeur local ADI

Pour un service proche de chez vous

FRANCE

Bordeaux
Parc d'Activité Kennedy - Bât U 21,
Avenue Henri Becquerel
33700 MERIGNAC
Tél. : 05 57 92 45 92 - Fax : 05 56 47 64 38
Email : bordeaux.fr@adiglobal.com

Caen
Rue des Frères Chappe - Bât. 12
14540 GRENTHEVILLE
Tél.: 02 31 84 89 55 - Fax : 02 31 84 89 60
Email : caen.fr@adiglobal.com

Lille
ZI de la Pilaterie
3B Allée du petit Wasquehal
59290 WASQUEHAL
Tél. : 03 20 66 73 90 - Fax : 03 20 66 73 99
Email : lille.fr@adiglobal.com

Lyon
Parc d'affaires du Moulin à Vent
33, avenue du Dr Georges Levy - Bât 33-4
69200 VENISSIEUX
Tél. : 04 78 00 00 98 - Fax : 04 78 01 21 15
Email : lyon.fr@adiglobal.com

Montpellier
ZAC de Fréjorgues Ouest
83 rue François Coli
34130 MAUGUIO
Tél. : 04 99 92 22 80 - Fax : 04 99 92 22 81
Email : montpellier.fr@adiglobal.com

Nantes
NANT'EST Entreprises
17 rue du Marché Commun
44330 NANTES
Tél. : 02 40 50 23 63 - Fax : 02 40 93 88 67
Email : nantes.fr@adiglobal.com

Neuilly-sur-marne
ZI des Chanoux
41/47 Rue des Frères Lumière
93330 NEUILLY SUR MARNE
Tél. : 01 58 02 91 70 - Fax : 01 58 02 91 76
Email : neuilly.fr@adiglobal.com

Nice
49 avenue Claude Bernard
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél. : 04 92 12 22 22 - Fax : 04 92 12 22 29
Email : nice.fr@adiglobal.com

Export & Grands Comptes Siège Social
ZI des Chanoux
41/47 Rue des Frères Lumière
93330 NEUILLY SUR MARNE
Tél. : 01 58 02 02 02 - Fax : 01 58 02 02 58
Email : info.fr@adiglobal.com

Passez votre commande n'a jamais été aussi simple !

Cliquez

www.adiglobal.fr

Appelez

FR: 01 58 02 02 02
Du lundi au vendredi - de 8h15 à 12h15

Visitez

L'une de nos 8 agences commerciales

ADI
une compagnie resideo

Nos offres et livraisons sont effectuées conformément à nos conditions générales de vente. Vous pouvez les télécharger sur notre site www.adiglobal.fr.
Photos non contractuelles. Sous réserve d'éventuelles erreurs typographiques.